Fluido de Corte



Óleo de corte de alto desempenho | excelente lubrificação | isento de óleo mineral

O Fluido de Corte é isento de óleo mineral. Graças ao seu efeito lubrificante excecionalmente elevado, permite velocidades de corte mais elevadas, uma vida útil mais longa da ferramenta e, por conseguinte, um maior desempenho de corte. O Fluido de Corte pode ser utilizado para perfurar, tornear, fresar, alargar, serrar, perfurar e cortar roscas de todos os tipos de aço, ferro fundido, aço inoxidável, cobre, latão, alumínio e respectivas ligas em todos os setores da indústria.

Características		
Propriedades específicas		sem óleo mineral
Livre de silicone		sim
Cor		transparente
Odor		quase inodoro
Viscosidade cinemática (40°C)		43 mm²/s
Viscosidade cinemática (100°C)		9 mm²/s
Prazo de validade mínimo	à temperatura ambiente	24 meses
Parâmetros térmicos		
Resistência à temperatura		até +200 °C

Aplicação

Aplique o Fluido de Corte generosamente não diluído, usando um pincel ou em forma de pinga.

Armazenamento

Conservar na embalagem original bem fechada. Proteger da luz solar direta. A temperatura de armazenamento não deve exceder os +50°C. Manter a embalagm num local seco e fresco e bem ventilado.

Instruções de utilização

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Acessórios complementares

10000393	Adaptador para WSD 400, 1 uni
10009303	Conjunto de Pulverização para WSD 400, 1 uni
10009301	Embalagem e Vaporização de Ar Comprimido WSD 400, 1 uni
10000398	Torneira Doseadora para, 1 uni
10000402	Pulverizador Manual Especial, 1 uni

Embalagens disponíveis

10000368	Fluido de Corte, 5 L, transparente
10000369	Fluido de Corte, 10 L, transparente
10000394	Fluido de Corte, 1 L, transparente
10011167	Fluido de Corte, 250 ml, transparente
10053516	Fluido de Corte, 28 L, transparente

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:

Nota
As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr