

WEICON 切削油



高性能切削油 | 润滑效果佳 | 不含矿物油

WEICON 切削油不含矿物油。该产品绝佳的润滑性能可有效提高切削工具的性能及切削速度，并延长切削工具的使用寿命。WEICON 切削油适用于所有工业领域中的钻孔、车削、铣削、铰削、锯切、冲压和螺纹切割，可用于所有种类的钢材、铸铁、不锈钢、铜、黄铜、铝，以及它们的合金。

产品描述

产品特征	不含矿物油
是否含硅	不含
颜色	透明
气味	几乎无味
运动粘度 (40°C)	43 mm ² /s
运动粘度 (100°C)	9 mm ² /s
保质期	室温下 24 个月
热力参数	
耐温范围	至+200 °C
许可与标准	
军工标准	相当于 MIL-T-83523

操作

将切削油以其未经稀释的浓度进行饱满涂刷或滴洒。

储藏

请以原始包装密封储存且避免阳光直射。储存温度不得高于 +50 °C。请将容器于阴凉通风处干燥储存。

使用须知

使用WEICON产品时，需注意我们在EG材料安全数据表（www.weicon.cn）上所列出的关于产品在物理、安全、毒理和生态方面的详细参数与规定。

配件

10000393	WSD 400适配器, 1 件
10009303	WSD 400喷雾阀组, 1 件
10009301	加压空气喷罐WSD 400, 1 件
10000398	瓶罐调节阀, 1 件
10000402	喷壶 特殊款, 1 件

可选择的包装容量

10000368	WEICON 切削油, 5 L, 透明
10000369	WEICON 切削油, 10 L, 透明
10000394	WEICON 切削油, 1 L, 透明
10011167	WEICON 切削油, 250 ml, 透明
10053516	WEICON 切削油, 28 L, 透明

此处进入产品主页



重要提示

本技术参数表中所列出的所有信息和建议均不得视为对产品特性的保证。这些信息来源于我们的实验室测试结果和经验。然而，鉴于我们并不知悉每位用户的实际应用情况，无法确保其遵守操作条件，因而对相关信息不承担约束性责任。我们仅能对我们的产品始终如一的高品质作出保证。建议用户通过足量的自行测试来确定相关产品是否能够实现您所期待的效果。与此相关的任何索赔要求都不予考虑。对于未遵照相关操作规程或将产品用于陌生用途的情况，用户须独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Iberica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr