

WEICON 不锈钢切削油喷剂



高效润滑剂 | 减少摩擦与磨损 | 不含硅

WEICON 不锈钢切削油喷剂是一款高效润滑剂，适用于所有类型的无切屑和切屑金属加工。它可大幅减少工件和工具的磨损，降低金属部件的摩擦和发热。该款透明的特殊润滑油可延长切割工具和钻头的使用寿命。该产品具有极高的耐压性和附着力，可防止钻孔工具滑动和表面损坏。它可提高切割工具的效率 and 精度，实现最佳效果。它能长期耐受高达 +200°C 的温度。可用于金属加工中的所有钻孔和切割操作，如钻孔、车削、锯切、铣削、铰孔、螺纹切削或冲压。该喷剂不含硅，适用于加工各种材料，包括不锈钢、所有种类的钢材，以及铜、铝、钛、黄铜和铸铁。该款切削油可用于金属加工以及许多其他工业领域。

技术参数

气味	矿物油
颜色	透明
产品特征	降噪隔音
是否含硅	不含
保质期	24 个月
运动粘度 (40°C)	77 mm ² /s
运动粘度 (100°C)	8 mm ² /s
耐温范围	-40°C至+200°C

操作

使用前请充分摇晃瓶身。以15cm左右的距离喷涂在清洁干燥的表面上。在遵守相应安全规定的前提下，该产品亦可用于运行中的设备。

储藏

该容器为加压容器。请避免阳光直射，并确保温度不超过 50 °C。

使用须知

使用WEICON产品时，需注意我们在EG材料安全数据表 (www.weicon.cn) 上所列出的关于产品在物理、安全、毒理和生态方面的详细参数与规定。

可选择的包装容量

10105121 WEICON 不锈钢切削油喷剂, 400 ml, 透明

换算表格

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm ² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

此处进入产品主页



重要提示
本技术参数表中所列出的所有信息和建议均不得视为对产品特性的保证。这些信息来源于我们的实验室测试结果和经验。然而，鉴于我们并不知悉每位用户的实际使用情况，无法确保其遵守操作条件，因而对相关信息不承担任何责任。我们仅能对我们产品始终如一的高品质作出保证。建议用户通过足量的自行测试来确定相关产品是否能够实现您所期望的效果。与此相关的任何索赔要求都不予考虑。对于未遵照相关操作规程或将产品用于陌生用途的情况，用户须独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr