

Nettoyant Mousse pour Cheminée



Nettoyant moussant puissant |neutre pour l'environnement

Le puissant Nettoyant Mousse de cheminée élimine sans effort la suie, la poussière, les cendres et autres saletés de la vitre de la cheminée. Immédiatement après l'application, il déploie son effet puissant et dissout rapidement les salissures inesthétiques sur la vitre du four sans frotter intensivement.

Utilisation polyvalente – Le Nettoyant Mousse Cheminée convient aussi bien aux poêles en faïence qu'aux cheminées de poêles et aux foyers de système, qu'il s'agisse de poêles à bois, à granulés ou à charbon.

Certes, la Mousse de cheminée est puissante pour le nettoyage, mais elle est respectueuse de l'environnement : Der Reiniger ist umweltneutral, biologisch abbaubar, phosphat- und formaldehydfrei und frei von korrosiven und ätzenden Substanzen.

Nettoyants et dégraissants

Traitement

- Bien agiter le nettoyant de cheminée avant utilisation vaporiser abondamment sur la vitre du four refroidie* à une distance d'environ 25 cm
- Laisser la mousse de cheminée agir pendant env. 1 à 2 minutes
- Essuyer avec une serviette en papier propre. C'est fini !

Dans les cas particulièrement tenaces, répéter l'opération ou prolonger le temps d'action.

*Ne l'utiliser que si le foyer est froid.

Entreposage

Récipient sous pression. Protéger de la lumière directe du soleil et des températures supérieures à +50 °C.

Mode d'emploi

Il convient de respecter les données et les prescriptions physiques, sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos fiches de sécurité CE (www.weicon.fr) lors de la mise en oeuvre des produits WEICON.

Conditionnements disponibles

10058162 Nettoyant Mousse pour Cheminée, 400 ml

Tableau de conversion

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

Technische Daten

Odeur	Citron	
Durée minimale de stockage	à température ambiante	24 mois
Agréments / directives		
MIL-Spec	correspond à	A-A-59281

Cliquez ici pour la page de détail du produit :



Indication

Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr