

Limpiar y Desengrasar

Limpiador de Talleres



Sin disolventes y sin fosfatos

El Limpiador de talleres WEICON limpia y desengrasa todos los metales, plásticos, gomas, vidrio, cerámica y madera. Remueve eficazmente la grasa, aceite, resina, hollín, cera, nicotina, suciedad de insectos, betún y salpicaduras de alquitrán.

El Limpiador de Talleres es exento de diluyentes, emulgadores y fosfatos, es compatible con separadores de aceite (ÖNORM B 5105) y biodegradable según las directrices de la CE. El limpiador es de alta concentración y puede diluirse en agua a una relación de 1:40 (máx.).

Contiene agentes tensioactivos seleccionados poco espumosos y, fuera de la limpieza manual, puede aplicarse también en máquinas limpiadoras de alta presión, máquinas lavadoras de piezas y en equipos rociadores (por ejemplo, el Pulverizador WPS 1500).

Características

Propiedades específicas	sin disolventes, compatible con separadores de aceite
Color	azul
Olor	Casi inodoro
Apropiado para el procesamiento con	WPS 1500
Caducidad mínima a temperatura ambiente	24 meses

Características térmicas

Resistencia a la temperatura	+5 °C hasta +90 °C
------------------------------	--------------------

Características químicas

Exento de AOX	Si
---------------	----

Autorizaciones / Directrices

Código ISSA	53.402.36/37/38
Código IMPA	551577/78/79

Relaciones de mezcla

Piezas de aluminio	1:40
Fosos de trabajo	1:10
Grasa, hollín, betún y salpicaduras de alquitrán	no diluido
Piezas de cromo, de acero inoxidable y de plástico	1:30
Residuos de combustible diésel	no diluido
Suciedad de insectos	1:10
Suelos industriales, carretillas de horquilla elevadora	1:30
Suelos duros	1:10
Camiones (toldos también)	1:10
Máquinas, motores, aceite/ residuos de aceite	1:10
Piezas de reparación	1:40
Desengrasado de aceros	1:20
Equipos de taller	1:30
Máquinas herramienta	1:30

Aplicación

Sumergir la parte a limpiar, o aplicar buena cantidad con spray o pincel (p. ej. con el Spray Rellenable). Limpiar las superficies húmedas con un trapo limpio para eliminar contaminaciones o disolvente excedente. Repetir el proceso de limpieza en caso necesario. Dejar evaporar el disolvente hasta que las superficies estén secas.

Almacenamiento

Conservar bien cerrado en su envase original. Proteger de la luz solar directa. La temperatura de almacenamiento no debe superar los +50 °C. Mantener el envase en lugar fresco y bien ventilado. Almacenar en lugar seco.

Instrucciones de uso

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Accesorios

10000393	Adaptador para WSD 400, 1 Pieza
10009303	Set de Válvulas Pulverizadoras para WSD 400, 1 Pieza
10009301	Spray Rellenable WSD 400, 1 Pieza
10000398	Grifo de Dosificación para Bidones, 1 Pieza
10016002	Pulverizador WPS 1500, 1 Pieza
10016213	Tubo de Prolongación para WPS 1500, 1 Pieza
10000402	Pulverizador Manual «especial», 1 Pieza

Tamaños de envases disponibles

10049452	Limpiador de Talleres, 5 L, azul
10016977	Limpiador de Talleres, 500 ml, azul
10053463	Limpiador de Talleres, 28 L, azul
10028258	Limpiador de Talleres, 1 L, azul
10058008	Limpiador de Talleres, 10 L, azul

Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

Limpiador de Talleres

Limpiar y Desengrasar

Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON Oriente Medio L.L.C.
Emiratos Árabes Unidos
teléfono +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canadá
teléfono +1 (877) 620 8889 34
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
República Checa
teléfono +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
España
teléfono +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(Sede principal)
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Rumania SRL
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Haga clic aquí para ver
la página de detalles del
producto:

