

## Spray per montaggio

# Antigrippante Standard-Spray



**Protezione anticorrosione a lunga durata, previene grippaggio e saldatura a freddo**

WEICON Antigrippante Standard-Spray è resistente ad alte temperature e ha una straordinaria qualità distaccante.

Va usato come protezione, distaccante e lubrificante per parti molto sollecitate. Grazie alla sua formula con elementi solidi apposti e additivi scelti consente un vario spettro di applicazione.

WEICON Antigrippante Standard-Spray protegge da corrosione, grippaggio ed usura, da fenomeno Stick-slip, da ossidazione, corrosione da sfregamento e da reazioni elettrolitiche (saldatura a freddo).

### Pretrattamento delle superfici

Pulire e sgrassare le superfici. Applicare la pasta di montaggio in modo omogeneo. La pasta antigrippante è adatta al suo utilizzo specifico, non sostituisce però una lubrificazione con oli o grassi.

### Lavorazione

Agitare prima dell'uso, fino a quando è udibile il rumore della sfera presente nella bomboletta. Spruzzare da una distanza di circa 15 cm. Le paste antigrippanti WEICON non sostituiscono una lubrificazione con oli o grassi.

### Stoccaggio

Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dalla luce solare diretta e da temperature superiori a +50 °C.

### Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. ([www.weicon.it](http://www.weicon.it)).

### Disponibile nei seguenti formati

10039513 Antigrippante Standard-Spray, 400 ml  
10056207 Antigrippante Standard-Spray, 100 ml

### Dati tecnici

Base	miscela di oli sintetici	
Densità	(+20°C) DIN 51757	1,16 g/cm³
Esente da silicone.		si
Test VKA livello di carico	DIN 51350	4.200 N/cm
Test VKA carico di saldatura	DIN 51350	4.400 N/cm
Test VKA Misura sfere	DIN 51350 1Min	0,5 mm
Penetrazione cono	DIN ISO 2137	310 - 340 1-10 mm
Resistenza all'acqua	DIN 51807	0 - 90
Carico di compressione		230 N/mm²
Capacità di conduzione termica		0,3 W/m·K
Rigidità dielettrica	DIN EN 60243-1 (20°C)	0,47 kV/mm
Termostabilità		da -180 a +1.200
Approvazioni / Linee guida		
Codice ISSA		53.402.18
MIL-Spec	corrisponde a	MIL-PRF-24139

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



### Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
[info@weicon.ae](mailto:info@weicon.ae)

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
[info@weicon.cz](mailto:info@weicon.cz)

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
[info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

WEICON Romania SRL  
Romania  
Tel. +40 (0) 3 65 730 763  
[office@weicon.com](mailto:office@weicon.com)

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
[info@weicon.com.sg](mailto:info@weicon.com.sg)

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
[info@weicon.ca](mailto:info@weicon.ca)

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
[info@weicon.es](mailto:info@weicon.es)

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 10 2924 871  
[info@weicon.it](mailto:info@weicon.it)

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
[info@weicon.co.za](mailto:info@weicon.co.za)

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
[info@weicon.com.tr](mailto:info@weicon.com.tr)