

Lacca Sigillaviti



Rapida essiccazione, non conduttivo, eccellente resistenza agli agenti

WEICON Lacca Sigillaviti è una lacca a base di solventi che asciuga molto velocemente e manifesta un'ottima adesione su quasi tutti i materiali. Serve per la sigillatura o marcatura di viti e bulloni su macchinari, ecc. . .

La lacca funge da sigillo rimovibile come protezione alla manomissione da estranei, come rivestimento di elementi sotto tensione e come protezione alla corrosione influenzata da contatto.

WEICON Lacca Sigillaviti possiede un'ottima resistenza all'acqua, benzina, gasolio, oli minerali, paraffinici, acidi ed alcalini diluiti.

WEICON Lacca Sigillaviti è indispensabile per la sigillatura di giunzioni filettate di tutti i tipi, protegge da manipolazione e rimozione non autorizzata di viti e giunzioni, garantisce la sicurezza della qualità, dei controlli di produzione e del prodotto e serve per il controllo visivo di componenti accoppiati ed allineati.

Lacca Sigillaviti è disponibile nei colori giallo, verde e rosso.

Approvazioni / Linee guida

Codice IMPA	450830
MIL-Spec	corrisponde a MIL-A-46106 MIL-A-46146

Stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale non aperto. Evitare fonti di calore e luce solare diretta.

Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati

10046906	Lacca Sigillaviti, 60 g, verde (RAL 6010)
10047481	Lacca Sigillaviti, 60 g, rosso (RAL 3000)
10047485	Lacca Sigillaviti, 60 g, giallo (RAL 1021)
10055413	Lacca Sigillaviti, 30 g, verde (RAL 6010)
10055414	Lacca Sigillaviti, 30 g, rosso (RAL 3000)
10055415	Lacca Sigillaviti, 30 g, giallo (RAL 1021)

Dati tecnici

Grado di lucentezza	opaco
Viscosità	1.500 mPa·s
Contenuto solido	46 %
Catalizzazione completata dopo	60 Min.
Potere riempitivo max.	mm mm
Coppia di primo distacco	2,7 Nm
Termostabilità	da -60 a +120
Data di scadenza minima	a temperatura ambiente 12 mesi

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr