

Nastro adesivo per assemblaggio grigio



Aderenza estremamente alta | adatto a superfici lisce | alta flessibilità

WEICON nastro adesivo per assemblaggio è un nastro biadesivo in schiuma acrilica ad alta aderenza. Adatto specialmente per incollaggi di componenti con superfici a bassa energia come PE, PP e vernicate a polvere. In combinazione con colle e sigillanti WEICON, può essere utilizzato per aiutare nel fissaggio di incollaggi ibridi.

Il nastro adesivo è altamente flessibile per poter compensare ottimalmente eventuali tensioni negli incollaggi di parti curve. È utilizzabile per incollaggi duraturi per ambienti interni ed esterni. Il nastro adesivo è termostabile da -40 °C fino a +120 °C, resistente ai raggi UV e all'umidità.

Il nastro adesivo grigio trova applicazione in diversi campi, come nella carrozzeria e nell'ingegneria automobilistica, nel caravaning, nelle costruzioni metalliche e di apparecchiature, nell'industria elettronica, nella costruzione di macchinari, nella tecnica pubblicitaria, nella cantieristica navale e nella tecnologia nautica.

Nastro Adesivo per Assemblaggio

Dati tecnici

Colore	grigio
Larghezza	19 mm
Lunghezza	3 m
Spessore del nastro	0,9 mm
Allungamento alla rottura	ISO 37, S3A
Carico di rottura	750 %
Capacità di carico	10 N/cm
Diametro foro centrale	85 kg/m
Forza d'incollaggio su acciaio	40 mm
Resistenza alla trazione T-Block su alluminio	20 N/cm
Caricabile dopo	50 N/mm ²
Termostabilità	24 ora
Approvazioni / Linee guida	-40 a +120
MIL-Spec	corrisponde a
	MIL-A-101A

Pretrattamento delle superfici

Pulire e sgrassare le superfici prima dell'applicazione

Lavorazione

È consigliata una temperatura di lavorazione superiore a 15 °C.

Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati

10051540 Nastro adesivo per assemblaggio grigio, 3 m, grigio

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenta le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr