Plast-o-Seal® guarnizione universale



Sigillante universale permanentemente plastico | senza tempo di evaporazione | assemblaggio immediato

Per sigillare superfici lavorate a macchina di macchinari, carter di ingranaggi e blocchi motore. Può essere applicato su superfici a freddo o a caldo. Per supportare e ottimizzare vecchie e nuove guarnizioni in carta, sughero, feltro, ecc. Non contiene solventi, privo di silicone, inodore, permanentemente plastico (sia prima sia dopo l'assemblaggio), facile da smontare, non corrosivo, non gocciola, buona resistenza alla maggior parte di combustibili, miscele glicoliche o metanoliche, liquidi refrigeranti, cherosene, refrigeranti al fluorocarbonio, ecc.

Dati tecnici

Base		resina poliestere
Colore		blu (fluorescente)
Fluorescente		si
Viscosità		950.000 - 1.650.000 mPa·s
Potere riempitivo max.		0,10 mm
Termostabilità		da -50 a +200, brevemente fino a +250
Densità		1,15 g/cm³
Data di scadenza minima	a temperatura ambiente	24 mesi

Approvazioni / Linee guida

Codice ISSA	75.628.41/42/43

Pretrattamento delle superfici

Per risultati ottimali, le parti da assemblare devono essere sgrassate e pulite, per esempio, con il Detergente per superfici WEICON.

Lavorazione

In caso di basse temperature, riscaldare a +20°C prima della lavorazione. Applicare Plast-o-Seal su un lato. Poiché non contiene solventi, l'assemblaggio può essere eseguito immediatamente. Azione sigillante immediata.

Stoccaggio

Conservare nel contenitore originale chiuso a temperatura ambiente. Evitare fonti di calore e luce solare diretta. L'aria all'interno della confezione contribuisce a mantenere la stabilità della conservazione.

Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

Accessori

10000441	Pistola per cartucce silicone, 1 pezzo
10020751	Pistola per cartucce silicone "Special", 1 pezzo
10033114	Pistola pneumatica a cartuccia, 1 pezzo
10025241	Ugello per cordone a "V", 1 pezzo

Disponibile nei seguenti formati

10046608	Plast-o-Seal® guarnizione universale, 0,3 kg, blu (fluorescente)
10014387	Plast-o-Seal® guarnizione universale, 90 g, blu (fluorescente)
10014388	Plast-o-Seal® guarnizione universale, 120 g, blu (fluorescente)
10039427	Plast-o-Seal® guarnizione universale, 230 g, blu (fluorescente)

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:

Attenzione
Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr