

## Spray Attivatore Contact AC



Nonfood Compounds  
Program Listed P1  
Registration 155052

### Attivatore a base di acetone per adesivi cianoacrilati

L'Attivatore velocizza la polimerizzazione delle colle cianoacriliche WEICON Contact.

In caso di applicazione su superfici assorbenti quali ad esempio legno o schiume e su superfici trattate chimicamente come ad esempio metalli zincati, l'efficacia dell'attivatore persiste per circa un minuto.

In caso di superfici non assorbenti il prodotto rimane attivo per circa dodici ore.

Un'applicazione è utile per le tipologie WEICON Contact ad alta viscosità, strati di colla con forte spessore, superfici porose e assorbenti, materiali passivi (superfici alcaline come ad esempio metalli zincati) e condizioni ambientali avverse (basse temperature, umidità dell'aria troppo bassa < 30%).

#### Caratteristiche

Esente da silicone.	si
Data di scadenza minima	a temperatura ambiente 12 mesi

#### Lavorazione

Temperatura di lavorazione	+10°C a +30°C
----------------------------	---------------

#### Approvazioni / Linee guida

MIL-Spec	corrisponde a	MIL-T-83523
----------	---------------	-------------

#### Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. ([www.weicon.it](http://www.weicon.it)).

#### Pretrattamento delle superfici

Per un incollaggio ottimale, le superfici devono essere perfettamente pulite, asciutte e sgrassate. Pulire e sgrassare le superfici prima dell'attivazione (per es. con WEICON Detergente per superfici). La temperatura di lavorazione consigliata è da +10°C a +30°C. Agitare brevemente la bomboletta prima dell'uso.

#### Volume di consegna

Attivatore | Dosatore spray

#### Disponibile nei seguenti formati

10051405 Spray Attivatore Contact AC, 150 ml

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



#### Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
[info@weicon.ae](mailto:info@weicon.ae)

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
[info@weicon.cz](mailto:info@weicon.cz)

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
[info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

WEICON Romania SRL  
Romania  
Tel. +40 (0) 3 65 730 763  
[office@weicon.com](mailto:office@weicon.com)

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
[info@weicon.com.sg](mailto:info@weicon.com.sg)

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
[info@weicon.ca](mailto:info@weicon.ca)

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
[info@weicon.es](mailto:info@weicon.es)

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
[info@weicon.it](mailto:info@weicon.it)

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
[info@weicon.co.za](mailto:info@weicon.co.za)

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
[info@weicon.com.tr](mailto:info@weicon.com.tr)