

Spray Protettivo per la Saldatura



Esente da silicone

WEICON Spray Protettivo per la Saldatura è esente da silicone e serve per pulire e mantenere puliti ugelli di saldatura. Inoltre protegge il pezzo da saldare dalle scorie di saldatura senza interferire sulla qualità del cordone di saldatura.

Spray Protettivo per la Saldatura evita l'attaccamento di scorie di saldatura sugli ugelli e le superfici da saldare. Offre una protezione continua durante il processo di saldatura ed elimina la necessità di una successiva rimozione delle scorie tramite spatola, spazzola o scalpello.

Una eventuale lavorazione successiva, come ad esempio: brunitura, galvanizzazione, anodizzazione o verniciatura è possibile senza necessità di previa particolare pulitura delle superfici. Solo dopo un trattamento troppo intensivo potrebbe essere necessaria la pulizia p. es. con WEICON Detergente Spray S.

Data tecnici

Odore	solvente
Colore	trasparente
Caratteristiche	testato SLV, esente da silicone
Esente da silicone.	si
Data di scadenza minima	a temperatura ambiente 24 mesi

Approvazioni / Linee guida

Codice ISSA	53.402.44
Codice IMPA	450842
MIL-Spec	corrisponde a A-A-59281

Spray tecnici

Distaccanti

Lavorazione

Applicare sugli ugelli di saldatura da una distanza di ca. 15 cm. Per proteggere le superfici delle parti da saldare, applicare il prodotto per ca. 10 cm su ambo i lati del cordone di saldatura. In caso di applicazione su corpi cavi o in spazi ristretti, lasciar arieggiare l'agente prima di procedere alla saldatura.

Stoccaggio

Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dalla luce solare diretta e da temperature superiori a +50 °C.

Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenute nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati

10036008 Spray Protettivo per la Saldatura, 400 ml, trasparente

Tabella di conversione

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$

$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$

$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$

$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$

$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$

$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$

$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$

$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$

$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$

$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$

$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$

$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr