

Spray Cercafalle Viscoso



approvazione DVGW | lo Spray Cercafalle forma una schiuma secondo DIN EN 14291 | non infiammabile | anticorrosivo | non cola

WEICON Spray cercafalle viscoso serve a rilevare, in modo rapido, affidabile e sicuro, perdite (come crepe o porosità) su condotti del gas. Spray cercafalle viscoso non forma legami pericolosi con gas come l'anidride carbonica, propano, butano, acetilene, ossigeno, metano, azoto, ossido di diazoto, idrofluorocarburi. Spray cercafalle viscoso non è infiammabile.

Può essere utilizzato là dove si lavora con aria compressa o sostanze gassose, come p.es. condotti, tubazioni, avvitamenti, armature, valvole, collegamenti ed adattatori.

Data tecnici

| | |
|--|---|
| Odore | quasi inodore |
| Colore | bianco, lattiginoso |
| Caratteristiche | non colante, idoneo per ossigeno, CO ₂ e gas, certificato DVGW |
| Esente da silicone. | si |
| Data di scadenza minima a temperatura ambiente | 24 mesi |
| Termostabilità | 0 a +50 |

Approvazioni / Linee guida

| | | |
|----------|---------------|-------------|
| MIL-Spec | corrisponde a | MIL-T-83523 |
|----------|---------------|-------------|

Lavorazione

Spruzzare abbondantemente la parte da pulire e lasciare agire; eventualmente asciugare con un panno pulito. In caso di residui resistenti, ripetere la procedura. Proteggere le superfici in materiale sintetico e verniciate.

Stoccaggio

Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dalla luce solare diretta e da temperature superiori a +50 °C.

Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati

10050876 Spray Cercafalle Viscoso, 400 ml, bianco, lattiginoso

Attenzione
Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenta le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.