Agenti liquidi

Lubrificanti e oli multifunzionali

Silicone



Distaccante e scivolante

WEICON Silicone è un agente di scorrimento e distaccante ed allo stesso tempo un ottimo prodotto protettivo e curativo per gomma e metallo.

WEICON Silicone è un distaccante longevo e crea una buona finitura superficiale.

Evita l'accumulo di residui di colle su presse e guide, l'aggrappaggio di oggetti su nastri trasportatori, calanche e scivoli. WEICON Silicone protegge i contatti elettrici dall'umidità, ha effetto curativo su gomme, plastiche e parti metalliche, previene la screpolatura delle gomme, congelamento ed adesione di parti in gomma e assicura un agevole movimento dei tettucci auto, guide sedili e cinture di sicurezza.

Pretrattamento delle superfici

Pulire e sgrassare le superfici.

Lavorazione

Applicare abbondantemente il prodotto con un pennello o spruzzare (ad es. con una bomboletta spray ad aria compressa). Spalmare con un panno morbido pulito.

Stoccaggio

Conservare ben chiuso nella confezione originale. Proteggere dalla luce solare diretta. La temperatura di stoccaggio non deve superare i +50 °C. Conservare il contenitore in un luogo fresco e ben ventilato. Conservare in un luogo asciutto.

Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

Accessori

10000393	Adattatore per WSD 400, 1 pezzo
10009303	Set di valvole per WSD 400, 1 pezzo
10009301	Bombola ad aria compressa WSD 400, 1 pezzo
10000398	Dosatore/adattatore per taniche, 1 pezzo
10016002	Spruzzino a pompa WPS 1500, 1 pezzo
10016213	Prolunga per WPS 1500, 1 pezzo
10000402	Spruzzino "Speciale", 1 pezzo

Disponibile nei seguenti formati

10006760	Silicone, 1 L, incolore, trasparente
10056348	Silicone, 5 L, incolore, trasparente
10056350	Silicone, 10 L, incolore, trasparente
10056351	Silicone, 28 L, incolore, trasparente

Caratteristiche

Caratteristiche		Olio al silicone
Colore		incolore, trasparente
Odore		solvente
Viscosità		10 mPa·s
Densità	(+20 °C)	0,75 g/cm³
Adatto per la lavorazione con		WSD 400 | WPS 1500
Data di scadenza minima	a temperatura ambiente	24 mesi

Valore termico caratteristico

Termostabilità	-50 a +250

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:

Attenzione
Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr