WEICONLOCK®

Sigillante per tubi e raccordi filettati

WEICONLOCK® AN 302-75 guarnizione per tubi e raccordi filettati



Sigillante per tubi e raccordi filettati | BAM

Sigillante per tubi e raccordi filettati

Dati tecnici

Colore		verde
Fluorescente		si
Per giunzioni filettate fino a		M 80 R 3"
Viscosità		14.000 - 24.000 mt mPa·s
Potere riempitivo max.		0,30 mm
Coppia di primo distacco		40 - 50 Nm
Momento torcente residuo		40 - 50 Nm
Resistenza al taglio N/mm² (DIN 54452)		15 - 25 N/mm²
Pronto al trasporto		15 - 30 Min.
Durezza finale	(100% della Resistenza)	3-6 ore
Termostabilità		-60 a +150
Data di scadenza minima	a temperatura ambiente	24 mesi
Resistenza a compressione (acciaio automatico / grano filettato = 8.8)		
M 3x6	max.	1500 bar
M 4x6	max.	1500 bar
M 5x8	max.	1500 bar
M 6x10	max.	500 bar
M 8x12	max.	300 bar
M 10x16	max.	200 bar

Approvazioni / Linee guida

BAM	DIN EN 1797
Codice ISSA	53.402.08
Codice IMPA	450815

Pretrattamento delle superfici

Pulire le superfici sigillate.

Lavorazione

WEICONLOCK viene applicato in modo uniforme direttamente dalla penna con la punta di dosaggio, evitando il contatto diretto tra punta di dosaggio e metallo. Per applicazioni di tenuta applicare sulla filettatura ad anello WEICONLOCK. Assemblare e serrare le parti. Non riversare il WEICONLOCK, che è già entrato in contatto con il metallo, nella bottiglia. Anche le particelle metalliche più piccole portano all' indurimento in bottiglia. Per la produzione in serie si raccomanda pertanto l' uso di dosatori.

Stoccaggio

Conservare nel contenitore originale chiuso a temperatura ambiente. Evitare fonti di calore e luce solare diretta. L'aria all'interno della confezione contribuisce a mantenere la stabilità della conservazione.

Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

Accessori

10021433 Attivatore F, 200 ml, verde
10001256 Beccucci dosatori, 1 pezzo

Disponibile nei seguenti formati

10046600 WEICONLOCK® AN 302-75 guarnizione per tubi e raccordi filettati, 200 ml, verde
10060593 WEICONLOCK® AN 302-75 guarnizione per tubi e raccordi filettati, 50 ml, verde

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:

Attenzione
Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr