

피팅 스프레이



실리콘 및 수지 무함유

웨이콘 피팅 스프레이는 실리콘, 수지, 산 또는 용제를 함유하지 않은 높은 접착력을 가진 유지보수 및 관리 제품입니다. 탁월한 모세관 작용과 수분 차단 특성 덕분에 WEICON 피팅 스프레이는 마찰과 마모를 줄이고 삐걱거리는 소음을 억제합니다. WEICON 피팅 스프레이는 내후성이 뛰어나고 부식을 방지하며 먼지를 풀어줍니다. 창문, 문, 게이트, 차고, 틸트 앤 턴 및 전단 피팅은 물론 힌지 및 잠금 메커니즘의 피팅 윤활, 서비스 및 유지 보수에 사용할 수 있습니다.

기술 데이터

냄새	무취
색상	투명
특정 속성	수지 및 산 무함유
최소 보관 기간	실온에서 24 개월
동점도(40°C)	70 mm ² /s
동점도(100°C)	8 mm ² /s
내열 온도	-25°C ~ +120°C

승인 / 가이드라인

ISSA 코드	53.402.26
IMPA 코드	450816

처리

표면을 청소하고 기름기를 제거합니다. 스프레이 기능을 항상 시키려면 제품을 실온까지 따뜻하게 데우세요. 사용하기 전에 캔을 흔들어 주세요. 약 15cm 거리에서 분사합니다.

보관

용기에 압력이 가해져 있습니다. 직사광선 및 +50°C 이상의 온도로부터 보호하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료 (www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

사용 가능한 크기

10028235 피팅 스프레이, 200 ml, 투명

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제기할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.