

# 탑-루브-플루이드



## 민감한 부위용 접착 윤활제 | NSF 등록

웨이콘 탑-루브-플루이드는 특수 접착 윤활제로 식료품 부문에 대한 NSF 등록이 되어 있어 식음료 산업과 제약 및 화장품 산업에서 사용할 수 있습니다. 탑-루브-플루이드는 강력한 접착력과 내압성, 모세관 작용이 뛰어나며 소음 감소 및 발수 기능도 갖추고 있습니다. 이 스프레이는 신장, 마찰 및 마모를 방지합니다. 특수 포뮬러와 그에 따른 NSF 등록으로 인해 WEICON 탑-루브-플루이드는 작업장 안전 및 건강 보호 개선에 기여할 수 있습니다. 이 스프레이는 톱니 바퀴와 웬 기어, 조인트와 커플링, 롤러와 베어링, 체인 및 와이어 케이블 또는 스프링 어셈블리뿐만 아니라 다양한 산업 분야에서 사용할 수 있습니다.

기술 데이터	
냄새	중립
색상	열은 노란색, 투명
특정 속성	합성, 투명
실리콘 프리	예
최소 보관 기간	실온에서 24 개월
동점도(40°C)	97 mm <sup>2</sup> /s
동점도(100°C)	13 mm <sup>2</sup> /s
내열 온도	-20°C ~ +250°C
승인 / 가이드라인	
NSF	H2(FDA 21 CFR)

**처리**  
처리할 부위에 충분한 양을 분사하고 반응할 때까지 기다립니다. 필요한 경우 깨끗한 천으로 닦아냅니다. 필요에 따라 이 과정을 반복합니다. 플라스틱 및 니스 처리된 표면과의 접촉을 피하세요.

**보관**  
용기에 압력이 가해져 있습니다. 직사광선 및 +50°C 이상의 온도로부터 보호하세요.

**사용 지침**  
웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

**사용 가능한 크기**  
10039117 탑-루브-플루이드, 400 ml, 옅은 노란색, 투명

참고  
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.