

케어 스프레이 PTFE



4-in-1: 클리너, 부식 방지, 윤활제 및 접착 스프레이 특수 PTFE 포물러 내후성

이 관리 제품으로 자전거를 세척하고 예전의 광택을 되찾을 수 있습니다! 이 스프레이는 세정제, 부식 방지제, 윤활제, 접착 스프레이의 기능을 모두 갖춘 제품으로, 특수 PTFE 포물러 덕분에 프레임, 스포크, 머드가드 등 자전거의 모든 표면을 부드럽고 안정적으로 유지해줍니다. 동시에, 이 케어 제품은 끈적임이 없는 윤기 나는 보호 코팅을 남깁니다. 스프레이는 기계 부품 윤활이나 전기 접점 유지 관리에도 적합합니다.

겨울철에도 자전거를 완벽하게 보호합니다!

케어 스프레이 PTFE는 전기 자전거, 산악 자전거, 그래블 자전거, 레이싱 자전거, 트레킹 자전거, 시티 자전거, 더치 자전거, 접이식 자전거 등 모든 유형의 자전거에 적합합니다.

참고: 브레이크 디스크/브레이크 라이닝이나 타이어에는 사용하지 마세요!

기술 데이터

특정 속성	PTFE
냄새	바닐라
내열 온도	-50°C ~ +210°C
최소 보관 기간	실온에서 24 개월



표면 전처리
웨이콘 자전거 클리너 또는 웨이콘 자전거 드라이브 클리너로 표면을 전처리하세요.

- 처리**
- 사용하기 전에 스프레이를 잘 흔들어 마른 표면에만 뿌립니다.
 - 스프레이를 골고루 바르고 부드러운 천으로 닦아주세요.
 - 겨울철 보관하기 전에 스프레이를 충분히 뿌리고 닦아내지 마십시오.

보관
용기에 압력이 가해져 있습니다. 직사광선 및 +50°C 이상의 온도로부터 보호하세요.

사용 지침
웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료 (www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

사용 가능한 크기
10057747 케어 스프레이 PTFE, 150 ml

전환율 표

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	Nm x 8.851 = lb-in
mm/25.4 = 인치	Nm x 0.738 = lb-ft
µm/25.4 = mil	Nm x 141.62 = oz-in
N x 0.225 = 파운드	mPa-s = cP
N/mm ² x 145 = psi	N/cm x 0.571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25.4 = V/mil

참고: 본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.