

체인 및 로프 윤활 스프레이



밀착성 및 고압 저항성

WEICON 체인 및 로프 윤활 스프레이는 모든 유형의 고응력 체인 및 와이어 로프의 영구적인 내부 및 외부 윤활을 위한 합성 투명 접착식 윤활제입니다. 체인 및 로프 윤활 스프레이는 특히 접착력이 강하고 크리핑 특성이 뛰어나며 소음을 억제하고 물을 차단하며 연신율, 마찰 및 마모를 방지합니다. 이 스프레이는 모든 유형의 체인 및 와이어 로프, 기어휠, 웜 기어, 빠르게 작동하는 기계 부품, 조인트, 커플링, 롤러, 볼 베어링 및 스프링 어셈블리 등 다양한 산업 분야에 사용할 수 있습니다.

기술 데이터

냄새	미네랄 오일
색상	투명
특정 속성	흡음
실리콘 프리	예
최소 보관 기간	실온에서 24 개월
동점도(40°C)	77 mm ² /s
동점도(100°C)	8 mm ² /s
내열 온도	-40°C ~ +200°C
승인 / 가이드라인	
ISSA 코드	53.402.15
IMPA 코드	450829

처리

사용하기 전에 캔을 흔들어 주세요. 깨끗하고 건조한 표면에 약 15cm 거리에서 분사합니다. 이후에는 각 안전 규정을 준수하여 작동 중에도 사용할 수 있습니다.

보관

용기에 압력이 가해져 있습니다. 직사광선 및 +50°C 이상의 온도로부터 보호하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

사용 가능한 크기

1000155 체인 및 로프 윤활 스프레이, 400 ml, 투명

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.