

접착 스프레이



범용 사용

WEICON 접착 스프레이는 다목적 용도로 사용하기에 적합하며 가벼운 소재를 접착합니다. WEICON 접착 스프레이는 종이, 판지, 페이스트보드, 목재, 얇은 베니어, 코르크, 가죽, 직물, 펠트, 소프트 폼, 고무, 발포 고무 및 플라스틱 필름(PVC 및 폴리에틸렌 제외) 등 다양한 소재의 접착에 적합합니다. 특히 딱딱한 폼 접착에 적합합니다.

기술 데이터

베이스	합성 고무
실리콘 프리	예
처리 온도	+10°C ~ +30°C
소비량	1.5 교차 적용 당 ~ 13 m ²
최소 보관 기간	실온에서 12 개월
증발 시간	5 - 15 분
내열 온도	-20°C ~ +65°C

처리

1. 사용하기 전에 캔을 흔들어 주세요. 표면은 건조하고 깨끗하며 기름기가 없어야 합니다.

기름기가 없어야 합니다. 약 15~30cm 거리에서 한 면에 분사합니다. 다공성 재료의 경우

다공성 재료의 경우 접착 스프레이는 양쪽 표면 모두에 표면 모두에 뿌려야 합니다.

2. 표면 특성 및 주변 온도에 따라 2, 접착제가 더 이상 끈적이지 않을 때까지 1~15분 정도 더 이상 끈적거리지 않을 때까지.

3. 3. 부품을 배치하고 강한 압력으로 결합합니다.

4. 스프레이 헤드를 수평 또는 수직 스프레이 제트로 설정할 수 있습니다.

보관

용기에 압력이 가해져 있습니다. 직사광선 및 +50°C 이상의 온도로부터 보호하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

사용 가능한 크기

10000162 접착 스프레이, 500 ml

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.