

자전거 체인 오일



특수 PTFE 포물러고효율적화이트: 시각적 제어가 용이합니다.

특수 PTFE 포물러의 효율적인 자전거 체인 오일은 자전거 체인과 자전거의 기타 움직이는 부품이 매우 원활하게 작동하도록 보장합니다. 자전거 체인, 스프라켓, 카세트, 뒷변속기 등의 윤활은 물론 오염으로부터 보호하는 데 이상적입니다. 흰색 오일로 윤활 부위를 눈으로 쉽게 확인할 수 있습니다. 사용량이 많거나 습한 환경에서도 발수성 체인 스프레이가 라이더와 자전거를 보호해 줍니다! 자전거 체인 오일은 전기 자전거, 산악 자전거, 그레블 자전거, 레이싱 자전거, 트레킹 자전거, 시티 자전거, 더치 자전거, 접이식 자전거 등 모든 유형의 자전거에 적합합니다.

기술 데이터	
특정 속성	PTFE
색상	노란색-흰색
밀도	0,93
내열 온도	-40°C ~ +80°C
최소 보관 기간	실온에서 24 개월

표면 전처리

WEICON 자전거 드라이브 클리너로 드라이브 섹션과 이동식 부품을 사전 처리하세요.

처리

도징 팁을 사용하여 깨끗하고 건조한 자전거 체인 안쪽에 자전거 체인 오일을 골고루 바른 다음 크랭크를 뒤로 두세 번 돌려 체인 링크 사이의 모든 공간에 오일이 스며들도록 합니다. 마른 천으로 여분의 오일을 제거합니다.

보관

원래 포장에 넣어 단단히 닫아 보관하세요. 직사광선을 피해서 보관하세요. 보관 온도는 +50°C를 넘지 않아야 합니다. 서늘하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요. 건조한 곳에 보관하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

사용 가능한 크기

10057748 자전거 체인 오일, 30 ml, 노란색-흰색

전환율 표

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8.851 = \text{lb-in}$
$\text{mm}/25.4 = \text{인치}$	$\text{Nm} \times 0.738 = \text{lb-ft}$
$\mu\text{m}/25.4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141.62 = \text{oz-in}$
$\text{N} \times 0.225 = \text{파운드}$	$\text{mPa-s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0.571 = \text{lb/in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25.4 = \text{V}/\text{mil}$

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사 지식, 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.