

올라운드 실링 스프레이



페인트 가능 | 실내 및 실외용

WEICON 올라운드 실링 스프레이는 누출을 밀봉하기 위한 강력한 접착력의 스프레이형 플라스틱입니다. 실내외의 얇은 균열과 이음새를 밀봉하기 위해 특별히 개발되었습니다. 거터, 하수 및 배수관, 카라반, 이동식 주택, 보트, 지붕, 창문, 수영장 벽, 연못 포일, 지하실 샤프트 및 환기 샤프트와 같은 다양한 구성 요소의 실링에 사용할 수 있습니다. 올라운드 실링 스프레이는 돌, 금속, 플라스틱, 목재, 에나멜 등 다양한 표면에 부착됩니다. 이 스프레이는 페인트 칠이 가능하고 방수 및 내후성과 자외선 차단 기능이 있습니다. 금속을 부식으로부터 보호하며 역청과 실리콘이 함유되어 있지 않습니다.

처리

사용하기 전에 표면이 깨끗하고 건조해야 합니다. 사용하기 전에 올라운드 실링 스프레이를 완전히 흔들어 주세요. 약 25cm 거리에서 분사합니다.

보관

용기에 압력이 가해져 있습니다. 직사광선 및 +50°C 이상의 온도로부터 보호하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료 (www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

사용 가능한 크기

- 10049571 올라운드 실링 스프레이, 400 ml, 회색
- 10052243 올라운드 실링 스프레이, 400 ml, 흰색
- 10052245 올라운드 실링 스프레이, 400 ml, 검은색

기술 데이터

베이스	스티렌 부타디엔 고무	
냄새	솔벤트	
특정 속성	빠르고 안정적으로 실링	
실리콘 프리	예	
소비량	1.5 교차 적용 당	~ 1 m ²
최소 보관 기간	실온에서	24 개월
페인팅 가능	20 이후 분	
경화 시간	2 - 4 시간	
내열 온도	-50°C ~ +100°C	

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 있습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.