

실리콘 스프레이



슬라이딩 및 릴리스 에이전트

웨이콘 실리콘 스프레이는 플라스틱, 고무 및 금속용 이형제이자 보존제 및 관리 제품입니다. 이 스프레이는 내구성이 뛰어난 분리막과 우수한 표면 특성을 제공하며 최대 +250 °C(+482 °F)의 온도 저항성을 제공합니다. 실리콘 스프레이는 프레스 및 가이드에 접착제 잔여물이 생기는 것을 방지하고, 컨베이어 벨트, 슈트 및 슬라이딩웨이에 제품이 달라붙는 것을 방지하며, 전기 접촉부를 습기로부터 보호하고, 고무, 플라스틱 및 금속 부품을 보존하고, 고무 부품이 부서지거나 열고 달라붙는 것을 방지하며, 선루프 레일, 시트 트랙 및 안전벨트가 원활하게 작동할 수 있도록 합니다.

기술 데이터

냄새		솔벤트
색상		무색, 투명
특정 속성		실리콘 오일 기반
최소 보관 기간	실온에서	24 개월
내열 온도		-50°C ~ +250°C
승인 / 가이드라인		
NSF		H1(FDA 21 CFR)
ISSA 코드		53.402.14
IMPA 코드		450828

처리

도포하기 전에 표면을 깨끗이 닦고 기름기를 제거합니다. 캔을 잘 흔들어 약 25cm 떨어진 거리에서 도포합니다.

보관

용기에 압력이 가해져 있습니다. 직사광선 및 +50°C 이상의 온도로부터 보호하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료 (www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

사용 가능한 크기

1000152 실리콘 스프레이, 400 ml, 무색, 투명

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제기할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.