

실리콘



슬라이딩 및 릴리스 에이전트

웨이콘 실리콘은 플라스틱, 고무 및 금속용 슬라이딩 및 이형제 이자 보존제 및 관리 제품입니다. 웨이콘 실리콘은 내구성이 뛰어난 분리막과 우수한 표면 특성을 제공합니다. 프레스와 가이드에 접착 잔여물이 생기고 컨베이어 벨트, 슈트 및 슬라이드에 제품이 달라붙는 것을 방지합니다. WEICON 실리콘은 습기로부터 전기 접점을 보호하고 고무, 플라스틱 및 금속 부품을 유지하며 고무 부품이 부서지거나 열거나 달라붙지 않도록 보호하고 선루프 레일, 시트 트랙 및 안전벨트가 원활하게 작동할 수 있도록 합니다.

특성	
특정 속성	실리콘 오일
색상	무색, 투명
냄새	솔벤트
점도	10 mPa-s
밀도	(+20 °C) 0,75 g/cm ³
다음과 함께 처리하는 데 적합합니다. WSD 400 WPS 1500	
최소 보관 기간	실온에서 24 개월
열 매개 변수	
내열 온도	-50°C ~ +250°C

표면 전처리

표면을 청소하고 기름기를 제거합니다.

처리

브러시로 제품을 충분히 바르거나 스프레이(예: 가압식 공기 분사 캔)로 뿌립니다. 깨끗한 천으로 닦아 퍼 바릅니다.

보관

원래 포장에 넣어 단단히 닫아 보관하세요. 직사광선을 피해서 보관하세요. 보관 온도는 +50°C를 넘지 않아야 합니다. 서늘하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요. 건조한 곳에 보관하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

액세서리

- 10000393 WSD 400용 어댑터, 1 PCE
- 10009303 WSD 400용 스프레이 세트, 1 PCE
- 10009301 WSD 400 가압-공기 스프레이 캔, 1 PCE
- 10000398 캔용 조절 밸브, 1 PCE
- 10016002 펌프 디스펜서 WPS 1500, 1 PCE
- 10016213 WPS 1500용 확장 튜브, 1 PCE
- 10000402 펌프 디스펜서 스페셜, 1 PCE

사용 가능한 크기

- 10000360 실리콘, 5 L, 무색, 투명
- 10000361 실리콘, 10 L, 무색, 투명
- 10006760 실리콘, 1 L, 무색, 투명
- 10053488 실리콘, 28 L, 무색, 투명

참고: 본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식, 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.