

# 스타터 스프레이



모든 내연 기관용

웨이콘 스타터 스프레이는 연소 엔진의 쉽고 안전한 시동을 위해 적합합니다. 모든 엔진의 안전한 콜드 시동은 특별한 성분 조합을 통해 가능합니다. 스타터 스프레이는 저온, 습한 날씨 또는 엔진 가동 중단 시간이 길어질 때 이상적입니다. 이렇게 하면 엔진과 배터리를 모두 보호할 수 있습니다. 웨이콘 스타터 스프레이는 디젤 엔진과 가솔린 엔진 모두에 적합합니다. 자동차, 건설 기계, 농기계, 체인톱, 잔디 깎는 기계, 보트 엔진, 오토바이, 스쿠터 등 촉매 컨버터의 유무와 관계없이 사용할 수 있습니다.

## 처리

사용하기 전에 캔을 흔들어 주세요. 스프레이를 공기 흡입구 또는 공기 필터 하우징에 직접 분사하고 잠시 후 가스가 거의 없는 상태에서 시작하세요. 웨이콘 스프레이를 사용할 때는 소위 "초크"라고 불리는 스타터 밸브를 당길 필요가 없습니다.

## 보관

용기에 압력이 가해져 있습니다. 직사광선 및 +50°C 이상의 온도로부터 보호하세요.

## 사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

## 사용 가능한 크기

10030465 스타터 스프레이, 400 ml, 투명

## 기술 데이터

냄새	솔벤트
색상	투명
특정 속성	디젤 및 가솔린 엔진 모두용
실리콘 프리	예
최소 보관 기간	실온에서 24 개월

참고  
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당시의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.