

바이크 클리너



강력한 다목적 소재 중립성

자전거 클리너는 금속, 플라스틱, 고무, 탄소 및 알루미늄으로 만들어진 모든 표면에 먼지를 제거하고 기름기를 제거하며 적합합니다. 효과적인 파워 클리너는 기름, 마른 진흙, 먼지, 그리스, 수지와 같은 잘 지워지지 않는 오염물도 제거합니다. 클리너를 사용하면 핸들바부터 기어, 프레임, 타이어, 스포크, 페달, 안장, 카고 랙까지 자전거 전체를 청소할 수 있습니다. 자전거 클리너는 고농축 제품으로 최대 1:40의 비율로 물과 희석하여 사용할 수 있습니다. 수동 세척 외에도 고압 세척기와 분무기로도 사용할 수 있습니다. 이 클리너는 솔벤트가 없고 생분해됩니다. 자전거 클리너는 전기 자전거, 산악 자전거, 그래블 자전거, 레이싱 자전거, 트레킹 자전거, 시티 자전거, 더치 자전거, 접이식 자전거 등 모든 유형의 자전거에 적합합니다.

기술 데이터

특정 속성	무용제, 오일 분리기와 호환 가능, 생분해성
냄새	거의 무취
내열 온도	+5°C ~ +90°C
최소 보관 기간	실온에서 24 개월

표면 전처리

거친 먼지를 제거합니다.

처리

-깨끗한 물로 자전거를 깨끗이 헹굽니다.

-자전거 전체에 클리너를 바릅니다.

-3~5분 동안 효과를 기다립니다.

-깨끗한 스펀지로 닦아주세요.

-자전거 클리너로 잘 지워지지 않는 먼지를 반복적으로 처리합니다.

-신선하고 깨끗한 물로 자전거를 완전히 헹구세요.

보관

용기에 압력이 가해져 있습니다. 직사광선 및 +50°C 이상의 온도로부터 보호하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

사용 가능한 크기

10057745 바이크 클리너, 500 ml

전환율 표

(°C x 1.8) + 32 = °F
 mm/25.4 = 인치
 μm/25.4 = mil
 N x 0.225 = 파운드
 N/mm² x 145 = psi
 MPa x 145 = psi

Nm x 8.851 = lb-in
 Nm x 0.738 = lb-ft
 Nm x 141.62 = oz-in
 mPa-s = cP
 N/cm x 0.571 = lb/in
 kV/mm x 25.4 = V/mil

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.