

바이오-컷



모든 스틸용 절삭유

웨이콘 바이오-컷은 미네랄 오일을 함유하지 않고 생분해됩니다. 특히 높은 윤활 효과 덕분에 절삭 속도가 빨라지고 수명이 길어져 절삭 공구의 성능이 향상됩니다. WEICON Bio-Cut은 모든 산업 분야에서 모든 종류의 강철, 주물, 스테인리스강, 구리, 황동, 알루미늄 및 그 합금의 드릴링, 선삭, 밀링, 연삭, 돌질, 편칭 및 나사 절삭에 사용할 수 있습니다.

특성	
특정 속성	미네랄 오일이 없고 쉽게 생분해됩니다.
실리콘 프리	예
색상	투명
냄새	거의 무취
동점도(40°C)	43 mm ² /s
동점도(100°C)	9 mm ² /s
최소 보관 기간	실온에서 24 개월
열 매개 변수	
내열 온도	최대 +200°C

처리

Bio-Cut을 희석하지 않은 상태로 브러시, 물방울 또는 스프레이 (예: 압축 공기 스프레이 캔)로 뿌립니다.

보관

원래 포장에 넣어 단단히 닫아 보관하세요. 직사광선을 피해서 보관하세요. 보관 온도는 +50°C를 넘지 않아야 합니다. 서늘하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요. 건조한 곳에 보관하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료 (www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

액세서리

- 10000393 WSD 400용 어댑터, 1 PCE
- 10009303 WSD 400용 스프레이 세트, 1 PCE
- 10009301 WSD 400 가압-공기 스프레이 캔, 1 PCE
- 10000398 캔용 조절 밸브, 1 PCE
- 10000402 펌프 디스펜서 스페셜, 1 PCE

사용 가능한 크기

- 10000368 바이오-컷, 5 L, 투명
- 10000369 바이오-컷, 10 L, 투명
- 10000394 바이오-컷, 1 L, 투명
- 10011167 바이오-컷, 250 ml, 투명
- 10053516 바이오-컷, 28 L, 투명

참고: 본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.