

뉴마-루브



윤활제 | 부식 방지 | 고품량 PTFE

윤활 및 부식 방지제인 WEICON 뉴마-루브는 공압 장비 및 부속품의 모든 움직임은 부품에 대한 범용 문제 해결사입니다. PTFE 함량이 높은 특수 제품 포뮬러로 윤활, 부식 방지, 세척, 수분 대체 및 보존을 위한 다목적 제품입니다. 이 제품은 공압 장비 및 액세서리의 설치 또는 유지보수뿐만 아니라 작동 중인 공압 공구에도 사용할 수 있습니다. 내후성이 뛰어나 육상 및 해양 산업과 같은 다른 분야에서도 사용할 수 있습니다.

특성	
특정 속성	PTFE를 사용한 고성능 윤활유
색상	황색
냄새	바닐라
동점도(40°C)	21 mm ² /s
동점도(100°C)	4 mm ² /s
다음과 함께 처리하는 데 적합합니다.	WSD 400 WPS 1500
최소 보관 기간	실온에서 24 개월
열 매개 변수	
내열 온도	-50°C ~ +210°C

처리

작업물을 충분히 솔질하거나 분사합니다(예: 가압 공기 스프레이 캔 사용). 효과를 볼 때까지 기다렸다가 필요한 경우 절차를 반복합니다.

보관

원래 포장에 넣어 단단히 닫아 보관하세요. 직사광선을 피해서 보관하세요. 보관 온도는 +50°C를 넘지 않아야 합니다. 서늘하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요. 건조한 곳에 보관하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

액세서리

- 10000393 WSD 400용 어댑터, 1 PCE
- 10009303 WSD 400용 스프레이 세트, 1 PCE
- 10009301 WSD 400 가압-공기 스프레이 캔, 1 PCE
- 10000398 캔용 조절 밸브, 1 PCE
- 10016002 펌프 디스펜서 WPS 1500, 1 PCE
- 10016213 WPS 1500용 확장 튜브, 1 PCE
- 10000402 펌프 디스펜서 스페셜, 1 PCE

사용 가능한 크기

- 10010554 뉴마-루브, 5 L, 황색
- 10010555 뉴마-루브, 10 L, 황색
- 10011816 뉴마-루브, 1 L, 황색
- 10053485 뉴마-루브, 28 L, 황색

참고: 본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식, 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.