

누출 감지 서리 방지



DVGW 승인 | DIN EN 14291에 따른 거품 형성 누출 감지기 | 불연성 | 비부식성 | 최대 -15°C(+ 5 °F)의 방한 기능

누출 감지 동파 방지 제품은 가압 파이프의 균열이나 다공성 부품을 빠르고 편안하고 안정적으로 찾는 데 적합합니다. 누출 감지 서리 방지 제품은 이산화탄소(CO2), 프로판, 부탄, 아세틸렌, 산소, 석탄 및 천연 가스, 질소, 일산화질소(N2O) 및 CFC와 같은 가스와 유해한 화합물을 형성하지 않습니다. 불연성입니다. 누출 감지 방동은 파이프, 호스, 삽입, 나사 및 용접 연결부, 밸브 및 어댑터 등 압축 공기 또는 가스 물질이 사용되는 모든 곳에 적합합니다.

특성	
특정 속성	DVGW 산소 테스트 완료 및 CO ² 에 적합, 방한 기능 제공
베이스	에폭시
색상	무색, 투명
냄새	거의 무취
다음과 함께 처리하는 데 적합합니다.	WSD 400 WPS 1500
최소 보관 기간	실온에서 24 개월
처리	
처리 온도	-15°C ~ +50°C

처리

테스트할 부위에 뿌립니다. 누출 부위에 기포가 생깁니다. 특수 제형 덕분에 아주 작은 누출도 감지할 수 있습니다.

보관

원래 포장에 넣어 단단히 닫아 보관하세요. 직사광선을 피해서 보관하세요. 보관 온도는 +50°C를 넘지 않아야 합니다. 서늘하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요. 건조한 곳에 보관하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

액세서리

- 10000393 WSD 400용 어댑터, 1 PCE
- 10009303 WSD 400용 스프레이 세트, 1 PCE
- 10009301 WSD 400 가압-공기 스프레이 캔, 1 PCE
- 10000398 캔용 조절 밸브, 1 PCE
- 10016002 펌프 디스펜서 WPS 1500, 1 PCE
- 10016213 WPS 1500용 확장 튜브, 1 PCE
- 10000402 펌프 디스펜서 스페셜, 1 PCE

사용 가능한 크기

- 10051092 누출 감지 서리 방지, 1 L, 무색, 투명
- 10051093 누출 감지 서리 방지, 5 L, 무색, 투명
- 10051095 누출 감지 서리 방지, 10 L, 무색, 투명
- 10053497 누출 감지 서리 방지, 28 L, 무색, 투명

참고: 본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사 기술 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제기할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.