

누출 감지 스프레이 점성



DVGW 승인 | DIN EN 14291에 따른 거품 형성 누출 감지기 | 불연성 | 내식성 | 비방직성

WEICON 누출 감지 스프레이는 가압 배관의 누출(균열 또는 다공성 지점)을 빠르고 편리하고 안정적으로 찾아내는 데 사용됩니다. 누출 감지 스프레이는 이산화탄소(CO2), 프로판, 부탄, 아세틸렌, 산소, 도시 또는 천연 가스와 함께 어떠한 유해 화합물도 형성하지 않습니다. WEICON 누출 감지 스프레이는 압축 공기, 천연 또는 액체 가스가 처리되는 모든 곳과 피팅, 위험한 조인트 및 연결부에 누출 지점이 발생할 수 있는 모든 곳에서 사용할 수 있습니다. 공압 브레이크와 가스 라인의 안전에 크게 기여합니다.

기술 데이터

냄새	거의 무취
색상	흰색, 유백색
특정 속성	치짐 없음
실리콘 프리	예
최소 보관 기간	실온에서 24 개월
내열 온도	0°C ~ +50°C

처리

테스트할 부위에 뿌립니다. 누출 부위에 기포가 생깁니다. 특수 제형이기 때문에 아주 작은 누출도 감지할 수 있습니다. 사용 후에는 플라스틱 및 구리 파이프를 물로 완전히 행구세요.

보관

용기에 압력이 가해져 있습니다. 직사광선 및 +50°C 이상의 온도로부터 보호하세요.

사용 지침

WEICON 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

사용 가능한 크기

10033507 누출 감지 스프레이 점성, 400 ml, 흰색, 유백색

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.