

Smoothing Agent



다양한 실란트의 간단한 smoothing

스무딩 에이전트는 비이온성 표면 활성제의 투명한 혼합물입니다. 이를 적용하면 모든 웨이콘 탄성 접착제 및 실란트를 쉽고 깨끗하게 스무딩할 수 있습니다.

기술 데이터

| | | |
|------------|-----------------------|-------|
| 베이스 | 비이온성 표면 활성제의 혼합물 | |
| 색상 | 무색, 반투명 | |
| 밀도 | 1,0 g/cm ³ | |
| 처리 온도 | +10°C ~ +40°C | |
| 소비량 | 20 - 40 ml | |
| 최소 보관 기간 | 실온에서 | 24 개월 |
| 승인 / 가이드라인 | | |
| ISSA 코드 | 75.509.17 | |

표면 전처리

처리할 표면은 건조하고 깨끗하며 먼지와 기름이 없어야 합니다 (예: WEICON 표면 세정제).

처리

사용하기 전에 내용물을 흔들어 주세요. 희석되지 않은 스무딩 에이전트를 조인트 또는 스무딩 스페출러에 충분히 분사하고 조인트를 매끄럽게 합니다. 튀어나온 실란트를 잡아당겨서 즉시 제거합니다. 여분의 스무딩제는 깨끗한 물로 바로 씻어냅니다.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료 (www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

액세서리

- 10025241 V-조인트 노즐, 1 PCE
- 10033114 압축 공기 카트리지 건, 1 PCE
- 10020751 카트리지 건 스페셜, 1 PCE
- 10000441 카트리지 건, 1 PCE

사용 가능한 크기

- 10038838 Smoothing Agent, 500 ml, 무색, 반투명

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식, 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.