

Rust Loosener 플루이드



민감한 부위를 위한 침투성 오일 | NSF 등록

웨이콘 Rust Loosener Fluid는 생리학적으로 무해하며 식품 산업에 대한 NSF 등록이 되어 있습니다. 따라서 식음료 산업과 제약 및 화장품 산업에서 사용할 수 있습니다. 녹 루스너 유체는 녹슬고 산화된 나사 연결부, 볼트, 레버, 조인트, 경첩은 물론 부품의 고착된 메커니즘을 풀어줍니다. 모세관 작용이 뛰어나 녹 루스너 액은 매우 좁은 공간에도 도달할 수 있습니다. 기계 부품과 전기 접점의 기능을 보호합니다. 이 스프레이는 부식과 산화로부터 영구적으로 보호합니다. 금속 표면, 기계 부품 및 전기 시스템을 청소하고 유지합니다. 특수 포뮬러와 그에 따른 NSF 등록으로 인해 녹 폴리 방지제는 작업장 안전 및 건강 보호 개선에 기여할 수 있습니다.

처리

세척할 부분에 충분히 분사하고 제품이 효과를 발휘할 때까지 기다린 다음, 필요한 경우 깨끗한 천으로 닦아냅니다. 필요한 경우 이 과정을 반복합니다. 플라스틱 및 광택 처리된 표면을 보호하세요.

보관

용기에 압력이 가해져 있습니다. 직사광선 및 +50°C 이상의 온도로부터 보호하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

사용 가능한 크기

10039111 Rust Loosener 플루이드, 400 ml, 베이지

기술 데이터

냄새	거의 무취
색상	베이지
특정 속성	느슨해집니다. 윤활, 청소 및 보호
실리콘 프리	예
최소 보관 기간	실온에서 24 개월
동점도(40°C)	239 mm ² /s
동점도(100°C)	4 mm ² /s
내열 온도	-20°C ~ +150°C
승인 / 가이드라인	
NSF	H1(FDA 21 CFR)

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 중동 L.L.C.
아랍에미리트
전화 +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
체코 공화국
전화 +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(본사) 독일
전화 +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

웨이콘 루마니아 SRL
루마니아
전화 +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

웨이콘 동남아시아 Pte Ltd
싱가포르
전화 (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
캐나다
전화 +1 877 620 8889
info@weicon.ca

웨이콘 이베리카 S.L.
스페인
전화 +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
이탈리아
전화 +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
남아프리카 공화국
전화 +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

웨이콘 김야 사나이 틱. Ltd. Şti.
튀르키예
전화 +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr