

Gasket Maker와 Plast-o-Seal®

Plast-o-Seal®



영구적인 플라스틱 범용 실란트, 불쾌한 냄새가 없는 무용제, 즉시 조립 가능

기계, 기어박스 및 모터 케이싱 플랜지의 매끄럽게 처리된 플랜지를 밀봉하는 데 사용됩니다. 뜨거운 표면뿐만 아니라 차가운 표면에도 사용할 수 있습니다. 종이, 코르크, 펠트 등으로 만든 기존 개스킷과 새 개스킷 모두의 성능을 개선합니다. 무용제, 무실리콘, 무취, 조립 전후 모두 영구적으로 플라스틱 상태로 유지, 조인트 분해 용이, 비부식성, 흘러내림 없음, 대부분의 연료, 미네랄 오일, 물, 공기, 메탄올 및 글리콜 기반 냉각수 혼합물, 부동액, 등유, 불화탄소 냉매 등에 대한 저항성이 매우 우수합니다.

기술 데이터	
베이스	폴리에스테르 수지
색상	파란색(형광)
형광	yes
점도	950.000 - 1.650.000 mPa-s
최대 갭 브리징	0,10 mm
내열 온도	-50°C ~ 잠깐 +200°C ~ 최대 +250°C
밀도	1,15 g/cm³
최소 보관 기간	실온에서 24 개월
승인 / 가이드라인	
ISSA 코드	75.628.41/42/43

표면 전처리

최적의 결과를 얻으려면 마운팅 부품의 기름기를 제거하고 WEICON 표면 클리너 등으로 세척해야 합니다.

처리

Plast-o-Seal을 한 면에만 도포합니다. 플래시 오프 시간이 필요 없고, 즉시 조립이 가능하며, 즉각적인 밀봉 효과가 있습니다. 저온에서는 사용하기 전에 용기를 실온으로 예열하세요.

보관

웨이콘락은 개봉하지 않은 원래 용기에 넣어 실온에서 보관하세요. 열원 및 직사 광선을 피하세요. 포장 내부의 공기가 보관 안정성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

액세서리

- 1000441 카트리지 건, 1 PCE
- 10020751 카트리지 건 스페셜, 1 PCE
- 10033114 압축 공기 카트리지 건, 1 PCE
- 10025241 V-조인트 노즐, 1 PCE

사용 가능한 크기

- 10014387 Plast-o-Seal®, 90 g, 파란색(형광)
- 10014388 Plast-o-Seal®, 120 g, 파란색(형광)
- 10039427 Plast-o-Seal®, 230 g, 파란색(형광)
- 10014389 Plast-o-Seal®, 0,3 kg, 파란색(형광)

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사 기술 및 책임 범위를 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 있습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.