

# Metal-Fluid



범용 사용; 청소 | 유지 관리 | 보호 | NSF 등록

WEICON 메탈-플루이드는 실내 무광택 및 광택 표면을 위한 관리 및 세척 제품으로 NSF 승인을 받았습니다. 메탈-플루이드는 세라믹, 목재, 유리, 플라스틱뿐만 아니라 금속 표면을 보호, 세척, 관리합니다. 에칭 및 인쇄된 표시나 플라스틱 표면, 고무 씰은 녹이지 않습니다.

특성	
특정 속성	정전기 방지 효과, 특히 실내 공간의 경우
베이스	에폭시
색상	흰색, 유백색
냄새	거의 무취
다음과 함께 처리하는 데 적합합니다.	펌프 디스펜서   WSD 400   WPS 1500
최소 보관 기간	실온에서 24개월
열 매개 변수	
내열 온도	-10°C ~ +150°C
화학적 특성	
AOX 프리	예
승인 / 가이드라인	
NSF	A7, C1 (FDA 21 CFR)

## 처리

실온에서 사용하세요. 사용하기 전에 캔을 완전히 흔들어 주세요. 웨이콘 메탈 플루이드의 충분한 양을 표면에 도포하고 재료를 균일하게 분산시킨 후 마른 천으로 닦아냅니다. 주방과 같이 심하게 오염된 표면은 적용하기 전에 적절한 세척제를 사용하여 청소해야 합니다.

## 보관

원래 포장에 넣어 단단히 닫아 보관하세요. 직사광선을 피해서 보관하세요. 보관 온도는 +50°C를 넘지 않아야 합니다. 서늘하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요. 건조한 곳에 보관하세요.

## 사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

## 액세서리

- 10000393 WSD 400용 어댑터, 1 PCE
- 10009303 WSD 400용 스프레이 세트, 1 PCE
- 10009301 WSD 400 가압-공기 스프레이 캔, 1 PCE
- 10000398 캔용 조절 밸브, 1 PCE
- 10016002 펌프 디스펜서 WPS 1500, 1 PCE
- 10016213 WPS 1500용 확장 튜브, 1 PCE
- 10000402 펌프 디스펜서 스페셜, 1 PCE

## 사용 가능한 크기

- 10016345 Metal-Fluid, 5 L, 흰색, 유백색
- 10016352 Metal-Fluid, 10 L, 흰색, 유백색
- 10017352 Metal-Fluid, 100 ml, 흰색, 유백색
- 10028117 Metal-Fluid, 500 ml, 흰색, 유백색
- 10033119 Metal-Fluid, 1 L, 흰색, 유백색
- 10053506 Metal-Fluid, 28 L, 흰색, 유백색

참고: 본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 있습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.