

Contact Spray



습기 제거 | 누설 전류 방지

WEICON 컨택 스프레이는 전기 접점 및 부품의 보호 및 관리를 위한 특수 활성 성분 조합을 기반으로 합니다.

전기 접점에서 습기를 제거하고 누설 전류 및 전압 손실을 방지하며 접점, 퓨즈, 케이블 연결부 등에 산화 및 황화물 층이 생기지 않도록 유지합니다.

따라서 퓨즈 박스, 인터콤, 차고 도어 모터, 소켓, 케이블 및 커넥터, 케이블 드럼 및 연장선, 전기 정원 도구 및 조명 시스템 등에 WEICON 컨택 스프레이를 사용할 수 있습니다.

기술 데이터

냄새	솔벤트
색상	투명
특정 속성	습기를 차단하고 전기 접점을 보존합니다.
실리콘 프리	예
최소 보관 기간	실온에서 24 개월
내열 온도	-17°C ~ +120°C
승인 / 가이드라인	
ISSA 코드	53.402.28
IMPA 코드	450843

처리

전원이 꺼지고 식은 상태에서만 사용하세요(전원 플러그를 뽑으세요). 사용하기 전에 캔을 흔들어 주세요. 전류가 흐르는 기기에 는 사용하지 마세요. 약 5cm 거리에서 충분히 분사하고 약 30초 동안 효과를 기다립니다. 보풀이 없는 천으로 여분의 유효 성분을 제거합니다.

보관

용기에 압력이 가해져 있습니다. 직사광선 및 +50°C 이상의 온도로부터 보호하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

사용 가능한 크기

10026740 Contact Spray, 400 ml, 투명

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사 지식, 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.