

AT-44 올라운드 스프레이



PTFE 슈퍼 파워로

WEICON AT-44는 실리콘이 함유되지 않은 PTFE 만능 스프레이입니다. 특수 포뮬러와 매우 낮은 마찰 계수 덕분에 WEICON AT-44는 부식 방지, 세척, 물 이동, 윤활 및 보존 기능을 단일 제품에 결합했습니다. 고성능 윤활유는 고착된 나사, 볼트, 피팅 및 밸브를 풀고 전기 케이블의 습기를 제거하며 추적 전류를 방지하고 젖은 모터를 쉽게 시동할 수 있게 해줍니다. 힌지, 가이드, 베어링 및 모든 유형의 조인트와 커플링에서 삐걱거리는 소리와 삐걱거리는 소음을 제거합니다. 더러워진 표면을 청소하고 번지거나 달라붙지 않고 먼지를 끌어당기지 않는 면도날처럼 얇은 막을 남깁니다. 모든 유형의 공구, 기계, 전기 및 기계 정밀 장치를 보호하고 유지 관리합니다.

처리

캔을 잘 흔들어 약 5cm 거리에서 바른 다음 약 30초 동안 효과를 기다립니다.

보관

용기에 압력이 가해져 있습니다. 직사광선 및 +50°C 이상의 온도로부터 보호하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

사용 가능한 크기

- 1000149 AT-44 올라운드 스프레이, 150 ml, 옅은 노란색, 투명
- 1000150 AT-44 올라운드 스프레이, 400 ml, 옅은 노란색, 투명

기술 데이터

냄새	바닐라
색상	옅은 노란색, 투명
특정 속성	PTFE
실리콘 프리	예
최소 보관 기간	실온에서 24 개월
동점도(40°C)	21 mm ² /s
동점도(100°C)	4 mm ² /s
내열 온도	-50°C ~ +210°C
승인 / 가이드라인	
ISSA 코드	53.402.24
IMPA 코드	450830

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사 기술 지원 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 있습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.