

AT-44



PTFE 슈퍼 파워 사용 | 실리콘 프리

WEICON AT-44는 특수 포물러와 매우 낮은 마찰 계수 덕분에 부식 방지, 세척, 발수성, 윤활 및 보존 기능을 하나의 제품에 결합한 고성능 윤활유입니다. 고정된 나사, 볼트, 피팅 및 밸브를 풀고 전기 케이블의 습기를 제거하며 추적 전류를 방지하고 젖은 모터를 쉽게 시동할 수 있게 해줍니다. AT-44는 힌지, 가이드, 베어링 및 모든 유형의 조인트와 커플링에서 삐걱거리는 소리와 삐걱거리는 소음을 제거합니다. 더러워진 표면을 청소하고 번지거나 달라붙지 않고 먼지를 끌어당기지 않는 면도날처럼 얇은 필름을 남깁니다. 모든 유형의 공구, 기계, 전기 및 기계 정밀 장치를 보호하고 보존하며 기능을 유지합니다. 작업장, 자동차, 운송, 전기, 농업, 가정, 취미 등 거의 모든 용도에 제한 없이 사용할 수 있습니다.

특성	
특정 속성	PTFE를 사용한 고성능 윤활유
색상	황색
냄새	바닐라
동점도(40°C)	21 mm²/s
동점도(100°C)	4 mm²/s
다음과 함께 처리하는 데 적합합니다. WSD 400 WPS 1500-V	
최소 보관 기간	실온에서 24 개월
열 매개 변수	
내열 온도	-50°C ~ +210°C

처리

작업물을 충분히 솔질하거나 분사합니다(예: 가압 공기 스프레이 캔 사용). 효과를 볼 때까지 기다렸다가 필요한 경우 절차를 반복합니다.

보관

원래 포장에 넣어 단단히 닫아 보관하세요. 직사광선을 피해서 보관하세요. 보관 온도는 +50°C를 넘지 않아야 합니다. 서늘하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요. 건조한 곳에 보관하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

액세서리

- 10016002 펌프 디스펜서 WPS 1500, 1 PCE
- 10000393 WSD 400용 어댑터, 1 PCE
- 10009303 WSD 400용 스프레이 세트, 1 PCE
- 10009301 WSD 400 가압-공기 스프레이 캔, 1 PCE
- 10000398 캔용 조절 밸브, 1 PCE
- 10000402 펌프 디스펜서 스페셜, 1 PCE

사용 가능한 크기

- 10000356 AT-44, 5 L, 황색
- 10000357 AT-44, 10 L, 황색
- 10007614 AT-44, 1 L, 황색
- 10053479 AT-44, 28 L, 황색

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식, 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.