

Alu Grinding Protection



모든 연마재에 효과적 | 실리콘 무함유

웨이콘 알루 그라인딩 프로텍션은 연삭 공정 중에 냉각 윤활제 및 분리제처럼 작동합니다. 접촉 지점의 온도를 낮추고 연마재에 실리콘이 없는 접착 방지 층을 형성합니다. 알루 그라인딩 프로텍션을 사용하면 막힘을 방지하고 연삭 재료의 기공이 열린 상태로 유지됩니다. Alu 그라인딩 프로텍션은 연마 디스크의 공구 수명을 크게 늘리고 연삭 성능을 최대 350%까지 향상시킬 수 있습니다. 웨이콘 알루 그라인딩 프로텍션은 모든 연마재, 섬유 휠, 시트, 무한 연삭 벨트, 슬리브, 오비탈 샌더 및 특수 기계와 같은 기초에 사용할 수 있습니다.

처리

세척할 부분에 충분히 분사하고 제품이 효과를 발휘할 때까지 기다린 다음, 필요한 경우 깨끗한 천으로 닦아냅니다. 필요한 경우 이 과정을 반복합니다. 플라스틱 및 광택 처리된 표면을 보호하세요.

보관

용기에 압력이 가해져 있습니다. 직사광선 및 +50°C 이상의 온도로부터 보호하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료 (www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

사용 가능한 크기

10018628 Alu Grinding Protection, 400 ml, 투명

기술 데이터

냄새	솔벤트
색상	투명
실리콘 프리	예
최소 보관 기간	실온에서 24 개월
내열 온도	-20°C ~ +130°C

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.