

Nettoyants et dégraissants

WEICON Dissolvant de CA



Dissout et élimine tous les types de colles cyanoacrylates

WEICON Dissolvant de CA dissout et élimine de manière fiable tous les types de colles cyanoacrylates.

Le dissolvant convient au nettoyage de pièces métalliques, d'outils et de nombreuses surfaces différentes, telles que les tables de travail, qui ont été en contact avec des adhésifs cyanoacrylates.

Après quelques minutes d'exposition, l'adhésif fondu peut être enlevé en l'essuyant avec un chiffon non pelucheux. Le processus doit être répété dans le cas de saletés tenaces.

Certains plastiques, revêtements et surfaces sensibles peuvent être attaqués par le Dissolvant de CA. La compatibilité des matériaux doit être testée au préalable à un endroit soustrait aux regards.

Contrairement aux solvants classiques, WEICON Dissolvant de CA n'est pas très inflammable et a un point de combustion élevé de $>120^{\circ}\text{C}$.

Mode d'emploi

Il convient de respecter les données et les prescriptions physiques, de sécurité, toxicologiques et écologiques figurant dans nos fiches de sécurité CE (www.weicon.fr) lors de la mise en œuvre des produits WEICON.

Traitement

Mouillez le Dissolvant CA sur la surface à nettoyer. Après quelques minutes d'exposition, l'adhésif fondu peut être enlevé en l'essuyant avec un chiffon non pelucheux. Le processus doit être répété dans le cas de saletés tenaces.

Entreposage

Garder bien fermé dans l'emballage d'origine. Protéger de la lumière directe du soleil. La température de stockage ne doit pas dépasser $+50^{\circ}\text{C}$. Conserver le récipient dans un endroit frais, bien ventilé. Conserver au sec.

Volume de livraison

Agent liquide

Conditionnements disponibles

10058424 WEICON Dissolvant de CA, 30 ml
10059034 WEICON Dissolvant de CA, 12 ml

Caractéristiques

Durée minimale de stockage	à température ambiante	12 mois
----------------------------	------------------------	---------

Mise en œuvre

Viscosité	3 - 10 mPa·s
-----------	--------------

Jeu de collage max.	mm mm
---------------------	-------

Caractéristiques thermiques

Point d'éclair	> 120
----------------	---------

Cliquez ici pour la page de détail du produit :



Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr