

Lichid pentru îndepărtarea ruginii WEICON



foarte concentrat | îndepărtează rugina de pe piese până la metalul gol

Lichidul pentru îndepărtarea ruginii WEICON este un concentrat special pentru îndepărtarea ruginii și coroziunii. Imersia foarte concentrată este potrivită pentru tablă și structuri din oțel, precum și pentru o mare varietate de piese metalice și îndepărtează rugina de pe suprafețe până la metalul gol.

Lichidul pentru îndepărtarea ruginii poate fi utilizat fără echipament special și nu necesită unelte speciale. Imersia, care se bazează pe o soluție apoasă, se diluează cu apă pentru aplicații standard. Piese ruginite pot fi imersate direct. Concentratul pentru îndepărtarea ruginii este potrivit și pentru băile cu ultrasunete și poate fi reutilizat de mai multe ori.

Imersia specială este potrivită pentru o gamă largă de aplicații industriale în care rugina și coroziunea trebuie îndepărtate. De exemplu, este ideal pentru îndepărtarea ruginii din interiorul rezervoarelor de combustibil.

Caracteristici

Pe bază de	soluție apoasă	
Conținut de solide	35,6 %	
Culoare	gălbui	
Miros	caracteristic	
Textura	lichid	
Densitatea	(+20 °C)	1,17 g/cm ³
Termen de valabilitate	la temperatura camerei	24 luni

Proprietăți termice

Punct de fierbere	100 °C
-------------------	--------

Proprietăți chimice

valoare PH	1
------------	---

Tratarea ruginii

Pretratarea suprafeței

Suprafețele trebuie să fie uscate, curate și fără urme de praf, ulei sau grăsime. Îndepărtați bucățile desprinse de rugină, murdărie și reziduuri de vopsea folosind o perie de sârmă, discuri abrazive etc. Îndepărtați praful rezultat în urma șlefuirii de pe suprafață cu Degresantul WEICON S sau Spray-ul pentru curățarea suprafețelor WEICON.

Mod de aplicare

Diluati concentratul pentru îndepărtarea ruginii cu apă într-un raport de amestec de 1:10 (1 parte concentrat, 10 părți apă). Apa încălzită (aprox. +60 °C) reduce semnificativ timpul de îndepărtare a ruginii. Vă recomandăm să utilizați un încălzitor cu imersie pentru a menține lichidul amestecat la temperatura potrivită. În funcție de gradul de coroziune, concentratul poate fi, de asemenea, diluat într-o măsură mai mică sau aplicat direct nediluat. Produsul amestecat poate fi utilizat de mai multe ori. Durata de aplicare depinde în mare măsură de gradul de coroziune (de la câteva minute pentru rugina instantanee până la câteva ore pentru coroziunea foarte avansată). După îndepărtarea ruginii, clătiți bine componentele cu apă curată și uscați. După tratament, stratul pasiv de pe suprafață trebuie etanșat rapid cu un strat protector (de exemplu, Spray-ul cu zinc WEICON).

Depozitare

Păstrați strâns închis în ambalajul original. Protejați de lumina directă a soarelui. Temperatura de depozitare nu trebuie să depășească +50 °C. Păstrați recipientul într-un spațiu răcoros, bine ventilat. A se păstra într-un loc uscat.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Accesorii

10000147	Degresant S, 500 ml, transparent
10000347	Lichid Degresant S, 5 L, fără culoare, transparent
10024313	Curatitor suprafete, 400 ml, transparent
10025288	Lichid curatare suprafete, 5 L, transparent
10000016	Spray zinc mat, 400 ml
10000047	Spray zinc stralucitor, 400 ml
10010887	Spatula de aplicare scurtă, 1 buc
10022562	Spatula de aplicare lungă, 1 buc
10000398	Valva reglatoare canistra, 1 buc

Unități de ambalare disponibile

10101897	Lichid pentru îndepărtarea ruginii WEICON, 1 L, gălbui
10101900	Lichid pentru îndepărtarea ruginii WEICON, 5 L, gălbui

Observație

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Lichid pentru îndepărtarea ruginii WEICON

Lichide tehnice Technical Liquids
Tratarea ruginii

Tabel de conversie

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{mm}/25,4 = \text{inch}$
 $\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$
 $\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$

$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
 $\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
 $\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
 $\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
 $\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Către pagina cu detalii
produs



Observație

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr