

# Líquido Spray Adesivo



## utilização versátil | limpa | aplicação fácil

O Líquido Spray Adesivo WEICON é um adesivo de alta qualidade que contém solventes com base de borracha sintética. Dependendo da forma como é processado, pode ser utilizado tanto como adesivo de contacto como de montagem. Este adesivo adere de forma fiável a papel, cartão, têxteis, feltro, madeira, metais, couro, espuma rígida, espuma de borracha e muitos plásticos. O Líquido Spray Adesivo tem uma viscosidade baixa, um tempo de evaporação curto e atinge a sua força final após cerca de 24 horas. Este adesivo pode ser aplicado com um pincel ou uma pistola de pulverização. O Líquido Spray Adesivo é muito versátil e adequado para uso industrial e para os profissionais especializados, bem como para uso doméstico.

### Características

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Base                     | Borracha sintética              |
| Conteúdo sólido          | 33,5 %                          |
| Cor                      | bege                            |
| Viscosidade              | 34 Segundos                     |
| Densidade                | 0,78 g/cm³                      |
| Prazo de validade mínimo | à temperatura ambiente 12 meses |

### Endurecimento

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Tempo de evaporação | 5 - 10 min. |
|---------------------|-------------|

### Parâmetros térmicos

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Ponto de inflamação | < 0 |
|---------------------|-----|

## Pré-tratamento da superfície

As superfícies de colagem devem estar limpas, secas e isentas de gordura.

## Aplicação

Aplicar o Líquido Spray Adesivo e unir imediatamente as superfícies a colar exercendo uma pressão firme. No caso de materiais não porosos, aplicar o Líquido Spray Adesivo em ambos os lados e deixar secar durante cerca de 15 minutos. Depois unir as duas superfícies com uma pressão firme. O tempo de secagem (entre 1-15 min., dependendo da textura da superfície e da temperatura). O processo fica terminado quando a camada adesiva não formar qualquer fio quando tocada com o dedo.

## Armazenamento

Conservar na embalagem original bem fechada. Proteger da luz solar direta. A temperatura de armazenamento não deve exceder os +50°C. Manter a embalagem num local seco e fresco e bem ventilado.

## Instruções de utilização

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

## Embalagens disponíveis

- 10061315 Líquido Spray Adesivo, 1 L, bege  
10061329 Líquido Spray Adesivo, 20 L, bege

## Tabela de conversão

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| (°C x 1,8) + 32 = °F | Nm x 8,851 = lb·in   |
| mm/25,4 = inch       | Nm x 0,738 = lb·ft   |
| µm/25,4 = mil        | Nm x 141,62 = oz·in  |
| N x 0,225 = lb       | mPa·s = cP           |
| N/mm² x 145 = psi    | N/cm x 0,571 = lb/in |
| MPa x 145 = psi      | kV/mm x 25,4 = V/mil |

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:



### Nota

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 10 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr