

Contact Activator Spray



Nonfood Compounds
Program Listed P1
Registration 155051

Przyspieszacz do utwardzania na bazie hepanów do klejów cyjanoakrylanowych firm WEICON

WEICON Aktiwator przyspiesza utwardzanie klejów WEICON Contact cyjanoakrylowych. Produkt pozostaje skuteczny przez około 12 godzin na niechłonnym podłożu. Wskazane jest stosowanie go do bardzo lepkich typów styków klejów cyjanoakrylowych WEICON, grubych warstw, powierzchni chłonnych i porowatych, materiałów pasywnych (powierzchnie alkaliczne, takie jak części ocynkowane) i niekorzystnych warunków środowiskowych (niskie temperatury, zbyt niska wilgotność <30%).

Cechy charakterystyczne

Nie zawiera silikonu	tak
Minimalny okres przechowywania	w temperaturze pokojowej 12 miesięcy

Zatwierdzenia / Wytyczne

NSF	P1 (FDA 21 CFR)
-----	-----------------

Instrukcja użytkowania

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.pl).

Wstępna obróbka powierzchni

Warunkiem doskonałego sklejenia są czyste i suche powierzchnie klejone (czyszczenie i odtłuszczanie środkiem do czyszczenia powierzchni WEICON Surface Cleaner). Gładkie powierzchnie powinny być obrabiane mechanicznie. Aby poprawić przyczepność trudnych do sklejenia tworzyw sztucznych (np. PE, PP, POM, PTFE), elastomerów termoplastycznych (TPE) i silikonów, można zastosować WEICON CA-Primer na powierzchnię klejną.

Aplikacja

Activator Spray rozpylać swobodnie w odległości ok. 30 cm na jedną z dwóch powierzchni, które mają być połączone. Przed połączeniem części należy uwzględnić czas odparowania ok. 30 sekund. Klej cyjanoakrylowy należy nanieść równomiernie w odpowiedniej ilości na nieaktywną powierzchnię i połączyć części lub zamocowane pod ciśnieniem. Na tryskaj produkt na zbędny klej, pozostawić klej do stwardnienia i usunąć w razie potrzeby Activator Spray może atakować zarówno powierzchnie malowane, jak i termoplastyczne! Przed użyciem należy sprawdzić kompatybilność powierzchni.

Zestaw obejmuje

Aktywator | Puszka z aerozolem

Dostępne opakowania

10045327 Contact Activator Spray, 150 ml

Tabela przeliczeniowa

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Tutaj znajdziesz
szczegółowe informacje o
produkcie:



Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancja może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr