

Niść uszczelniająca do gwintów DF 175



do niemal wszystkich uszczelnień na gwintach z metali oraz tworzyw sztucznych

WEICON DF 175 to patentowana niść która jest wykonana 100% z PTFE i nadają się do do niemal wszystkich uszczelnień na gwintach z metali oraz tworzyw i aplikacjach technologii solarnych. Jest wyjątkowo odporna na prawie wszystkie chemikalia, nawet najbardziej agresywne rozpuszczalniki, zasady i kwasy. WEICON DF 175 jest niepalny i funkcjonalnie niezawodny w zakresie temperatur od -200 ° C do + 240 ° C (-328 do + 464 ° F). WEICON DF 175 jest bardzo ekonomiczny i produktywny: jedna rolka DF 175 zastąpi 20 normalnych rolek taśmy PTFE (12 mm x 0,1 mm x 12 m)

Dane techniczne

Okres przechowywania	∞ miesięcy
Minimalny okres przechowywania	w temperaturze pokojowej ∞ miesiące

Zatwierdzenia / Wytyczne

ISSA-Code	75.628.40
-----------	-----------

Kleje i uszczelniacze anaerobowe

Wstępna obróbka powierzchni

W celu uzyskania optymalnych rezultatów, części przeznaczone do montażu należy odtłuścić i wyczyścić, np. przy pomocy środka WEICON Surface Cleaner.

Aplikacja

Niść nawijac zaczynając od końca rury, zgodnie z kierunkiem gwintu. Upewnij się, że została nałożona odpowiednia ilość kleju. Nanieść 2-3 krople smaru (zasobnik w stopce opakowania, smar jest bezpieczny i biodegradowalny) rozprowadzając palcem po nawojach. Środek smarny jest nieszkodliwy i ulega biodegradacji. Nie stosować smaru na połączenia z płynnym tlenem.

Zalecenia:

1/2" 12 (gwint drobnozwojny) do 16

oplotów (gwint grubozwojny)

1 1/2" 16 (gwint drobnozwojny) do 24

oplotów (gwint grubozwojny)

Liczbę opłotów dostosować do średnicy rury.

Przechowywanie

WEICONLOCK należy przechowywać w nieotwartym oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej. Unikać źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Zawartość powietrza w opakowaniu zapewnia stabilność przechowywania.

Instrukcja użytkowania

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.pl).

Dostępne opakowania

10046486 Niść uszczelniająca do gwintów DF 175, 175 m

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o produkcie:



Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancją może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr