

Plast-o-Seal®



Trwale plastyczny uszczelniający uniwersalny | bez rozpuszczalników | bez zapachu | umożliwiający natychmiastowy montaż

WEICON Plast-o-Seal® nie zawiera silikonu służy do uszczelniania mechanicznie obrobionych kołnierzy maszyn, przekładni i obudów silników. Może być stosowany na powierzchnie zimne i gorące a także jako środek wspomagający zarówno stare jak i nowe uszczelki papierowe, z korka, filcowe itp. Środek ten nie zawiera rozpuszczalników, ma neutralny zapach i jest plastyczny zarówno przed jak i po montażu. Plast-o-Seal® jest łatwy do demontażu, oszczędny w użyciu i posiada bardzo dobrą odporność na: paliwa, olej mineralny, wodę, powietrze, mieszaniny metanolu i glikolu, środki chroniące przed mrozem, naftę, fluoropochodne węglowodoru itp. Zakres temperatury pracy: -50°C do

+200°C (krótkotrwale do +250°C)

Dane techniczne

Baza	Żywica poliestrowa
Barwa	niebieski (fluorescencyjny)
Fluorescencyjny	Tak
Lepkość	950.000 - 1.650.000 mPa·s
Wypełnienie szczeliny do maks.	0,10 mm
Odporność na temperaturę	-50 do +200 krótko Do +250
Gęstość	1,15 g/cm³
Minimalny okres przechowywania	w temperaturze pokojowej 24 miesiące
Zatwierdzenia / Wytyczne	
ISSA-Code	75.628.41/42/43

Gasket Maker i Plast-o-Seal®

Wstępna obróbka powierzchni

<Oczyszczyć powierzchnie uszczelniające.

Aplikacja

W niskich temperaturach przed aplikacją podgrzać produkt do temperatury +20°C. Plast-o-Seal nakładać jednostronnie. Ponieważ jest on wolny od rozpuszczalników, montaż można przeprowadzić natychmiast. Natychmiastowy efekt uszczelnienia.

Przechowywanie

WEICONLOCK należy przechowywać w nieotwartym oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej. Unikać źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Zawartość powietrza w opakowaniu zapewnia stabilność przechowywania.

Instrukcja użytkowania

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.pl).

Akcesoria

10000441	Pistolet na kartridże "Standard", 1 sztuka
10020751	Pistolet do kartridży "Special", 1 sztuka
10033114	Pneumatyczny pistolet dozujący, 1 sztuka
10025241	Aplikator z końcówką „V” do wszystkich kartuszy, 1 sztuka

Dostępne opakowania

10046480	Plast-o-Seal®, 90 g, niebieski (fluorescencyjny)
10046481	Plast-o-Seal®, 120 g, niebieski (fluorescencyjny)
10046482	Plast-o-Seal®, 0,3 kg, niebieski (fluorescencyjny)
10039427	Plast-o-Seal®, 230 g, niebieski (fluorescencyjny)

Tutaj znajdziesz
szczegółowe informacje o
produkcie:



Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancją może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr