

WEICON Cutting Fluid for Stainless Steel



wysokowydajny smar | zmniejsza tarcie i zużycie | nie zawiera silikonu

WEICON Cutting Fluid for

Stainless Steel to wysokowydajny środek smarny przeznaczony do wszystkich rodzajów obróbki metali – zarówno bezwłókowej, jak i włókowej. Zmniejsza zużycie obrabianych przedmiotów i narzędzi. Ogranicza tarcie i nagrzewanie się części metalowych. Przezroczysty olej specjalistyczny wydłuża żywotność narzędzi tnących i wiertel. Odporny na ciśnienie olej do wiercenia i cięcia zapobiega ślizganiu się narzędzi wiertniczych i uszkodzeniu powierzchni dzięki wysokiej przyczepności. Poprawia wydajność i dokładność narzędzi skrawających, pozwalając uzyskać najlepsze możliwe wyniki. Jest trwale odporny na temperaturę do +200 °C. Może być stosowany w obróbce metali we wszystkich procesach wiercenia i cięcia, takich jak wiercenie, toczenie, piłowanie, frezowanie, rozwiercanie, gwintowanie lub wykrawanie. Bezsilikonowy spray nadaje się do obróbki stali nierdzewnej, wszystkich rodzajów stali, miedzi, aluminium, tytanu, mosiądzu i żeliwa. Cutting Fluid może być stosowany w obróbce metali i w wielu innych dziedzinach przemysłu.

Dane techniczne

Zapach	olej mineralny
Barwa	przezroczysty
Cechy	redukcja hałasu
Nie zawiera silikonu	tak
Minimalny okres przechowywania	24 miesiące
Lepkość kinematyczna (40°C)	77 mm ² /s
lepkość kinematyczna (100°C)	8 mm ² /s
Odporność na temperaturę	-40 °C do +200 °C

Oleje smarujące i wielofunkcyjne

Aplikacja

Wstrząsnąć puszkę przed użyciem. Spryskać z odległości ok. 15 cm na oczyszczone i suche powierzchnie. Może być stosowany także podczas pracy urządzenia, przy zachowaniu obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.

Przechowywanie

Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i temperaturą powyżej +50°C.

Instrukcja użytkowania

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.pl).

Dostępne opakowania

10105121 WEICON Cutting Fluid for

Stainless Steel, 400 ml, przezroczysty

Tabela przeliczeniowa

(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Tutaj znajdziesz
szczegółowe informacje o
produkcie:



Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancja może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr