

Kleje i uszczelniacze anaerobowe

WEICONLOCK Aktywator F



Aktywowanie powierzchni pasywnych, jak aluminium, stal nierdzewna, cynk, chrom

Czas utwardzania produktu WEICONLOCK można znacząco skrócić przygotowując uprzednio powierzchnię przy użyciu Aktywatora F. Jest on zalecany w przypadku wszystkich materiałów pasywnych (patrz: tabela), niskich temperatur otoczenia (ok. 0 °C) jak i większych szczelin. Umożliwia również stosowanie produktów WEICONLOCK na powierzchniach niemetalicznych.

Dane techniczne

Barwa	zielony
Lepkość	1 - 2 mPa·s
Wypełnienie szczeliny do maks.	w zależności od produktu 0,5 mm
Minimalny okres przechowywania	w temperaturze pokojowej 24 miesiące

Zatwierdzenia / Wytyczne

IMPA-Code	450825
-----------	--------

Wstępna obróbka powierzchni

Oczyszczyć powierzchnie uszczelniające.

Aplikacja

Aktywator F nanieść natryskowo lub pędzlem na oczyszczone powierzchnie. Powierzchnie porowate i większe szczeliny mogą potrzebować obustronnej aplikacji aktywatorem. Odczekać wyparowanie rozpuszczalnika ok. 2 min przy +20 °C.

Po aktywacji części powinny zostać sklejone w krótkim czasie. Należy chronić aktywowane powierzchnie przed zanieczyszczeniu. Nie należy mieszać aktywatora i kleju w stanie płynnym.

Instrukcja użytkowania

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.pl).

Dostępne opakowania

10045868	WEICONLOCK Aktywator F, 200 ml, zielony
10068395	WEICONLOCK Aktywator F, 1 L, zielony

Tutaj znajdziesz
szczegółowe informacje o
produkcie:



Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancją może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr