

# SCHEDA DATI DI SICUREZZA



WEICONLOCK AN 306-03

## SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### 1.1 Identificatore del prodotto

**Nome prodotto** : WEICONLOCK AN 306-03  
**UFI** : R8W0-P0UN-K000-FRPX  
**Codice Prodotto** : 306030  
**Colore** : Verde.  
**Descrizione del prodotto** : Adesivi-Anaerobico  
**Tipo di Prodotto** : Liquido.  
**Altri mezzi di identificazione** : Non disponibile.

### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

#### Usi identificati

Adesivi-Anaerobico

#### Usi da evitare

Non applicabile.

### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

WEICON GmbH & Co. KG  
Königsberger Str. 255,  
48157 Münster, Germany  
phone:+49 251 93220,  
email: info@weicon.de,  
URL: www.weicon.de

**Indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda dati di sicurezza** : msds@weicon.de

### 1.4 Numero telefonico di emergenza

#### Organismo ufficiale di consultazione nazionale/Centro antiveneni

**Numero di telefono** : Numero telefonico di emergenza- Italia: Tel.: 800 699 792 (Italiano, Inglese)  
Numero di emergenza di trasporto- Italia: Tel.: 800 699 792 (italiano, Inglese)  
Numeri telefonici dei principali Centri Antiveneni italiani (attivi 24/24 ore):  
Tel: 081/5453333 Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", III Servizio di anestesia e rianimazione, Napoli  
Tel: 055-7947819 Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica, Firenze  
Tel: 0382-244444 Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione, Pavia  
Tel: 02-66101029 Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Grande, Milano  
Tel: 800883300 Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e farmacologia, Bergamo  
Tel: 06-49978000 Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza, Roma  
Tel: 06-3054343 Centro antiveneni del Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica, Roma  
Tel: 800183459 Azienda ospedaliera universitaria riuniti, Foggia  
Tel: 0668593726 Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento emergenza e accettazione DEA, Roma  
Tel: 800011858 Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona sede di Borgo Trento, Verona

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

**Definizione del prodotto** : Miscela

#### Classificazione secondo Regolamento CE No.1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335

Aquatic Chronic 3, H412

Questo prodotto è classificato come pericoloso a norma del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modifiche.

Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

### 2.2 Elementi dell'etichetta

**Pittogrammi di pericolo** :



**Avvertenza** : Pericolo

**Indicazioni di pericolo** : H315 - Provoca irritazione cutanea.  
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H318 - Provoca gravi lesioni oculari.  
H335 - Può irritare le vie respiratorie.  
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

#### Consigli di prudenza

##### **Generali**

: P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.  
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.

##### **Prevenzione**

: P261 - Evitare di respirare i vapori.  
P264 - Lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso.  
P271 - Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.  
P273 - Non disperdere nell'ambiente.  
P280 - Indossare guanti protettivi. Fare uso di un dispositivo di protezione degli occhi o del viso.

##### **Reazione**

: P304 + P312 - IN CASO DI INALAZIONE: In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.  
P362 + P364 - Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.  
P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua.  
P333 + P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico.  
P305 + P351 + P338, P310 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

##### **Conservazione**

: P405 - Conservare sotto chiave.  
P403 + P233 - Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso.

##### **Smaltimento**

: P501 - Smaltire i rifiuti in conformità con le norme di legge applicabili.

##### **Ingredienti pericolosi**

: 2-idrossietile metacrilato; metacrilato di eso-1,7,7-trimetilbicciclo[2.2.1]ept-2-ile; triacrilato di (2,4,6-triosso-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-tril)tri-2,1-etandiile; idroperossido di  $\alpha$ - $\alpha$ -dimetilbenzile; acido acrilico e dimetacrilato di etilene

##### **Elementi supplementari dell'etichetta**

: Non applicabile.

WEICONLOCK AN 306-03

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi : Non applicabile.

Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio

Recipienti che devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini : Non applicabile.

Avvertimento tattile di pericolo : Non applicabile.

2.3 Altri pericoli

Il prodotto soddisfa i criteri per PBT o vPvB conformemente alla normativa (CE) n. 1907/2006, allegato XIII : Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.

Altri pericoli non menzionati nella classificazione : Nessuno conosciuto.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele : Miscela

| Nome del prodotto/<br>ingrediente                                                                                                                        | Identificatori                                                                                                                                                                     | %                          | Classificazione                                                                                                                                     | Conc. specifica<br>limiti, fattori M e<br>ATE                                                                        | Tipo           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Poli(ossi-1,2-etandiil), α,α'-[<br>(1-metiletilidene)di-<br>4,1-fenilene]bis[ω-[(2-metil-<br>1-osso-2-propen-1-il)ossi]<br>metacrilato di 2-idrossietile | REACH #:<br>01-2119980659-17<br>CE: 609-946-4<br>Numero CAS:<br>41637-38-1<br><br>REACH #:<br>01-2119490169-29<br>CE: 212-782-2<br>Numero CAS:<br>868-77-9<br>Indice: 607-124-00-X | ≥25 - ≤50<br><br>≥10 - ≤25 | Aquatic Chronic 4,<br>H413<br><br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                   | -<br><br>-                                                                                                           | [1]<br><br>[1] |
| metacrilato di eso-<br>1,7,7-trimetilbicciclo[2.2.1]<br>ept-2-ile                                                                                        | REACH #:<br>01-2119886505-27<br>CE: 231-403-1<br>Numero CAS:<br>7534-94-3                                                                                                          | ≥10 - ≤18                  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 2,<br>H411                                                          | STOT SE 3, H335:<br>C ≥ 10%                                                                                          | [1]            |
| triacrilato di (2,4,6-triosso-<br>1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,<br>6H)-triil)tri-2,1-etandiile                                                              | CE: 254-843-6<br>Numero CAS:<br>40220-08-4                                                                                                                                         | ≥3 - ≤3.7                  | Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2,<br>H411                                                                                | -                                                                                                                    | [1]            |
| idroperossido di α-α-<br>dimetilbenzile                                                                                                                  | REACH #:<br>01-2119475796-19<br>CE: 201-254-7<br>Numero CAS:<br>80-15-9<br>Indice: 617-002-00-8                                                                                    | ≥1 - <2.5                  | Org. Perox. E, H242<br>Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 3, H331<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335 | ATE [Orale] = 800<br>mg/kg<br>ATE [Dermico] =<br>1100 mg/kg<br>ATE [Inalazione<br>(gas)] = 700 ppm<br>Skin Corr. 1B, | [1]            |

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

|                          |                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                          |                                                                                                  |           | STOT RE 2, H373<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                  | H314: C ≥ 10%<br>Skin Irrit. 2, H315: 3% ≤ C < 10%<br>Eye Dam. 1, H318: C ≥ 3%<br>Eye Irrit. 2, H319: 1% ≤ C < 3%<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 1%<br>STOT RE 2, H373: C ≥ 3% |         |
| acido acrilico           | REACH #:<br>01-2119452449-31<br>CE: 201-177-9<br>Numero CAS:<br>79-10-7<br>Indice: 607-061-00-8  | ≥1 - ≤3   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Corr. 1A, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 | ATE [Orale] = 500 mg/kg<br>ATE [Dermico] = 1100 mg/kg<br>ATE [Inalazione (vapori)] = 11 mg/l<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 1%<br>M [Acuto] = 1                                | [1] [2] |
| etan-1,2-diolo           | REACH #:<br>01-2119456816-28<br>CE: 203-473-3<br>Numero CAS:<br>107-21-1<br>Indice: 603-027-00-1 | ≥0.3 - <1 | Acute Tox. 4, H302                                                                                                                                                          | ATE [Orale] = 500 mg/kg                                                                                                                                                 | [1] [2] |
| dimetacrilato di etilene | REACH #:<br>01-2119965172-38<br>CE: 202-617-2<br>Numero CAS:<br>97-90-5<br>Indice: 607-114-00-5  | ≥0.3 - <1 | Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335<br><br><b>Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.</b>                                 | STOT SE 3, H335: C ≥ 10%                                                                                                                                                | [1]     |

Non sono presenti ingredienti addizionali che, nelle conoscenze attuali del fornitore e nelle concentrazioni applicabili, siano classificati come pericolosi per la salute o per l'ambiente, rispondano ai criteri PBT o vPvB oppure siano considerati come sostanze con grado di problematicità equivalente o sostanze alle quali sia stato assegnato un limite di esposizione professionale e che debbano quindi essere riportati in questa sezione.

Tipo

- [1] Sostanza classificata con un pericolo fisico, sanitario o ambientale
- [2] Sostanza per cui sussistono limiti all'esposizione sul luogo di lavoro

I limiti di esposizione occupazionale, se conosciuti, sono elencati in sezione 8.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

**Contatto con gli occhi** : Consultare immediatamente un medico. Contattare un centro antiveneni o un medico. Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Continuare a sciacquare per almeno 10 minuti. Le ustioni chimiche devono essere trattate prontamente da un medico.

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

- Per inalazione** : Consultare immediatamente un medico. Contattare un centro antiveleni o un medico. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Se si sospetta ancora la presenza di esalazioni, indossare una maschera o un respiratore. In caso di mancanza di respirazione, respirazione irregolare o arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale o far somministrare ossigeno da personale addestrato. Eseguire la respirazione bocca a bocca può essere pericoloso per la persona che sta prestando aiuto. Se non cosciente, mettere in posizione laterale di sicurezza, e chiedere immediatamente assistenza medica. Assicurare una buona circolazione dell'aria. Allentare gli indumenti aderenti quali colletti, cravatte, cinture o fasce. In caso di inalazione di prodotti decomposti in un incendio, i sintomi possono essere ritardati. È possibile che si debba tenere la persona esposta sotto controllo medico per 48 ore.
- Contatto con la pelle** : Consultare immediatamente un medico. Contattare un centro antiveleni o un medico. Lavare abbondantemente con acqua e sapone. Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Rimuovere l'indumento contaminato dopo averlo lavato accuratamente con acqua o usando guanti. Continuare a sciacquare per almeno 10 minuti. Le ustioni chimiche devono essere trattate prontamente da un medico. In caso di disturbi o sintomi, evitare ulteriore esposizione. Lavare gli indumenti prima di riutilizzarli. Pulire accuratamente le scarpe prima di riutilizzarle.
- Ingestione** : Consultare immediatamente un medico. Contattare un centro antiveleni o un medico. Sciacquare la bocca con acqua. Rimuovere eventuali protesi dentarie. In caso di ingestione del materiale, se la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Interrompere la somministrazione se la persona dichiara di voler vomitare, in quanto il vomito può essere pericoloso. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. In caso di vomito, la testa dovrebbe essere tenuta bassa in modo che il vomito non entri nei polmoni. Le ustioni chimiche devono essere trattate prontamente da un medico. Non somministrare mai nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. Se non cosciente, mettere in posizione laterale di sicurezza, e chiedere immediatamente assistenza medica. Assicurare una buona circolazione dell'aria. Allentare gli indumenti aderenti quali colletti, cravatte, cinture o fasce.
- Protezione dei soccorritori** : Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Se si sospetta ancora la presenza di esalazioni, indossare una maschera o un respiratore. Eseguire la respirazione bocca a bocca può essere pericoloso per la persona che sta prestando aiuto. Rimuovere l'indumento contaminato dopo averlo lavato accuratamente con acqua o usando guanti.

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

#### Segnali/Sintomi di sovraesposizione

- Contatto con gli occhi** : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
dolore  
lacrimazione  
rossore
- Per inalazione** : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
Irritazione delle vie respiratorie  
tosse
- Contatto con la pelle** : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
dolore o irritazione  
rossore  
può verificarsi la formazione di vesciche
- Ingestione** : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
dolori di stomaco

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

- Note per il medico** : In caso di inalazione di prodotti decomposti in un incendio, i sintomi possono essere ritardati. È possibile che si debba tenere la persona esposta sotto controllo medico per 48 ore.
- Trattamenti specifici** : Nessun trattamento specifico.

## SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

**Mezzi di estinzione idonei** : Usare un mezzo di estinzione adatto per l'incendio circostante.

**Mezzi di estinzione non idonei** : Nessuno conosciuto.

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

**Pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela** : In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore. Questo materiale è nocivo per la vita acquatica con effetti a lungo termine. L'acqua di spegnimento contaminata con questo materiale deve essere contenuta e se ne deve impedire l'accesso a corsi d'acqua, fognature o scarichi.

**Prodotti di combustione pericolosi** : I prodotti della decomposizione possono comprendere i materiali seguenti:  
anidride carbonica  
monossido di carbonio  
ossidi di azoto

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

**Speciali azioni di protezione per vigili del fuoco** : Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

**Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio** : I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

**Per chi non interviene direttamente** : Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Non respirare vapore o nebbia. Prevedere una ventilazione adeguata. Indossare un apposito respiratore in caso di ventilazione inadeguata. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

**Per chi interviene direttamente** : Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per chi non interviene direttamente".

**6.2 Precauzioni ambientali** : Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria). Materiale inquinante dell'acqua. Può essere dannoso all'ambiente se rilasciato in grandi quantità.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

**Piccola fuoriuscita** : Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Assorbire con un materiale inerte e mettere il prodotto versato in un apposito contenitore di recupero. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.



## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

**Versamento grande** : Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Avvicinarsi alla fonte di emissione sopravvento. Prevenire la fuoriuscita in sistemi fognari, corsi d'acqua, basamenti o zone circoscritte. Lavare e convogliare le quantità sversate in un impianto di trattamento degli scarichi o procedere come segue. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. Un materiale assorbente contaminato può provocare lo stesso pericolo del prodotto versato. Circoscrivere e raccogliere eventuali fuoriuscite con materiale assorbente non combustibile, come sabbia, terra, vermiculite, diatomite e provvedere allo smaltimento del prodotto in un contenitore in conformità alla normativa vigente.

**6.4 Riferimento ad altre sezioni** : Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.  
Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi di protezione individuale.  
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione.

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

**Misure protettive** : Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Non impiegare persone con un'anamnesi di sensibilizzazione cutanea in alcun procedimento che richieda l'uso di questo prodotto. Non mettere in contatto con occhi, pelle o indumenti. Non respirare vapore o nebbia. Non ingerire. Non disperdere nell'ambiente. Usare solo con ventilazione adeguata. Indossare un apposito respiratore in caso di ventilazione inadeguata. Conservare nel contenitore originale o un contenitore alternativo approvato e costituito da un materiale compatibile, tenuto saldamente chiuso quando non utilizzato. I contenitori vuoti trattengono dei residui di prodotto e possono essere pericolosi. Non riutilizzare il contenitore.

**Avvertenze sulle prassi generali di igiene del lavoro** : E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare secondo la normativa locale. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Conservare sotto chiave. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Prima della manipolazione o dell'uso, consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili.

### 7.3 Usi finali particolari

**Avvertenze** : Non disponibile.

**Orientamenti specifici del settore industriale** : Non disponibile.

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Le informazioni fornite si riferiscono ai tipici impieghi previsti per il prodotto. Potrebbero essere necessarie ulteriori misure per il trattamento alla rinfusa o altri impieghi che potrebbero far aumentare significativamente l'esposizione degli addetti o le emissioni nell'ambiente.

### 8.1 Parametri di controllo

**Limiti di esposizione occupazionale**

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

| Nome del prodotto/ingrediente | Valori limite d'esposizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| acido acrilico                | <b>Decreto Legislativo n. 81/2008. Titolo IX. Protezione da agenti chimici, cancerogeni e mutageni (Italia, 9/2024)</b> Assorbito attraverso la cute.<br>Breve Termine 1 minuti: 20 ppm.<br>Breve Termine 1 minuti: 59 mg/m³.<br>Valore limite 8 ore: 10 ppm.<br>Valore limite 8 ore: 29 mg/m³.<br><b>UE Valori limite di esposizione professionale (Europa, 1/2022)</b><br>STEL 15 minuti: 20 ppm.<br>STEL 15 minuti: 59 mg/m³.<br>TWA 8 ore: 10 ppm.<br>TWA 8 ore: 29 mg/m³.                                      |
| etan-1,2-diolo                | <b>Decreto Legislativo n. 81/2008. Titolo IX. Protezione da agenti chimici, cancerogeni e mutageni (Italia, 9/2024)</b> Assorbito attraverso la cute.<br>Valore limite 8 ore: 20 ppm.<br>Valore limite 8 ore: 52 mg/m³.<br>Breve Termine 15 minuti: 40 ppm.<br>Breve Termine 15 minuti: 104 mg/m³.<br><b>UE Valori limite di esposizione professionale (Europa, 1/2022)</b><br>Assorbito attraverso la cute.<br>TWA 8 ore: 20 ppm.<br>TWA 8 ore: 52 mg/m³.<br>STEL 15 minuti: 40 ppm.<br>STEL 15 minuti: 104 mg/m³. |

Indici di esposizione biologica

Non sono noti indici di esposizione.

**Procedure di monitoraggio consigliate** : Fare riferimento alle norme di monitoraggio, come ad esempio alle seguenti: Norma europea EN 689 (Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione) Norma europea EN 14042 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici) Norma europea EN 482 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Requisiti generali per la prestazione di procedure per la misurazione di agenti chimici) Si dovrà inoltre fare riferimento ai documenti nazionali di orientamento sui metodi per la determinazione delle sostanze pericolose.

DNEL/DMEL

| Nome del prodotto/ingrediente | Risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| metacrilato di 2-idrossietile | <b>DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via orale</b><br>0.83 mg/kg bw/giorno<br><u>Effetti</u> : Sistemico<br><br><b>DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via cutanea</b><br>0.83 mg/kg bw/giorno<br><u>Effetti</u> : Sistemico<br><br><b>DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea</b><br>1.39 mg/kg bw/giorno<br><u>Effetti</u> : Sistemico<br><br><b>DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per inalazione</b><br>1.45 mg/m³<br><u>Effetti</u> : Sistemico |



SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

|                                                                                      |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| metacrilato di eso-1,7,7-trimetilbicciclo[2.2.1] ept-2-ile                           | <b>DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione</b><br>4.9 mg/m³<br><u>Effetti:</u> Sistemico                       |
|                                                                                      | <b>DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via orale</b><br>0.21 mg/kg bw/giorno<br><u>Effetti:</u> Sistemico   |
|                                                                                      | <b>DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via cutanea</b><br>0.21 mg/kg bw/giorno<br><u>Effetti:</u> Sistemico |
| triacrilato di (2,4,6-triosso-1,3,5-triazin-1,3,5 (2H,4H,6H)-triil)tri-2,1-etandiile | <b>DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea</b><br>0.35 mg/kg bw/giorno<br><u>Effetti:</u> Sistemico           |
|                                                                                      | <b>DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per inalazione</b><br>0.36 mg/m³<br><u>Effetti:</u> Sistemico            |
|                                                                                      | <b>DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione</b><br>1.22 mg/m³<br><u>Effetti:</u> Sistemico                      |
| idroperossido di α-α-dimetilbenzile                                                  | <b>DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via orale</b><br>0.083 mg/kg bw/giorno<br><u>Effetti:</u> Sistemico  |
|                                                                                      | <b>DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per inalazione</b><br>0.29 mg/m³<br><u>Effetti:</u> Sistemico            |
|                                                                                      | <b>DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via cutanea</b><br>0.83 mg/kg bw/giorno<br><u>Effetti:</u> Sistemico |
| acido acrilico                                                                       | <b>DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione</b><br>1.65 mg/m³<br><u>Effetti:</u> Sistemico                      |
|                                                                                      | <b>DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea</b><br>2.3 mg/kg bw/giorno<br><u>Effetti:</u> Sistemico            |
|                                                                                      | <b>DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione</b><br>6 mg/m³<br><u>Effetti:</u> Sistemico                         |
|                                                                                      | <b>DNEL - Popolazione generica - A breve termine - Per inalazione</b><br>3.6 mg/m³<br><u>Effetti:</u> Sistemico             |
|                                                                                      | <b>DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via orale</b><br>0.4 mg/kg bw/giorno                                 |

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p><u>Effetti</u>: Sistemico</p> <p><b>DNEL - Popolazione generica - A breve termine - Per via orale</b><br/>1.2 mg/kg bw/giorno<br/><u>Effetti</u>: Sistemico</p> <p><b>DNEL - Popolazione generica - A breve termine - Per inalazione</b><br/>3.6 mg/m³<br/><u>Effetti</u>: Locale</p> <p><b>DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per inalazione</b><br/>3.6 mg/m³<br/><u>Effetti</u>: Locale</p> <p><b>DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per inalazione</b><br/>3.6 mg/m³<br/><u>Effetti</u>: Sistemico</p> <p><b>DNEL - Lavoratori - A breve termine - Per inalazione</b><br/>30 mg/m³<br/><u>Effetti</u>: Locale</p> <p><b>DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione</b><br/>30 mg/m³<br/><u>Effetti</u>: Locale</p> <p><b>DNEL - Lavoratori - A breve termine - Per inalazione</b><br/>30 mg/m³<br/><u>Effetti</u>: Sistemico</p> <p><b>DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione</b><br/>30 mg/m³<br/><u>Effetti</u>: Sistemico</p> |
| etan-1,2-diolo           | <p><b>DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per inalazione</b><br/>7 mg/m³<br/><u>Effetti</u>: Locale</p> <p><b>DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione</b><br/>35 mg/m³<br/><u>Effetti</u>: Locale</p> <p><b>DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via cutanea</b><br/>53 mg/kg bw/giorno<br/><u>Effetti</u>: Sistemico</p> <p><b>DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea</b><br/>106 mg/kg bw/giorno<br/><u>Effetti</u>: Sistemico</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| dimetacrilato di etilene | <p><b>DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via orale</b><br/>0.83 mg/kg bw/giorno<br/><u>Effetti</u>: Sistemico</p> <p><b>DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via cutanea</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

0.83 mg/kg bw/giorno

Effetti: Sistemico

**DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea**

1.3 mg/kg bw/giorno

Effetti: Sistemico

**DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per inalazione**

1.45 mg/m<sup>3</sup>

Effetti: Sistemico

**DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione**

2.45 mg/m<sup>3</sup>

Effetti: Sistemico

### PNEC

Non disponibile.

## 8.2 Controlli dell'esposizione

**Controlli tecnici idonei** : Usare solo con ventilazione adeguata. Se l'utilizzo può generare polvere, fumi, gas, vapori o spruzzi, eseguire il processo in condizioni di contenimento, usare sistemi di aspirazione localizzata, o altri dispositivi di controllo necessari a mantenere l'esposizione degli operatori agli inquinanti nell'aria al di sotto di qualsiasi limite raccomandato o prescritto dalla legge.

### Misure di protezione individuale

**Misure igieniche** : Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi accuratamente le mani, le braccia e la faccia dopo aver manipolato prodotti chimici. Occorre usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente contaminati. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che le stazioni lavaocchi e le docce di emergenza siano in vicinanza del luogo d'uso.

**Protezione degli occhi/del volto** : Occhiali di sicurezza conformi agli standard approvati devono essere usati quando la valutazione di un rischio ne indica la necessità per evitare esposizione a schizzi di liquidi, spruzzi, gas o polveri. Se il contatto è possibile, utilizzare i seguenti mezzi di protezione, salvo il caso che la valutazione indichi la necessità di un grado di protezione più elevato: occhiali antispruzzo per prodotti chimici e/o schermo facciale. Se esistono pericoli di inalazione, può essere necessario utilizzare invece un respiratore con facciale integrale.

### Protezione della pelle

**Protezione delle mani** : Guanti resistenti ad agenti chimici ed impermeabili conformi agli standard approvati devono essere sempre usati quando vengono manipolati prodotti chimici se la valutazione del rischio ne indica la necessità. Considerando i parametri specificati dal produttore di guanti, controllare durante l'uso che i guanti mantengano ancora inalterate le loro proprietà protettive. Si noti che il tempo di permeazione per un qualsiasi materiale costitutivo del guanto può variare a seconda del produttore del guanto. Raccomandato : 1- 4 ore (tempo di permeazione): gomma nitrile; 0,4 mm; EN 374-5 Cat. III ; 4 - 8 ore (tempo di permeazione): Viton®/gomma butile; 0,7 mm; EN388 Cat.II / EN374 Cat.III / EN374-2

**Dispositivo di protezione del corpo** : I dispositivi di protezione individuale per il corpo devono essere scelti in funzione dei rischi previsti per la mansione svolta ed approvati da personale qualificato prima del loro impiego per la manipolazione di questo prodotto.

**Altri dispositivi di protezione della pelle** : Scegliere opportune calzature ed eventuali misure supplementari di protezione della pelle in base all'attività che viene svolta e ai rischi insiti. Tali scelte devono essere approvate da uno specialista prima della manipolazione di questo prodotto.

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

- Protezione respiratoria

: In base al pericolo e al potenziale per l'esposizione, selezionare un respiratore che soddisfi gli standard e la certificazione idonei. I respiratori devono essere usati secondo un programma di protezione delle vie respiratorie per assicurare l'utilizzo della taglia giusta, l'addestramento e altri aspetti importanti dell'uso.  
Raccomandato : filtro per vapori organici (Tipo AX) e particelle
- Controlli dell'esposizione ambientale

: Le emissioni da apparecchiature di ventilazione o da processi lavorativi dovrebbero essere controllate per assicurarsi che siano in conformità con le prescrizioni della legislazione sulla protezione ambientale. In alcuni casi, sarà necessario eseguire il lavaggio dei fumi, aggiungere filtri o apportare modifiche tecniche alle apparecchiature di processo per ridurre l'emissione a livelli accettabili.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Se non diversamente indicato, la misurazione di tutte le proprietà deve avvenire in condizioni di temperatura e pressione standard.

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

- Stato fisico

: Liquido.
- Colore

: Verde.
- Odore

: Acido acetico.
- Soglia olfattiva

: Non disponibile.
- Punto di fusione/punto di congelamento

: Non disponibile.
- Punto di ebollizione, punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione

: Non disponibile.
- Infiammabilità

: Infiammabile in presenza dei seguenti materiali o delle seguenti condizioni: fiamme libere, scintille e scariche statiche.  
Leggermente infiammabile in presenza dei seguenti materiali o delle seguenti condizioni: calore.
- Limite inferiore e superiore di esplosività

: Non disponibile.
- Punto di infiammabilità

: Vaso chiuso: >100°C (>212°F)
- Temperatura di autoaccensione

: Non applicabile.
- Temperatura di decomposizione

: Non disponibile.
- pH

: Non applicabile.
- Viscosità

: Dinamica (temperatura ambiente): 150 mPa·s  
Cinematico (temperatura ambiente): Non disponibile.  
Cinematico (40°C): Non disponibile.
- Solubilità

:  
Non disponibile.
- Solubilità in acqua

: Non disponibile.
- Coefficiente di partizione n-ottanolo/acqua (Log Pow:)

: Non applicabile.
- Tensione di vapore

:

WEICONLOCK AN 306-03

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

| Denominazione componente                                 | Pressione di vapore a 20 °C |        |                    | Pressione di vapore a 50 °C |     |        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------|-----------------------------|-----|--------|
|                                                          | mm Hg                       | kPa    | Metodo             | mm Hg                       | kPa | Metodo |
| acido acrilico                                           | 2.85024                     | 0.38   | OECD 104<br>EU A.4 |                             |     |        |
| etan-1,2-diolo                                           | 0.09226                     | 0.012  |                    |                             |     |        |
| metacrilato di 2-idrossietile                            | 0.06001                     | 0.008  |                    |                             |     |        |
| metacrilato di eso-1,7,7-trimetilbicyclo[2.2.1]ept-2-ile | 0.009                       | 0.0012 |                    |                             |     |        |
| dimetacrilato di etilene                                 | 0.0075                      | 0.001  |                    |                             |     |        |
| idroperossido di α-α-dimetilbenzile                      | 0                           | 0      |                    |                             |     |        |

Densità relativa : Non disponibile.

Densità : 1.1 g/cm³ [25°C (77°F)]

Densità relativa dei vapori : Non disponibile.

Caratteristiche delle particelle

Dimensione mediana delle particelle : Non applicabile.

9.2 Altre informazioni

9.2.1 Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Proprietà esplosive : Non disponibile.

Proprietà ossidanti : Non disponibile.

9.2.2 Altre caratteristiche di sicurezza

Miscibile con acqua : No.

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività : Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.

10.2 Stabilità chimica : Il prodotto è stabile.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose : Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.

10.4 Condizioni da evitare : Nessun dato specifico.

10.5 Materiali incompatibili : Nessun dato specifico.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi : In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.

Altamente reattivo o incompatibile con i seguenti materiali: metalli.

Reattivo o incompatibile con i seguenti materiali: materiali ossidanti e materiali riducenti.

Reagisce con i metalli pesanti e i sali metallici.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

| <u>Tossicità acuta</u>              | <u>Risultato</u>                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto/ingrediente       |                                                                                                                                                                                                             |
| metacrilato di 2-idrossietile       | <b>Ratto - Per via orale - DL50</b><br>5050 mg/kg<br><u>Effetti tossici</u> : Comportamentale - Coma                                                                                                        |
| idroperossido di α-α-dimetilbenzile | <b>Ratto - Per via cutanea - DL50</b><br>500 mg/kg<br><u>Effetti tossici</u> : Comportamentale - Convulsioni o effetto sulla soglia delle convulsioni Rene, uretere e vescica - Ematuria                    |
|                                     | <b>Ratto - Per via orale - DL50</b><br>800 mg/kg                                                                                                                                                            |
|                                     | <b>Ratto - Per inalazione - CL50 Gas.</b><br>220 ppm [4 ore]<br><u>Effetti tossici</u> : Polmone, torace o respirazione - Dispnea                                                                           |
| acido acrilico                      | <b>Ratto - Per via orale - DL50</b><br>33500 µg/kg                                                                                                                                                          |
|                                     | <b>Ratto - Intraperitoneale - DL50</b><br>22 mg/kg                                                                                                                                                          |
|                                     | <b>Ratto - Non descritto - DL50</b><br>1250 mg/kg                                                                                                                                                           |
|                                     | <b>Topo - Per via orale - DL50</b><br>2400 mg/kg<br><u>Effetti tossici</u> : Tumorigenico - Attivo come agente antitumorale                                                                                 |
|                                     | <b>Topo - Intraperitoneale - DL50</b><br>144 mg/kg                                                                                                                                                          |
|                                     | <b>Topo - Sottocutaneo - DL50</b><br>1590 mg/kg                                                                                                                                                             |
|                                     | <b>Topo - Non descritto - DL50</b><br>830 mg/kg                                                                                                                                                             |
|                                     | <b>Coniglio - Per via cutanea - DL50</b><br>280 ul/kg                                                                                                                                                       |
|                                     | <b>Coniglio - Non descritto - DL50</b><br>250 mg/kg                                                                                                                                                         |
|                                     | <b>Coniglio - Per via cutanea - DL50</b><br>640 mg/kg<br><u>Effetti tossici</u> : Cardiaco - Cardiomegalia Polmone, torace o respirazione - Edema polmonare acuto Pelle dopo esposizione topica - Corrosivo |
|                                     | <b>Ratto - Per via orale - DL50</b><br>1337 mg/kg<br><u>Effetti tossici</u> : Comportamentale - Sonnolenza (attività depressiva generale)                                                                   |
|                                     | <b>Topo - Per inalazione - CL50 Vapori</b><br>5300 mg/m³ [2 ore]                                                                                                                                            |
| etan-1,2-diolo                      | <b>Ratto - Per via orale - DL50</b>                                                                                                                                                                         |



WEICONLOCK AN 306-03

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

4700 mg/kg

dimetacrilato di etilene

Ratto - Per via orale - DL50  
3300 mg/kg

Conclusione/Riepilogo  
[Prodotto] : Non disponibile.

Stime di tossicità acuta

| Nome del prodotto/ingrediente       | Per via orale (mg/kg) | Per via cutanea (mg/kg) | Inalazione (gas) (ppm) | Inalazione (vapori) (mg/l) | Inalazione (polveri e aerosol) (mg/l) |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| WEICONLOCK AN 306-03                | 15384.6               | 27500.0                 | 35000.0                | 550.0                      | N/A                                   |
| metacrilato di 2-idrossietile       | 5050                  | N/A                     | N/A                    | N/A                        | N/A                                   |
| idroperossido di α-α-dimetilbenzile | 800                   | 1100                    | 700                    | N/A                        | N/A                                   |
| acido acrilico                      | 500                   | 1100                    | N/A                    | 11                         | N/A                                   |
| etan-1,2-diolo                      | 500                   | N/A                     | N/A                    | N/A                        | N/A                                   |
| dimetacrilato di etilene            | 3300                  | N/A                     | N/A                    | N/A                        | N/A                                   |

Corrosione/irritazione della pelle

Nome del prodotto/ingrediente

idroperossido di α-α-dimetilbenzile

Risultato

Coniglio - Pelle - Leggermente irritante  
Quantità/concentrazione applicata: 500 mg

acido acrilico

Coniglio - Pelle - Fortemente irritante  
Durata del trattamento/esposizione: 24 ore  
Quantità/concentrazione applicata: 5 mg

etan-1,2-diolo

Coniglio - Pelle - Fortemente irritante  
Quantità/concentrazione applicata: 500 mg

Coniglio - Pelle - Leggermente irritante  
Quantità/concentrazione applicata: 555 mg

Conclusione/Riepilogo  
[Prodotto] : Non disponibile.

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare

Nome del prodotto/ingrediente

acido acrilico

Risultato

Coniglio - Occhi - Fortemente irritante  
Durata del trattamento/esposizione: 24 ore  
Quantità/concentrazione applicata: 250 ug

Coniglio - Occhi - Fortemente irritante  
Quantità/concentrazione applicata: 1 mg

etan-1,2-diolo

Coniglio - Occhi - Leggermente irritante  
Durata del trattamento/esposizione: 24 ore  
Quantità/concentrazione applicata: 500 mg

Coniglio - Occhi - Leggermente irritante  
Durata del trattamento/esposizione: 1 ore  
Quantità/concentrazione applicata: 100 mg

Coniglio - Occhi - Moderatamente irritante  
Durata del trattamento/esposizione: 6 ore  
Quantità/concentrazione applicata: 1440 mg

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.  
[Prodotto]

Corrosione/irritazione delle vie respiratorie  
Non disponibile.

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.  
[Prodotto]

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea  
Non disponibile.

**Pelle**  
Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.  
[Prodotto]

**Vie respiratorie**  
Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.  
[Prodotto]

Mutagenicità delle cellule germinali  
Non disponibile.

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.  
[Prodotto]

Cancerogenicità  
Non disponibile.

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.  
[Prodotto]

Tossicità per la riproduzione  
Non disponibile.

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.  
[Prodotto]

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

| Nome del prodotto/ingrediente                            | Risultato                                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| metacrilato di eso-1,7,7-trimetilbicclo[2.2.1] ept-2-ile | STOT SE 3, H335 (Irritazione delle vie respiratorie) |
| idroperossido di α-α-dimetilbenzile                      | STOT SE 3, H335 (Irritazione delle vie respiratorie) |
| acido acrilico                                           | STOT SE 3, H335 (Irritazione delle vie respiratorie) |
| dimetacrilato di etilene                                 | STOT SE 3, H335 (Irritazione delle vie respiratorie) |

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

| Nome del prodotto/ingrediente       | Risultato       |
|-------------------------------------|-----------------|
| idroperossido di α-α-dimetilbenzile | STOT RE 2, H373 |

Pericolo in caso di aspirazione

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

Non disponibile.

### Informazioni sulle vie probabili di esposizione

Non disponibile.

### Effetti potenziali acuti sulla salute

- Contatto con gli occhi** : Provoca gravi lesioni oculari.
- Per inalazione** : Può irritare le vie respiratorie.
- Contatto con la pelle** : Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea.
- Ingestione** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

### Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

- Contatto con gli occhi** : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
dolore  
lacrimazione  
rossore
- Per inalazione** : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
Irritazione delle vie respiratorie  
tosse
- Contatto con la pelle** : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
dolore o irritazione  
rossore  
può verificarsi la formazione di vesciche
- Ingestione** : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
dolori di stomaco

### Effetti immediati, ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine

#### Esposizione a breve termine

- Potenziali effetti immediati** : Non disponibile.
- Potenziali effetti ritardati** : Non disponibile.

#### Esposizione a lungo termine

- Potenziali effetti immediati** : Non disponibile.
- Potenziali effetti ritardati** : Non disponibile.

### Effetti Potenziali Cronici sulla Salute

Non disponibile.

- Conclusione/Riepilogo [Prodotto]** : Non disponibile.
- Generali** : Una volta sensibilizzato, può verificarsi una grave reazione allergica a seguito di una successiva esposizione a livelli molto bassi.
- Cancerogenicità** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
- Mutagenicità** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
- Tossicità per la riproduzione** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

## 11.2 Informazioni su altri pericoli

### 11.2.1 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non disponibile.

- Conclusione/Riepilogo [Prodotto]** : Il prodotto non soddisfa i criteri per essere considerato avente proprietà di interferenza endocrina secondo i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 1907/2006 o nel regolamento (CE) n. 1272/2008.

### 11.2.2 Altre informazioni

Non disponibile.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto/ingrediente       | Risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| metacrilato di 2-idrossietile       | <b>Acuto - CL50 - Acqua fresca</b><br>Pesce - Fathead minnow - <i>Pimephales promelas</i> - Giovanile<br><u>Età</u> : 28 a 34 giorni; <u>Dimensione</u> : 20.9 mm; <u>Peso</u> : 0.134 g<br>227 mg/l [96 ore]<br><u>Effetto</u> : Mortalità                                                                                           |
| idroperossido di α-α-dimetilbenzile | <b>Acuto - CL50 - Acqua fresca</b><br>Pesce - Fathead minnow - <i>Pimephales promelas</i> - Larva<br><u>Età</u> : <24 ore<br>12.7 mg/l [96 ore]<br><u>Effetto</u> : Mortalità                                                                                                                                                         |
| acido acrilico                      | <b>Cronico - NOEC - Acqua fresca</b><br>Dafnia - Water flea - <i>Daphnia magna</i> - Neonato<br><u>Età</u> : <24 ore<br>3.8 mg/l [21 giorni]<br><u>Effetto</u> : Riproduzione                                                                                                                                                         |
| etan-1,2-diolo                      | <b>Acuto - CL50 - Acqua fresca</b><br>Pesce - Fathead minnow - <i>Pimephales promelas</i><br><u>Età</u> : ≤7 giorni<br>8050 mg/l [96 ore]<br><u>Effetto</u> : Mortalità<br><br><b>Acuto - CL50 - Acqua fresca</b><br>Crostacei - Water flea - <i>Ceriodaphnia dubia</i> - Neonato<br>6900 mg/l [48 ore]<br><u>Effetto</u> : Mortalità |
| Conclusione/Riepilogo [Prodotto]    | : Non disponibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

12.2 Persistenza e degradabilità

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Non disponibile.                    |                    |
| Conclusione/Riepilogo<br>[Prodotto] | : Non disponibile. |

12.3 Potenziale di bioaccumulo

| Nome del prodotto/ingrediente                            | LogP <sub>ow</sub> | BCF   | Potenziale |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------|------------|
| metacrilato di 2-idrossietile                            | 0.42               | -     | Bassa      |
| metacrilato di eso-1,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]ept-2-ile | 5.09               | -     | Alta       |
| idroperossido di α-α-dimetilbenzile                      | 1.6                | 9     | Bassa      |
| acido acrilico                                           | 0.38               | 3.162 | Bassa      |
| etan-1,2-diolo                                           | -1.36              | -     | Bassa      |
| dimetacrilato di etilene                                 | 1.87               | -     | Bassa      |

12.4 Mobilità nel suolo

|                                          |
|------------------------------------------|
| Coefficiente di ripartizione suolo/acqua |
|------------------------------------------|

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

| Nome del prodotto/ingrediente                                                      | logKoc | Koc     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| metacrilato di 2-idrossietile                                                      | 1.3    | 20.9282 |
| metacrilato di eso-1,7,7-trimetilbicciclo [2.2.1]ept-2-ile                         | 3.2    | 1501.87 |
| triacrilato di (2,4,6-triosso-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-tril)tri-2,1-etandiile | 1.7    | 55.7557 |
| idroperossido di α-α-dimetilbenzile                                                | 1.7    | 46.6217 |
| acido acrilico                                                                     | 0.9    | 7.90304 |
| etan-1,2-diolo                                                                     | 0.75   | 5.59292 |
| dimetacrilato di etilene                                                           | 1.3    | 18.3049 |

Risultati della valutazione PMT e vPvM

| Nome del prodotto/ingrediente                                                                                | PMT | P  | M  | T  | vPvM | vP | vM |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|------|----|----|
| Poli(ossi-1,2-etandiil), α,α'-[ (1-metiletilidene)di-4,1-fenilene]bis[ω-[(2-metil-1-osso-2-propen-1-il)ossi] | No  | No | No | No | No   | No | No |
| metacrilato di 2-idrossietile                                                                                | No  | No | No | No | No   | No | No |
| metacrilato di eso-1,7,7-trimetilbicciclo[2.2.1]ept-2-ile                                                    | No  | No | No | No | No   | No | No |
| triacrilato di (2,4,6-triosso-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-tril)tri-2,1-etandiile                           | No  | No | No | No | No   | No | No |
| idroperossido di α-α-dimetilbenzile                                                                          | No  | No | No | No | No   | No | No |
| acido acrilico                                                                                               | No  | No | No | No | No   | No | No |
| etan-1,2-diolo                                                                                               | No  | No | No | No | No   | No | No |
| dimetacrilato di etilene                                                                                     | No  | No | No | No | No   | No | No |

Mobilità : Non disponibile.

Conclusione/Riepilogo : Il prodotto non soddisfa i criteri per essere considerato PMT o vPvM.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB  
Regolamento (CE) n. 1907/2006 [REACH]

| Nome del prodotto/ingrediente                                                                                | PBT | P   | B   | T  | vPvB | vP  | vB  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|
| Poli(ossi-1,2-etandiil), α,α'-[ (1-metiletilidene)di-4,1-fenilene]bis[ω-[(2-metil-1-osso-2-propen-1-il)ossi] | No  | N/A | N/A | No | N/A  | N/A | N/A |
| metacrilato di 2-idrossietile                                                                                | No  | N/A | N/A | No | N/A  | N/A | N/A |
| metacrilato di eso-1,7,7-trimetilbicciclo[2.2.1]ept-2-ile                                                    | No  | N/A | N/A | No | N/A  | N/A | N/A |
| triacrilato di (2,4,6-triosso-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-tril)tri-2,1-etandiile                           | No  | N/A | N/A | No | N/A  | N/A | N/A |
| idroperossido di α-α-dimetilbenzile                                                                          | No  | N/A | No  | Sì | No   | N/A | No  |
| acido acrilico                                                                                               | No  | N/A | No  | No | No   | N/A | No  |
| etan-1,2-diolo                                                                                               | No  | N/A | N/A | No | N/A  | N/A | N/A |
| dimetacrilato di etilene                                                                                     | No  | N/A | N/A | No | N/A  | N/A | N/A |

Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

| Nome del prodotto/<br>ingrediente                                                                                                                                                                                           | PBT | P  | B  | T  | vPvB | vP | vB |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|------|----|----|
| Poli(ossi-1,2-etandiil), α,α'-[<br>(1-metiletilidene)di-<br>4,1-fenilene]bis[ω-[(2-metil-<br>1-osso-2-propen-1-il)ossi]<br>metacrilato di 2-idrossietile<br>metacrilato di eso-<br>1,7,7-trimetilbiccio[2.2.1]ept-<br>2-ile | No  | No | No | No | No   | No | No |
| triacrilato di (2,4,6-triosso-<br>1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)<br>-tril)tri-2,1-etandiile                                                                                                                                  | No  | No | No | No | No   | No | No |
| idroperossido di α-α-<br>dimetilbenzile                                                                                                                                                                                     | No  | No | No | No | No   | No | No |
| acido acrilico                                                                                                                                                                                                              | No  | No | No | No | No   | No | No |
| etan-1,2-diolo                                                                                                                                                                                                              | No  | No | No | No | No   | No | No |
| dimetacrilato di etilene                                                                                                                                                                                                    | No  | No | No | No | No   | No | No |

**Conclusione/Riepilogo** : Il prodotto non soddisfa i criteri per essere considerato PBT o vPvB.  
**Regolamento (CE) n. 1272/2008**  
**[CLP]**

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non disponibile.

**Conclusione/Riepilogo** : Il prodotto non soddisfa i criteri per essere considerato avente proprietà di  
**[Prodotto]** interferenza endocrina secondo i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n.  
1907/2006 o nel regolamento (CE) n. 1272/2008.

12.7 Altri effetti avversi

Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione.

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto

**Metodi di smaltimento** : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai requisiti di ogni autorità locale pertinente. Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. I rifiuti non trattati non vanno smaltiti nella rete fognaria a meno che non siano pienamente conformi ai requisiti di ogni ente e della normativa.

**Rifiuti Pericolosi** : Sì.

European Waste Catalogue (Catalogo europeo dei rifiuti)

| Codice rifiuto | Designazione rifiuti                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 04 09*      | adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |

Imballo

**Metodi di smaltimento** : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Gli imballaggi di scarto devono essere riciclati. L'incenerimento o la messa in discarica deve essere preso in considerazione solo quando il riciclaggio non è praticabile.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

| Tipo di imballaggio | European Waste Catalogue (Catalogo europeo dei rifiuti) |                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tubo                | 15 01 10*                                               | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze |

**Precauzioni speciali** : Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Occorre prestare attenzione quando si maneggiano contenitori svuotati che non sono stati puliti o risciacquati. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto. Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

|                                               | ADR/RID          | ADN                                                | IMDG             | IATA             |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 14.1 Numero ONU o numero ID                   | Non disponibile. | 9006                                               | Non disponibile. | Non disponibile. |
| 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto  | Non disponibile. | MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. | Non disponibile. | Non disponibile. |
| 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto | Non disponibile. | 9                                                  | Non disponibile. | Non disponibile. |
| 14.4 Gruppo d'imballaggio                     | -                | -                                                  | -                | -                |
| 14.5 Pericoli per l'ambiente                  | No.              | Sì.                                                | No.              | No.              |

Informazioni supplementari

**ADN** : Il prodotto è regolato come merce pericolosa solo se trasportato in navi cisterna.

**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** : **Trasporto all'interno delle proprietà dell'utilizzatore:** effettuare sempre il trasporto con contenitori chiusi, stoccati verticalmente e assicurati al mezzo di trasporto. Accertarsi dell'idoneità delle persone che effettuano il trasporto ad intervenire efficacemente in caso di incidente e/o sversamento.

**14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO** : Non disponibile.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione

Allegato XIV

Nessuno dei componenti è elencato al di sopra del limite pertinente.

Sostanze estremamente preoccupanti

Nessuno dei componenti è elencato al di sopra del limite pertinente.

Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi

| Nome del prodotto/ingrediente | %   | Designazione [Uso] |
|-------------------------------|-----|--------------------|
| WEICONLOCK AN 306-03          | ≥90 | 3                  |



SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

**Etichettatura** : Non applicabile.

Microparticelle di polimeri sintetici - denominazione 78

**Identità generica del/i polimero/i** : ☒ Non applicabile.

**Percentuale totale di microparticelle di polimero sintetico** : ☒ Non applicabile.

Altre norme UE

**Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Aria** : Non nell'elenco

**Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Acqua** : Non nell'elenco

**Precursori di esplosivi** : Non applicabile.

Sostanze dannose per lo strato di ozono (UE 2024/590)

Non nell'elenco.

Previo assenso informativo (PIC - Prior Inform Consent) (649/2012/UE)

Non nell'elenco.

agli inquinanti organici persistenti

Non nell'elenco.

Direttiva Seveso

Questo prodotto non è controllato ai sensi della direttiva Seveso.

Quantità COV : ca. 3 %

VOC (g/L) : 29,6

Norme nazionali

**D.Lgs. 152/06** : Non determinato.

Regolamenti Internazionali

Elenco Convenzione sulle armi chimiche - Tabelle I, II e III Composti chimici

Non nell'elenco.

Protocollo di Montreal

Non nell'elenco.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Non nell'elenco.

Convenzione di Rotterdam sul consenso informato a priori (Prior Informed Consent, PIC)

Non nell'elenco.

Protocollo UNECE alla Convenzione di Aarhus sugli inquinanti organici persistenti e i metalli pesanti

Non nell'elenco.

Inventario

**Australia** : Tutti i componenti sono elencati o esenti.

**Canada** : Almeno un componente non è elencato in DSL (Elenco nazionale delle sostanze) ma tutti i componenti sono elencati in NDSL (Elenco non nazionale delle sostanze).

**Cina** : Tutti i componenti sono elencati o esenti.

**Unione economica euroasiatica** : **Inventario della Federazione Russa:** Tutti i componenti sono elencati o esenti.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

|                                          |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giappone                                 | : <b>Inventario giapponese (CSCL):</b> Tutti i componenti sono elencati o esenti.<br><b>Inventario giapponese (ISHL):</b> Non determinato. |
| Nuova Zelanda                            | : Tutti i componenti sono elencati o esenti.                                                                                               |
| Filippine                                | : Non determinato.                                                                                                                         |
| Repubblica di Corea                      | : Tutti i componenti sono elencati o esenti.                                                                                               |
| Taiwan                                   | : Tutti i componenti sono elencati o esenti.                                                                                               |
| Tailandia                                | : Tutti i componenti sono elencati o esenti.                                                                                               |
| Turchia                                  | : Non determinato.                                                                                                                         |
| Stati Uniti                              | : Tutti i componenti sono attivi o esenti.                                                                                                 |
| Viet Nam                                 | : Tutti i componenti sono elencati o esenti.                                                                                               |
| 15.2 Valutazione della sicurezza chimica | : Questo prodotto contiene sostanze per le quali sono ancora necessarie le Valutazioni sulla sicurezza chimica.                            |

SEZIONE 16: altre informazioni

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indica le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Abbreviazioni e acronimi                                                  | : ADN = Norme Europee relative al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose per Vie Navigabili Interne<br>ADR = Accordo Europeo relativo al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose su Strada<br>ATE = Stima della Tossicità Acuta<br>B = Bioaccumulante<br>BCF = Fattore di Bioconcentrazione<br>CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento (CE) N. 1272/2008]<br>DMEL = Livello derivato con effetti minimi<br>DNEL = Livello derivato senza effetto<br>Indicazione EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP<br>IATA = Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo<br>IMDG = Trasporto Marittimo Internazionale di Merci Pericolose<br>IMO = Organizzazione marittima internazionale<br>M = Mobile<br>N/A = Non disponibile<br>P = Persistente<br>PBT = Persistente, Bioaccumulante, Tossico<br>PMT = Persistente, mobile e tossico<br>PNEC = Concentrazione Prevedibile Privata di Effetti<br>RID = I Regolamenti concernente il Trasporto Internazionale di Merci Pericolose per Ferrovia<br>RRN = Numero REACH di Registrazione<br>SGG = gruppo di segregazione<br>T = Tossico<br>vB = Molto Bioaccumulabile<br>vM = Molto mobile<br>vP = Molto Persistente<br>vPvB = Molto Persistente e Molto Bioaccumulabile<br>vPvM = Molto persistente e molto mobile |

Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Classificazione                                                                                             | Giustificazione                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Metodo di calcolo<br>Metodo di calcolo<br>Metodo di calcolo<br>Metodo di calcolo<br>Metodo di calcolo |

Testi integrali delle indicazioni di pericolo abbreviate

SEZIONE 16: altre informazioni

|      |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Liquido e vapori infiammabili.                                                |
| H242 | Rischio d'incendio per riscaldamento.                                         |
| H302 | Nocivo se ingerito.                                                           |
| H312 | Nocivo per contatto con la pelle.                                             |
| H314 | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                        |
| H315 | Provoca irritazione cutanea.                                                  |
| H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                 |
| H318 | Provoca gravi lesioni oculari.                                                |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare.                                            |
| H331 | Tossico se inalato.                                                           |
| H332 | Nocivo se inalato.                                                            |
| H335 | Può irritare le vie respiratorie.                                             |
| H373 | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici.                                    |
| H411 | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.              |
| H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.               |
| H413 | Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.    |

Testi integrali delle classificazioni [CLP/GHS]

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3      | TOSSICITÀ ACUTA - Categoria 3                                                 |
| Acute Tox. 4      | TOSSICITÀ ACUTA - Categoria 4                                                 |
| Aquatic Acute 1   | PERICOLO A BREVE TERMINE (ACUTO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 1       |
| Aquatic Chronic 2 | PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 2     |
| Aquatic Chronic 3 | PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 3     |
| Aquatic Chronic 4 | PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 4     |
| Eye Dam. 1        | GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE - Categoria 1                       |
| Eye Irrit. 2      | GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE - Categoria 2                       |
| Flam. Liq. 3      | LIQUIDI INFIAMMABILI - Categoria 3                                            |
| Org. Perox. E     | PEROSSIDI ORGANICI - Tipo E                                                   |
| Skin Corr. 1A     | CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1A                             |
| Skin Corr. 1B     | CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1B                             |
| Skin Irrit. 2     | CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE - Categoria 2                              |
| Skin Sens. 1      | SENSIBILIZZAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1                                   |
| STOT RE 2         | TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (ESPOSIZIONE RIPETUTA) - Categoria 2 |
| STOT SE 3         | TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (ESPOSIZIONE SINGOLA) - Categoria 3  |

Data di stampa : 04/02/2026

Data di edizione/ Data di revisione : 29/01/2026

Data dell'edizione precedente : 04/11/2025

Versione : 3.6

Avviso per il lettore

In base ai dati in nostro possesso, le informazioni contenute nel presente documento sono corrette. Tuttavia, né il fornitore menzionato sopra né alcuna delle sue affiliate si assumono responsabilità riguardo alla correttezza o completezza di tali informazioni. La determinazione finale dell'adeguatezza dei materiali è l'unica responsabilità a carico dell'utente. Tutti i materiali possono presentare rischi imprevisti e devono essere usati con cautela. Sebbene alcuni rischi siano descritti nel presente documento, non è possibile garantire che si tratti degli unici rischi esistenti.