

# KARTA CHARAKTERYSTYKI



Fast Cleaner Spray

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

### 1.1 Identyfikator produktu

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu             | : Fast Cleaner Spray                                                           |
| UFI                        | : 8UA0-X0R2-D00J-5FDU                                                          |
| Kod produktu               | : 112120                                                                       |
| Kolor                      | : Bezbarwny.                                                                   |
| Opis produktu              | : Produkt w aerozolu-Środek czyszczący-Przygotowywanie materiału do stosowania |
| Typ produktu               | : Aerosol.                                                                     |
| Inne sposoby identyfikacji | : Niedostępne.                                                                 |

### 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

#### Zidentyfikowane zastosowania

Produkt w aerozolu-Środek czyszczący-Przygotowywanie materiału do stosowania

#### Nie zalecane stosowanie

Nie dotyczy.

### 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

WEICON GmbH & Co. KG  
Königsberger Str. 255,  
48157 Münster, Germany  
phone: +49 251 93220,  
email: [info@weicon.de](mailto:info@weicon.de),  
URL: [www.weicon.de](http://www.weicon.de)

Adres e-mail osoby : [msds@weicon.de](mailto:msds@weicon.de)  
odpowiedzialnej za tę  
kartę charakterystyki

### 1.4 Numer telefonu alarmowego

#### Krajowa instytucja doradcza/Ośrodek zatruc

Numer telefonu : Telefon alarmowy (zatrucie)- Polska (24h): Tel. ++48 22 307 3690 (w języku polskim oraz angielskim)  
Telefon alarmowy (transport) - Polska (24h): Tel. ++48 22 307 3690 (w języku polskim oraz angielskim)

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

### 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Definicja produktu : Mieszanina

#### Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Aerosol 1, H222, H229  
Eye Irrit. 2, H319  
STOT SE 3, H336

Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny według rozporządzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.

**Składniki o nieznanej toksyczności** : 40 procent mieszaniny składa się ze składników o nieznanej toksyczności ostrej doustnej  
40 procent mieszaniny składa się ze składników o nieznanej toksyczności ostrej skórnej  
40 procent mieszaniny składa się ze składników o nieznanej toksyczności ostrej inhalacyjnej

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

**Składniki o nieznanej ekotoksyczności** : Zawiera 40% składników o nieznanym zagrożeniu dla środowiska wodnego

Pełny tekst powyższych zwrotów H podano w Sekcji 16.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w rozdziale 11.

### 2.2 Elementy oznakowania

**Piktogramy zagrożeń** :



**Hasło ostrzegawcze** : Niebezpieczeństwo

**Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia** : H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerosol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.  
H319 - Działa drażniąco na oczy.  
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

#### Zwroty wskazujące środki ostrożności

**Ogólne** : P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.  
P102 - Chronić przed dziećmi.

**Zapobieganie** : P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.  
P211 - Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.  
P251 - Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.  
P261 - Unikać wdychania pyłu oraz mgły.  
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.  
P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.  
P280 - Stosować ochronę oczu lub ochronę twarzy.

**Reagowanie** : P304 + P312 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ.  
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  
P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.

**Przechowywanie** : P405 - Przechowywać pod zamknięciem.  
P410 + P412 - Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.  
P403 + P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

**Usuwanie** : P501 - Utylizować odpady zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

**Niebezpieczne składniki** : Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

**Uzupełniające elementy etykiety** : Nie dotyczy.

**Załącznik XVII - Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów** : Nie dotyczy.

#### Specjalne wymagania dotyczące pakowania

Fast Cleaner Spray

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

Pojemniki powinny być wyposażone w zamknięcia uniemożliwiające otworzenie ich przez dzieci : Nie dotyczy.

Dotykowe ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem : Nie dotyczy.

2.3 Inne zagrożenia

Produkt spełnia kryteria PBT lub vPvB zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik XIII : Ta mieszanina nie zawiera żadnych substancji, które oceniono jako PBT lub vPvB.

Inne zagrożenia nie odzwierciedlone w klasyfikacji : Nie spełnia.

Zagrożenie spowodowane aspiracją - Nie dotyczy.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2 Mieszaniny : Mieszanina

| Nazwa produktu/<br>składnika                                               | Identyfikatory                                                                            | %         | Klasyfikacja                                                                             | Specyficzne stęż.<br>graniczne,<br>czynniki M i ATE | Typ     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| etanol                                                                     | REACH #:<br>01-2119457610-43<br>WE: 200-578-6<br>CAS: 64-17-5<br>Indeks:<br>603-002-00-5  | ≥25 - ≤50 | Flam. Liq. 2, H225                                                                       | -                                                   | [1] [2] |
| Butan                                                                      | REACH #:<br>01-2119474691-32<br>WE: 203-448-7<br>CAS: 106-97-8<br>Indeks:<br>601-004-00-0 | ≥25 - ≤50 | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.),<br>H280                                        | -                                                   | [1] [2] |
| Hydrocarbons, C9-C10, n-<br>alkanes, isoalkanes, cyclics,<br><2% aromatics | REACH #:<br>01-2119471843-32<br>WE: 927-241-2<br>CAS: -                                   | ≥10 - <25 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3,<br>H412 | -                                                   | [1]     |
| Propan                                                                     | REACH #:<br>01-2119486944-21<br>WE: 200-827-9<br>CAS: 74-98-6<br>Indeks:<br>601-003-00-5  | ≥10 - ≤25 | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.),<br>H280                                        | -                                                   | [1] [2] |
| 1,3-dioksolan                                                              | WE: 211-463-5<br>CAS: 646-06-0<br>Indeks:<br>605-017-00-2                                 | ≥10 - ≤25 | Flam. Liq. 2, H225                                                                       | -                                                   | [1] [2] |
| alkohol izopropylowy                                                       | REACH #:                                                                                  | ≥1 - ≤3   | Flam. Liq. 2, H225                                                                       | -                                                   | [1] [2] |

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

|  |                                                                              |  |                                                                     |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | 01-2119457558-25<br>WE: 200-661-7<br>CAS: 67-63-0<br>Indeks:<br>603-117-00-0 |  | Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                               |  |  |
|  |                                                                              |  | <b>Pełny tekst<br/>powyższych zwrotów<br/>H podano w Sekcji 16.</b> |  |  |

Nie zawiera dodatkowych składników, które w świetle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stężeniu są klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, lub klasyfikowane są jako PBT lub vPvB bądź jako substancje wywołujące równorzędne obawy, lub które mogą występować w środowisku pracy jedynie w ograniczonym zakresie, w związku z czym muszą zostać wymienione w niniejszym ustępie.

### Typ

[1] Substancja została sklasyfikowana jako zagrożenie fizyczne, zdrowotne lub środowiskowe

[2] Substancja, dla której wyznaczono dopuszczalne stężenie w środowisku pracy

Najwyższe dopuszczalne stężenia, jeśli są dostępne, wymienione są w sekcji 8.

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1 Opis środków pierwszej pomocy

#### Kontakt z okiem

: Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górna i dolna powiekę. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Należy kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Zasięgnąć porady medycznej.

#### Droga oddechowa

: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeśli podejrzewa się, że opary wciąż są obecne ratownik powinien założyć właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. Jeżeli osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, wykwalifikowany personel powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podać tlen. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta usta. Zasięgnąć porady medycznej. W razie potrzeby, skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub wezwać lekarza. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek.

#### Kontakt ze skórą

: Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty. Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej. Uprać odzież przed ponownym użyciem. Wyczyścić dokładnie buty przed ponownym założeniem.

#### Spożycie

: Przemyć usta wodą. Wyjąć protezy dentystyczne, jeśli są. Jeżeli materiał został połknięty a narażona osoba jest przytomna, należy podać do wypicia małą ilość wody. Przerwać, jeżeli narażona osoba ma mdłości, ponieważ wymioty mogą być niebezpieczne. Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny. W przypadku wystąpienia wymiotów, głowa powinna być utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostały się do płuc. Zasięgnąć porady medycznej. W razie potrzeby, skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub wezwać lekarza. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek.

#### Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy

: Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Jeśli podejrzewa się, że opary wciąż są obecne ratownik powinien założyć właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta usta.

### 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

#### Objawy wynikające z nadmiernej ekspozycji

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

|                  |                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt z okiem  | : Do poważnych objawów można zaliczyć:<br>ból lub podrażnienie<br>łzawienie<br>zaczerwienienie                                                                                  |
| Droga oddechowa  | : Do poważnych objawów można zaliczyć:<br>podrażnienie układu oddechowego<br>kaszel<br>mdłości lub wymioty<br>ból głowy<br>senność/zmęczenie<br>zawroty głowy<br>nieprzytomność |
| Kontakt ze skórą | : Brak konkretnych danych.                                                                                                                                                      |
| Spożycie         | : Brak konkretnych danych.                                                                                                                                                      |

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

|                             |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje dla lekarza      | : Leczyć objawowo. W przypadku połknięcia lub wdychania dużej ilości, natychmiast skontaktować się z lekarzem specjalizującym się w leczeniu zatruc truciznami. |
| Szczególne sposoby leczenia | : Bez specjalnego leczenia.                                                                                                                                     |

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1 Środki gaśnicze

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Odpowiednie środki gaśnicze | : Użyć środka gaśniczego, właściwego dla otaczającego ognia. |
| Niewłaściwe środki gaśnicze | : Nie spełnia.                                               |

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zagrożenia ze strony substancji lub mieszaniny | : Skrajnie łatwopalny aerosol. Wyciek do kanalizacji może spowodować pożar lub niebezpieczeństwo wybuchu. W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu ciśnienia i pojemnik może pęknąć, co stwarza ryzyko eksplozji. Gaz może gromadzić się w niskich i zamkniętych pomieszczeniach lub może pokonać znaczny dystans do źródła zapłonu i poprzez zapłon wsteczny spowodować pożar lub eksplozję. Rozrywające się pojemniki z aerozolem mogą zostać wyrzucone z ognia z dużą prędkością. |
| Niebezpieczne produkty spalania                | : Produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały:<br>dwutlenek węgla<br>tlenek węgla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

5.3 Informacje dla straży pożarnej

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specjalne działania ochronne dla strażaków   | : Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich osób z najbliższej okolicy wypadku, jeżeli wybuchł pożar. Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Usunąć pojemniki z miejsca pożaru, jeżeli można to zrobić bez zagrożenia. Do chłodzenia pojemników narażonych na pożar używać rozpylanej wody. |
| Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków | : Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe (SCBA) z maską zakrywającą całą twarz działającą przy dodatnim ciśnieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadków chemicznych zapewnia odzież stosowana przez strażaków (włączając hełmy, buty ochronne i rękawice), zgodna z normą europejską EN 469.                                        |

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

- Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy** : Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Ewakuować ludzi z okolicznych terenów. Nie udzielać zezwolenia na wejście - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu personelowi. W razie przebicia pojemnika z aerozolem, należy zachować ostrożność z uwagi na szybkie wydostawanie się zawartości pod ciśnieniem oraz gazu pędnego (propelentu). W przypadku pęknięcia większej ilości pojemników, należy to traktować jako uwolnienie masowe zgodnie z instrukcjami w dziale związanym z uprzątnięciem. Nie dotykać, ani nie przechodzić, po rozlanym materiale. Wyłączyć wszystkie źródła zapłonu. Wzniesienie ognia i iskiei, rozbłysków i palenie tytoniu na niebezpiecznym terenie jest zabronione. Unikać wdychania par lub mgły. Zapewnić właściwą wentylację. W razie niewystarczającej wentylacji, należy nosić odpowiednią maskę. Założyć odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.
- Dla osób udzielających pomocy** : Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z informacjami w punkcie 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich. Patrz także informacje w punkcie "Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy".

- 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska** : Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją. Należy poinformować odpowiednie władze, w przypadku kiedy produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (ścieków, cieków wodnych, gleby lub powietrza).

### 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

- Małe rozlanie** : Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść pojemniki z obszaru rozlania. Należy używać narzędzi nie wytwarzających iskiei oraz wyposażenia zapobiegającego wybuchom. Zaabsorbować za pomocą obojętnego materiału i umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady. Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.
- Duże rozlanie** : Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść pojemniki z obszaru rozlania. Należy używać narzędzi nie wytwarzających iskiei oraz wyposażenia zapobiegającego wybuchom. Podchodzić do uwolnienia z wiatrem. Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejścia do piwnic i obszarów zamkniętych. Należy zmyć rozlany/rozsypany materiał do oczyszczalni ścieków lub postępować w następujący sposób. Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Zanieczyszczony materiał absorbujący może stanowić takie samo zagrożenie jak rozlany produkt. Rozlane lub rozsypane substancje, należy zebrać za pomocą niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Następnie umieścić w pojemnikach i utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.

- 6.4 Odniesienia do innych sekcji** : Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekcji 1. Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w Sekcji 8. Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w Sekcji 13.

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych zastosowań w Sekcji 1.

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- Środki ochronne**
- Wskazówki dotyczące ogólnej higieny pracy**
- : Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej (patrz Sekcja 8). Opakowanie ciśnieniowe: chronić przed działaniem promieni słonecznych, nie narażać na działanie temperatur przekraczających 50°C. Nie przekłuwać ani nie palić, nawet po opróżnieniu. Nie połykać. Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. Unikać wdychania gazu. Unikać wdychania par lub mgły. Używać tylko z odpowiednią wentylacją. W razie niewystarczającej wentylacji, należy nosić odpowiednią maskę. Przechowywać z dala od źródła ciepła, iskrzenia, otwartego płomienia lub innych źródeł zapłonu. Używać wyposażenia elektrycznego odpornego na eksplozję (wietrzenie, oświetlenie i obsługa materiału). Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Puste pojemniki mogą zachowywać resztki produktu i mogą być niebezpieczne.

: Należy zabronić spożywania pokarmów i napojów oraz palenia tytoniu w obszarze, w którym ten materiał jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Pracownicy powinni umyć ręce i twarz przed jedzeniem, pić i paleniem tytoniu. Przed wejściem do jadalni zdjąć zanieczyszczoną odzież oraz sprzęt ochronny. Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w punkcie 8.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych nie zgodności

Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać z dala od bezpośrednich promieni słonecznych, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; zdala od niekompatybilnych materiałów (patrz dział 10) oraz jedzenia i picia. Przechowywać pod zamknięciem. Wyeliminować wszystkie źródła ognia. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Przed przystąpieniem do przeładunku lub stosowania zapoznać się z informacjami na temat niezgodnych materiałów zawartymi w punkcie 10.

Dyrektywa Seveso - Progi zgłaszania

| Kategoria | Zgłaszanie i próg MAPP | Próg bezpiecznego zgłoszenia |
|-----------|------------------------|------------------------------|
| P3a       | 150 ton                | 500 ton                      |

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

- Zalecenia**
- Rozwiązania specyficzne dla sektora przemysłowego**
- : Niedostępne.

: Niedostępne.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Informacje podano na podstawie typowego przewidywanego stosowania produktu. Dodatkowe środki zapobiegawcze mogą być wymagane w przypadku obsługi masowej lub innych zastosowań, które mogłyby poważnie zwiększyć narażenie pracownika lub uwolnienie do środowiska.

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Najwyższe dopuszczalne stężenia

| Nazwa produktu/składnika | Wartości graniczne narażenia                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| etanol                   | Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286, z późn. Zm) (Polska, 7/2024)<br>NDS 8 godzin: 1900 mg/m³. |
| Butan                    | Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286, z późn. Zm) (Polska, 7/2024)<br>NDS 8 godzin: 1900 mg/m³. |

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propan               | NDSCh 15 minuty: 3000 mg/m³.<br>Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286, z późn. Zm) (Polska, 7/2024)                                                                                                              |
| 1,3-dioksołan        | NDS 8 godzin: 1800 mg/m³.<br>Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286, z późn. Zm) (Polska, 7/2024)                                                                                                                 |
| alkohol izopropylowy | NDS 8 godzin: 10 mg/m³.<br>NDSCh 15 minuty: 50 mg/m³.<br>Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286, z późn. Zm) (Polska, 7/2024) Wchłaniany przez skórę.<br>NDS 8 godzin: 900 mg/m³.<br>NDSCh 15 minuty: 1200 mg/m³. |

Wskaźniki narażenia biologicznego

Wskaźniki ekspozycji nie są znane.

Zalecane procedury monitoringu

: Powinno się odnieść do standardów monitorowania, takich jak: Norma Europejska EN 689 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazówki odnoszące się do zastosowania i używania procedur oceny narażenia przez drogi oddechowe środkami chemicznymi w celu porównania z wartościami progowymi i strategią pomiarów) Norma Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazówki odnoszące się do zastosowania i używania procedur oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne) Norma Europejska EN 482 (Atmosfery miejsca pracy - Ogólne wymagania odnoszące się do procedur wykonawczych służących do pomiarów środków chemicznych) Konieczne będzie również odniesienie się do krajowych dokumentacji związanej z metodami określenia substancji niebezpiecznych.

DNEL/DMEL

Nazwa produktu/składnika

etanol

Wynik

DNEL - Populacja ogólna - Długotrwałe - Droga pokarmowa  
87 mg/kg bw/dzień  
Zaburzenia: Systemowe

DNEL - Populacja ogólna - Długotrwałe - Droga oddechowa  
114 mg/m³  
Zaburzenia: Systemowe

DNEL - Populacja ogólna - Długotrwałe - Skóra  
206 mg/kg bw/dzień  
Zaburzenia: Systemowe

DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Skóra  
343 mg/kg bw/dzień  
Zaburzenia: Systemowe

DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Droga oddechowa  
380 mg/m³  
Zaburzenia: Systemowe

DNEL - Populacja ogólna - Krótkotrwałe - Droga oddechowa

Fast Cleaner Spray

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

|                      |                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 950 mg/m <sup>3</sup><br><u>Zaburzenia:</u> Miejscowe                                                                    |
|                      | <b>DNEL - Pracownicy - Krótkotrwałe - Droga oddechowa</b><br>1900 mg/m <sup>3</sup><br><u>Zaburzenia:</u> Miejscowe      |
| 1,3-dioksołan        | <b>DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Skóra</b><br>1.18 mg/kg bw/dzień<br><u>Zaburzenia:</u> Systemowe                    |
|                      | <b>DNEL - Populacja ogólna - Długotrwałe - Droga pokarmowa</b><br>1.31 mg/kg bw/dzień<br><u>Zaburzenia:</u> Systemowe    |
|                      | <b>DNEL - Populacja ogólna - Długotrwałe - Skóra</b><br>1.31 mg/kg bw/dzień<br><u>Zaburzenia:</u> Systemowe              |
|                      | <b>DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Droga oddechowa</b><br>3.306 mg/m <sup>3</sup><br><u>Zaburzenia:</u> Systemowe      |
|                      | <b>DNEL - Populacja ogólna - Długotrwałe - Droga oddechowa</b><br>4.52 mg/m <sup>3</sup><br><u>Zaburzenia:</u> Systemowe |
| alkohol izopropylowy | <b>DNEL - Populacja ogólna - Długotrwałe - Droga pokarmowa</b><br>26 mg/kg bw/dzień<br><u>Zaburzenia:</u> Systemowe      |
|                      | <b>DNEL - Populacja ogólna - Krótkotrwałe - Droga pokarmowa</b><br>51 mg/kg bw/dzień<br><u>Zaburzenia:</u> Systemowe     |
|                      | <b>DNEL - Populacja ogólna - Długotrwałe - Droga oddechowa</b><br>89 mg/m <sup>3</sup><br><u>Zaburzenia:</u> Systemowe   |
|                      | <b>DNEL - Populacja ogólna - Krótkotrwałe - Droga oddechowa</b><br>178 mg/m <sup>3</sup><br><u>Zaburzenia:</u> Systemowe |
|                      | <b>DNEL - Populacja ogólna - Długotrwałe - Skóra</b><br>319 mg/kg bw/dzień<br><u>Zaburzenia:</u> Systemowe               |
|                      | <b>DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Droga oddechowa</b><br>500 mg/m <sup>3</sup><br><u>Zaburzenia:</u> Systemowe        |
|                      | <b>DNEL - Pracownicy - Długotrwałe - Skóra</b><br>888 mg/kg bw/dzień<br><u>Zaburzenia:</u> Systemowe                     |
|                      | <b>DNEL - Pracownicy - Krótkotrwałe - Droga oddechowa</b><br>1000 mg/m <sup>3</sup>                                      |

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Zaburzenia: Systemowe

### PNEC

Niedostępne.

### 8.2 Kontrola narażenia

#### **Stosowne techniczne środki kontroli**

- : Używać tylko z odpowiednią wentylacją. Zastosować osłony procesu, lokalną wentylację wyciągową lub inne zabezpieczenia, aby ekspozycja pracownika na zanieczyszczenia mieściła się poniżej wszelkich limitów zalecanych lub obligatoryjnych. Zabezpieczenia techniczne są także potrzebne w celu utrzymywania koncentracji gazów, oparów lub pyłów poniżej niższych granic wybuchu. Użyć wyposażenia wentylacyjnego przeciwwybuchowego.

#### **Indywidualne środki ochrony**

- Środki zachowania higieny** : Wymyć dokładnie ręce, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz używaniem toalety, a także po zakończeniu zmiany. Do usunięcia potencjalnie skażonej odzieży, powinny być zastosowane właściwe techniki. Należy wyprać skażoną odzież przed ponownym użyciem. Należy się upewnić czy stanowiska do przemycania oczu i prysznice bezpieczeństwa znajdują się w pobliżu miejsca pracy.

- Ochronę oczu lub twarzy** : Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzoną normą powinno być stosowane w przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne w celu uniknięcia narażenia poprzez chłapięcia, mgiełki, gazy lub pyły. W przypadku możliwości kontaktu, następujące ochrony powinny być noszone, jeśli ocena nie wskazuje wyższego stopnia ochrony: okulary chroniące przed rozbryzgami substancji chemicznych.

#### **Ochronę skóry**

##### **Ochronę rąk**

- : Odporne na czynniki chemiczne rękawice powinny być noszone w każdym przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne. Biorąc pod uwagę parametry podane przez producenta rękawic, należy sprawdzać, czy rękawice zachowują swoje właściwości ochronne podczas ich użytkowania. Należy zwrócić uwagę, że czas przebicia dla materiału rękawicy może być różny u różnych producentów rękawic. Zalecane : 1 - 4 godziny (czas przebicia): kauczuk nitylowy; 0,4 mm; EN 374-5 Cat. III 4 - 8 godzin (czas przebicia): Viton®/guma butylowa; 0,7 mm; EN388 Cat.II / EN374 Cat.III / EN374-2

##### **Ochrona ciała**

- : W zależności od wykonywanego zadania należy stosować ubiór ochronny odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentną osobę przed przystąpieniem do pracy. Jeśli występuje zagrożenie zapłonu spowodowanego elektrycznością statyczną, należy nosić antystatyczne ubranie ochronne. Jeśli występuje zagrożenie zapłonu spowodowanego elektrycznością statyczną, należy nosić antystatyczne ubranie ochronne, obuwie i rękawice. Należy się odnieść do normy europejskiej EN 1149, po dodatkowe informacje dotyczące wymogów materiałowych, projektanckich i metod badawczych.

##### **Inne środki ochrony skóry**

- : Przed rozpoczęciem operowania tym produktem, należy wybrać odpowiednie obuwie i dodatkowe środki ochrony skóry, bazując na wykonywanych zadaniach i związanych z nimi zagrożeniami. Podlegają one zatwierdzeniu przez specjalistę BHP.

##### **Ochronę dróg oddechowych**

- : Należy dobrać odpowiedni aparat ochrony dróg oddechowych spełniający wymogi odnośnej normy lub wymogi certyfikacyjne, w zależności od rodzaju ryzyka i potencjalnego narażenia. Aparaty ochrony dróg oddechowych muszą być wykorzystywane zgodnie z postanowieniami programu ochrony dróg oddechowych, tak aby zapewnić odpowiednie dopasowanie, szkolenie oraz inne ważne aspekty ich stosowania. Zalecane : filtr oparów organicznych (typ AX) oraz lotnych cząstek stałych

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

**Kontrola narażenia środowiska** : Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana w celu określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska. W niektórych przypadkach potrzebne będą skrubery usuwające opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urządzeń procesowych, mające na celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Warunki pomiaru wszystkich właściwości dotyczą standardowej temperatury i ciśnienia, chyba że wskazano inaczej.

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Wygląd</u>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |
| Stan skupienia                                                                     | : Gaz.                                                                                                                                                                                                                       |
| Kolor                                                                              | : Bezbarwny.                                                                                                                                                                                                                 |
| Zapach                                                                             | : Charakterystyczny.                                                                                                                                                                                                         |
| Próg zapachu                                                                       | : Niedostępne.                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura topnienia/krzepnięcia                                                  | : Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia | : Niedostępne.                                                                                                                                                                                                               |
| Palność materiałów                                                                 | : Szczególnie palny w obecności następujących materiałów lub w następujących warunkach: otwarty ogień, iskry wyładowania statyczne. Wysoce palny w obecności następujących materiałów lub w następujących warunkach: ciepło. |
| Dolna i górna granica wybuchowości                                                 | : Dolna: 1.5%<br>Górna: 15%                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura zapłonu                                                                | : Tygla zamkniętego: Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura samozapłonu                                                            | : Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura rozkładu                                                               | : Niedostępne.                                                                                                                                                                                                               |
| pH                                                                                 | : Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                               |
| Lepkość                                                                            | : Dynamiczna (temperatura pokojowa): Niedostępne.<br>Kinematyczna (temperatura pokojowa): Niedostępne.<br>Kinematyczna (40°C): Niedostępne.                                                                                  |
| Rozpuszczalność                                                                    | :<br>Niedostępne.                                                                                                                                                                                                            |
| Rozpuszczalność w wodzie                                                           | : 5 g/l                                                                                                                                                                                                                      |
| Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Pow)                                     | : Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                               |
| Prężność pary                                                                      | : 830 kPa (6225.5 mm Hg)                                                                                                                                                                                                     |
| Gęstość względna                                                                   | : Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                               |
| Gęstość                                                                            | : 0.7 g/cm³ [20°C (68°F)]                                                                                                                                                                                                    |
| Względna gęstość pary                                                              | : Niedostępne.                                                                                                                                                                                                               |
| <u>Charakterystyka cząsteczek</u>                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |
| Mediana wielkości cząstek                                                          | : Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                               |

9.2 Inne informacje

9.2.1 Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Ciepło spalania     | : 25.07 kJ/g   |
| Materiały wybuchowe | : Niedostępne. |

Fast Cleaner Spray

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Właściwości utleniające : Niedostępne.

Produkt w aerozolu

Rodzaj aerozolu : W sprayu

9.2.2 Inne właściwości bezpieczeństwa

Nie dotyczy.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność : Dla tego produktu lub jego składników nie ma konkretnych danych testowych dotyczących reaktywności.

10.2 Stabilność chemiczna : Produkt jest trwały.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji : W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastąpią niebezpieczne reakcje.

10.4 Warunki, których należy unikać : Unikać wszelkich, możliwych źródeł ognia (iskier lub płomieni).

10.5 Materiały niezgodne : Brak konkretnych danych.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu : W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania, nie powinien nastąpić niebezpieczny rozkład produktu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

Nazwa produktu/składnika

etanol

Wynik

Szczur - Droga pokarmowa - LD50  
7 g/kg

Szczur - Droga oddechowa - LC50 Para  
124700 mg/m³ [4 godzin]

Butan

Szczur - Droga oddechowa - LC50 Para  
658000 mg/m³ [4 godzin]

1,3-dioksolan

Szczur - Droga pokarmowa - LD50  
3 g/kg

Szczur - Skóra - LD50  
15 g/kg

Królik - Skóra - LD50  
15000 mg/kg

Szczur - Droga oddechowa - LC50 Para  
20650 mg/m³ [4 godzin]

alkohol izopropylowy

Królik - Skóra - LD50  
12800 mg/kg

Szczur - Droga pokarmowa - LD50  
5000 mg/kg  
Skutki toksyczne: Behawioralne - Znieczulenie ogólne

Niedostępne.

Fast Cleaner Spray

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Wnioski/Podsumowanie :  
[Produkt]

Szacunki toksyczności ostrej

| Nazwa produktu/składnika | Droga pokarmowa (mg/kg) | Skóra (mg/kg) | Wdychanie (gazy) (ppm) | Wdychanie (pary) (mg/l) | Wdychanie (pył i aerozole) (mg/l) |
|--------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| etanol                   | 7000                    | N/A           | N/A                    | 124.7                   | N/A                               |
| Butan                    | N/A                     | N/A           | N/A                    | 658                     | N/A                               |
| 1,3-dioksolan            | 3000                    | 15000         | N/A                    | 20.65                   | N/A                               |
| alkohol izopropylowy     | 5000                    | 12800         | N/A                    | N/A                     | N/A                               |

Działanie żące/drażniące na skórę

Nazwa produktu/składnika

1,3-dioksolan

Wynik

Królik - Skóra - Powoduje słabe podrażnienie  
Zastosowana ilość/stężenie: 0.5 Ml

Królik - Skóra - Powoduje słabe podrażnienie  
Zastosowana ilość/stężenie: 530 mg

alkohol izopropylowy

Królik - Skóra - Powoduje słabe podrażnienie  
Zastosowana ilość/stężenie: 500 mg

Wnioski/Podsumowanie :  
[Produkt]

: Niedostępne.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Nazwa produktu/składnika

Fast Cleaner Spray

Wynik

Królik - Oczy - Produkt drażniący

etanol

Królik - Oczy - Powoduje słabe podrażnienie  
Czas trwania leczenia/narażenia: 24 godzin  
Zastosowana ilość/stężenie: 500 mg

Królik - Oczy - Powoduje słabe podrażnienie  
Czas trwania leczenia/narażenia: 1 godzin  
Zastosowana ilość/stężenie: 50 pph

alkohol izopropylowy

Królik - Oczy - Substancja umiarkowanie drażniąca  
Czas trwania leczenia/narażenia: 24 godzin  
Zastosowana ilość/stężenie: 100 mg

Królik - Oczy - Substancja umiarkowanie drażniąca  
Zastosowana ilość/stężenie: 10 mg

Królik - Oczy - Substancja silnie drażniąca  
Zastosowana ilość/stężenie: 100 mg

Wnioski/Podsumowanie :  
[Produkt]

: Działa drażniąco na oczy.

Działanie/drażniące na drogi oddechowe

Niedostępne.

Wnioski/Podsumowanie :  
[Produkt]

: Niedostępne.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

Niedostępne.

Skóra

Wnioski/Podsumowanie [Produkt] : Niedostępne.

Drogi oddechowe

Wnioski/Podsumowanie [Produkt] : Niedostępne.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Niedostępne.

Wnioski/Podsumowanie [Produkt] : Niedostępne.

Rakotwórczość

Niedostępne.

Wnioski/Podsumowanie [Produkt] : Niedostępne.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

Niedostępne.

Wnioski/Podsumowanie [Produkt] : Niedostępne.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

| Nazwa produktu/składnika                                           | Wynik                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,<2% aromatics | STOT SE 3, H336 (Skutek narkotyczny) |
| alkohol izopropylowy                                               | STOT SE 3, H336 (Skutek narkotyczny) |

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

Niedostępne.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

| Nazwa produktu/składnika                                           | Wynik                                          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,<2% aromatics | ZAGROŻENIE SPOWODOWANE ASPIRACJĄ - Kategoria 1 |

Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia

Niedostępne.

Potencjalne ostre działanie na zdrowie

- Kontakt z okiem : Działa drażniąco na oczy.
- Droga oddechowa : Może powodować depresję centralnego systemu nerwowego (CNS). Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
- Kontakt ze skórą : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.
- Spożycie : Może powodować depresję centralnego systemu nerwowego (CNS).

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt z okiem                                                                    | : Do poważnych objawów można zaliczyć:<br>ból lub podrażnienie<br>łzawienie<br>zaczerwienienie                                                                                  |
| Droga oddechowa                                                                    | : Do poważnych objawów można zaliczyć:<br>podrażnienie układu oddechowego<br>kaszel<br>mdłości lub wymioty<br>ból głowy<br>senność/zmęczenie<br>zawroty głowy<br>nieprzytomność |
| Kontakt ze skórą                                                                   | : Brak konkretnych danych.                                                                                                                                                      |
| Spożycie                                                                           | : Brak konkretnych danych.                                                                                                                                                      |
| Opóźnione, natychmiastowe oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia |                                                                                                                                                                                 |
| Kontakt krótkotrwały                                                               |                                                                                                                                                                                 |
| Potencjalne skutki natychmiastowe                                                  | : Niedostępne.                                                                                                                                                                  |
| Potencjalne skutki opóźnione                                                       | : Niedostępne.                                                                                                                                                                  |
| Kontakt długotrwały                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| Potencjalne skutki natychmiastowe                                                  | : Niedostępne.                                                                                                                                                                  |
| Potencjalne skutki opóźnione                                                       | : Niedostępne.                                                                                                                                                                  |
| Potencjalne chroniczne działanie na zdrowie                                        |                                                                                                                                                                                 |
| Niedostępne.                                                                       |                                                                                                                                                                                 |
| Wnioski/Podsumowanie [Produkt]                                                     | : Niedostępne.                                                                                                                                                                  |
| Ogólne                                                                             | : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.                                                                                                         |
| Rakotwórczość                                                                      | : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.                                                                                                         |
| Mutagenność                                                                        | : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.                                                                                                         |
| Szkodliwe działanie na rozrodczość                                                 | : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.                                                                                                         |

11.2 Informacje o innych zagrożeniach

11.2.1 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

|                                |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niedostępne.                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| Wnioski/Podsumowanie [Produkt] | : Produkt nie spełnia kryteriów pozwalających uznać go za zaburzający funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 lub rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008. |

11.2.2 Inne informacje

|              |  |
|--------------|--|
| Niedostępne. |  |
|--------------|--|

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu/składnika | Wynik                                                                                                                                                                                                                                                              |
| etanol                   | Toksyczność ostra - LC50 - Woda morska<br>Skorupiaki - San Francisco Brine Shrimp - <i>Artemia franciscana</i><br>- Larwy<br>25.5 mg/l [48 godzin]<br>Efekt: Śmiertelność<br><br>Toksyczność ostra - LC50 - Woda morska<br>Ryba - Bleak - <i>Alburnus alburnus</i> |

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Rozmiar: 8 do 10 cm

11 g/l [96 godzin]

Efekt: Śmiertelność

### **Toksyczność ostra - LC50 - Słodka woda**

Skorupiaki - Water flea - *Ceriodaphnia dubia* - Nowonarodzony  
5577 mg/l [48 godzin]

Efekt: Śmiertelność

### **Toksyczność ostra - LC50 - Słodka woda**

Skorupiaki - Water flea - *Ceriodaphnia dubia* - Nowonarodzony  
3715 mg/l [48 godzin]

Efekt: Śmiertelność

### **Toksyczność ostra - LC50 - Słodka woda**

Skorupiaki - Water flea - *Ceriodaphnia dubia* - Nowonarodzony  
6076 mg/l [48 godzin]

Efekt: Śmiertelność

### **Toksyczność ostra - LC50 - Słodka woda**

Rozwielitka - Water flea - *Daphnia magna* - Nowonarodzony

Wiek: <12 godzin

9248 mg/l [48 godzin]

Efekt: Śmiertelność

### **Toksyczność ostra - LC50 - Słodka woda**

Rozwielitka - Water flea - *Daphnia magna* - Nowonarodzony

Wiek: <24 godzin

5680 mg/l [48 godzin]

Efekt: Śmiertelność

### **Toksyczność ostra - LC50 - Słodka woda**

Ryba - Fathead minnow - *Pimephales promelas*

Rozmiar: 25 do 40 mm

1.272 pph [96 godzin]

Efekt: Śmiertelność

### **Toksyczność ostra - EC50 - Woda morska**

Glon - Green algae - *Ulva pertusa*

17.921 mg/l [96 godzin]

Efekt: Reprodukacja

### **Przewlekłe - NOEC - Woda morska**

Glon - Green algae - *Ulva pertusa*

4.995 mg/l [96 godzin]

Efekt: Reprodukacja

### **Przewlekłe - NOEC - Słodka woda**

Glon - Dinoflagellate - *Prorocentrum minimum*

20 ppm [96 godzin]

Efekt: Populacja

### **Przewlekłe - NOEC - Słodka woda**

Glon - Euglenoid - *Eutreptiella* sp.

14 ppm [96 godzin]

Efekt: Populacja

### **Przewlekłe - NOEC - Słodka woda**

Glon - Glon - *Heterosigma akashiwo*

350 ppm [96 godzin]

Efekt: Populacja

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

|                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toksyczność ostra - EC50 - Słodka woda</b><br>Skorupiaki - Ostracod - <i>Cypris subglobosa</i><br>1074 mg/l [48 godzin]<br><u>Efekt:</u> Intoksykacja                                                                     |
| <b>Toksyczność ostra - EC50 - Słodka woda</b><br>Ryba - Fathead minnow - <i>Pimephales promelas</i><br><u>Wiek:</u> 30 dni<br>12.9 g/l [96 godzin]<br><u>Efekt:</u> Zachowanie                                               |
| <b>Przewlekłe - NOEC - Woda morska</b><br>Glon - Neptune's Necklace - <i>Hormosira banksii</i> - Gameta<br>50 µl/l [72 godzin]<br><u>Efekt:</u> Histologia                                                                   |
| <b>Toksyczność ostra - EC50 - Słodka woda</b><br>OECD<br>Rozwielitka - Water flea - <i>Daphnia magna</i><br><u>Wiek:</u> 8 do 24 godzin<br>7640 mg/l [48 godzin]<br><u>Efekt:</u> Intoksykacja                               |
| <b>Toksyczność ostra - EC50 - Słodka woda</b><br>Ryba - Fathead minnow - <i>Pimephales promelas</i><br><u>Wiek:</u> 31 dni; <u>Rozmiar:</u> 22 mm; <u>Ciężar:</u> 0.14 g<br>12.8 g/l [96 godzin]<br><u>Efekt:</u> Zachowanie |
| <b>Toksyczność ostra - EC50 - Woda morska</b><br>Glon - Green algae - <i>Ulva pertusa</i><br><u>Rozmiar:</u> 9.4 mm<br>3306 mg/l [96 godzin]<br><u>Efekt:</u> Reprodukacja                                                   |
| <b>Toksyczność ostra - LC50 - Słodka woda</b><br>Ryba - Rainbow trout, donaldson trout - <i>Oncorhynchus mykiss</i><br>42 mg/l [4 dni]<br><u>Efekt:</u> Śmiertelność                                                         |
| <b>Przewlekłe - NOEC - Słodka woda</b><br>Ryba - Eastern mosquitofish - <i>Gambusia holbrooki</i> - Larwy<br><u>Wiek:</u> 3 dni<br>0.375 µl/l [12 tygodnie]<br><u>Efekt:</u> Morfologia                                      |
| <b>Przewlekłe - NOEC - Słodka woda</b><br>Rozwielitka - Water flea - <i>Daphnia magna</i> - Nowonarodzony<br><u>Wiek:</u> <24 godzin<br>100 µl/l [21 dni]<br><u>Efekt:</u> Śmiertelność                                      |
| <b>Toksyczność ostra - EC50 - Słodka woda</b><br>Rozwielitka - Water flea - <i>Daphnia magna</i><br>2 mg/l [48 godzin]<br><u>Efekt:</u> Intoksykacja                                                                         |
| <b>Toksyczność ostra - EC50 - Słodka woda</b><br>Rozwielitka - Water flea - <i>Daphnia magna</i><br><u>Wiek:</u> 1 do 3 dni<br>6950 mg/l [48 godzin]<br><u>Efekt:</u> Intoksykacja                                           |

1,3-dioksolan

Fast Cleaner Spray

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

alkohol izopropylowy

**Toksyczność ostra - LC50 - Woda morska**  
Ryba - Sheepshead minnow - *Cyprinodon variegatus*  
10 g/l [96 godzin]  
Efekt: Śmiertelność

**Toksyczność ostra - LC50 - Woda morska**  
Skorupiaki - Common shrimp, sand shrimp - *Crangon crangon*  
1400 mg/l [48 godzin]  
Efekt: Śmiertelność

**Toksyczność ostra - LC50 - Słodka woda**  
Ryba - Harlequinfish, red rasbora - *Rasbora heteromorpha*  
Rozmiar: 1 do 3 cm  
4200 mg/l [96 godzin]  
Efekt: Śmiertelność

Wnioski/Podsumowanie [Produkt] : Niedostępne.

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Niedostępne.

Wnioski/Podsumowanie [Produkt] : Niedostępne.

12.3 Zdolność do bioakumulacji

| Nazwa produktu/składnika | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Potencjalne |
|--------------------------|--------------------|-----|-------------|
| etanol                   | -0.35              | -   | Niskie      |
| Butan                    | 1.09               | -   | Niskie      |
| Propan                   | 1.09               | -   | Niskie      |
| 1,3-dioksolan            | -0.37              | -   | Niskie      |
| alkohol izopropylowy     | 0.05               | -   | Niskie      |

12.4 Mobilność w glebie

Współczynnik podziału gleba/woda

| Nazwa produktu/składnika | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|--------------------------|--------------------|-----------------|
| etanol                   | 0.2                | 1.59008         |
| Butan                    | 1.4                | 22.8012         |
| Propan                   | 0.94               | 8.6207          |
| 1,3-dioksolan            | 0.84               | 6.99413         |
| alkohol izopropylowy     | 0.54               | 3.4364          |

Wyniki oceny właściwości PMT i vPvM

| Nazwa produktu/składnika                                            | PMT | P   | M   | T   | vPvM | vP  | vM  |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| etanol                                                              | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| Butan                                                               | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| Propan                                                              | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| 1,3-dioksolan                                                       | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| alkohol izopropylowy                                                | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |

Mobilność : Niedostępne.

Wnioski/Podsumowanie : Produkt nie spełnia kryteriów pozwalających na uznanie go za PMT lub vPvM.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Rozporządzenie (WE) Nr. 1907/2006 [REACH]

| Nazwa produktu/składnika                                            | PBT | P   | B   | T   | vPvB | vP  | vB  |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| etanol                                                              | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A  | N/A | N/A |
| Butan                                                               | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A  | N/A | N/A |
| Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A  | N/A | N/A |
| Propan                                                              | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A  | N/A | N/A |
| 1,3-dioksolan                                                       | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A  | N/A | N/A |
| alkohol izopropylowy                                                | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A  | N/A | N/A |

Rozporządzenie (WE) Nr 1272/2008 [CLP]

| Nazwa produktu/składnika                                            | PBT | P   | B   | T   | vPvB | vP  | vB  |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| etanol                                                              | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| Butan                                                               | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| Propan                                                              | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| 1,3-dioksolan                                                       | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |
| alkohol izopropylowy                                                | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie  | Nie | Nie |

**Wnioski/Podsumowanie Rozporządzenie (WE) Nr 1272/2008 [CLP]** : Produkt nie spełnia kryteriów pozwalających na uznanie go za PBT lub vPvB.

12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Niedostępne.

**Wnioski/Podsumowanie [Produkt]** : Produkt nie spełnia kryteriów pozwalających uznać go za zaburzający funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 lub rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008.

12.7 Inne szkodliwe skutki działania

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych zastosowań w Sekcji 1.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Produkt

**Metody likwidowania** : Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli możliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztworów lub produktów pochodnych powinna w każdym przypadku być zgodna z wymogami ochrony środowiska i legislacji związanej z utylizacją odpadów a także z wymogami władz lokalnych. Należy utylizować nadmiar produktów i produkty nie nadające się do recyklingu w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Nie należy przekazywać nieoczyszczonych odpadów do kanalizacji, chyba że spełniają wymogi wszystkich stosownych organów.

**Odpady niebezpieczne** : Tak.

Europejski katalog Odpadów (EWC)

| Kod odpadu | Oznaczenie odpadu/odpadów                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 05 04*  | gazy w pojemnikach ciśnieniowych (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne |

Opakowanie

Fast Cleaner Spray

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

**Metody likwidowania** : Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli możliwe. Odpady opakowaniowe należy poddawać recyklingowi. Spalanie lub składowanie w terenie należy rozważać jedynie wówczas gdy nie ma możliwości recyklingu.

| Rodzaj opakowania | Europejski katalog Odpadów (EWC) |                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puszka            | 15 01 10*                        | opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi substancjami |

**Specjalne środki ostrożności** : Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Puste pojemniki lub ich wykładziny mogą zachowywać resztki produktu. Nie przebijać i nie wrzucać pojemnika do ognia.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

|                                            | ADR/RID                                                                                 | ADN                                                                                     | IMDG                                                                                       | IATA                                                                                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID | UN1950                                                                                  | UN1950                                                                                  | UN1950                                                                                     | UN1950                                                                                      |
| 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN        | AEROZOLE                                                                                | AEROSOLS                                                                                | AEROSOLS                                                                                   | Aerosols, flammable                                                                         |
| 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie    | 2<br> | 2<br> | 2.1<br> | 2.1<br> |
| 14.4 Grupa pakowania                       | -                                                                                       | -                                                                                       | -                                                                                          | -                                                                                           |
| 14.5 Zagrożenia dla środowiska             | Nie.                                                                                    | Nie.                                                                                    | Nie.                                                                                       | Nie.                                                                                        |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informacje dodatkowe</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ADR/RID</b>              | <b>Ilość ograniczona</b> 1 L<br><b>Przepisy szczególne</b> 190, 327, 625, 344<br><b>Kod ograniczeń przewozu przez tunele (D)</b><br><b>ADR Classification Code:</b> 5F                                                                                                                      |
| <b>ADN</b>                  | <b>Przepisy szczególne</b> 190, 327, 625, 344                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>IMDG</b>                 | <b>Harmonogramy awaryjne</b> F-D, S-U<br><b>Przepisy szczególne</b> 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959                                                                                                                                                                                        |
| <b>IATA</b>                 | <b>Ograniczenie ilości</b> Samolot pasażerski i transportowy: 75 kg. Instrukcje pakowania: 203. Jedynie samolot transportowy: 150 kg. Instrukcje pakowania: 203. Ograniczone ilości - Samolot Pasażerski: 30 kg. Instrukcje pakowania: Y203.<br><b>Przepisy szczególne</b> A145, A167, A802 |

**14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** : **Transport na terenie użytkownika:** należy zawsze transportować w zamkniętych pojemnikach, które znajdują się w pozycji pionowej i są zabezpieczone. Należy się upewnić, że osoby transportujące produkt wiedzą, co należy czynić w przypadku wypadku lub rozlania.

**14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** : Niedostępne.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Rozporządzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)  
Aneks XIV - Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń

Aneks XIV  
Żaden ze składników nie jest wymieniony powyżej odpowiedniego limitu.

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy  
Żaden ze składników nie jest wymieniony powyżej odpowiedniego limitu.

Załącznik XVII - Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów

| Nazwa produktu/składnika | %         | Oznaczenie [Zastosowanie] |
|--------------------------|-----------|---------------------------|
| Propan                   | ≥10 - ≤25 | 40                        |

Etykietowanie : Nie dotyczy.  
Mikrocząstki polimerów syntetycznych - oznaczenia 78

Ogólna tożsamość polimeru (polimerów) : Nie dotyczy.  
Całkowity procent mikrocząstek polimeru syntetycznego : Nie dotyczy.

Inne przepisy UE  
Emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) - powietrze : Nie wymieniony  
Emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) - woda : Nie wymieniony  
Prekursory materiałów wybuchowych : Nie dotyczy.

Substancje powodujące zubożenie warstwy ozonowej (UE 2024/590)  
Nie wymieniony.

Zgoda po uprzednim poinformowaniu (PIC) (649/2012/UE)  
Nie wymieniony.

trwałych zanieczyszczeń organicznych  
Nie wymieniony.

Dozownik aerozolu :

3



Produkt skrajnie łatwopalny

Dyrektywa Seveso

Fast Cleaner Spray

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

Niniejszy produkt znajduje się pod kontrolą na mocy rozporządzenia Seveso.

Kryteria zagrożenia

| Kategoria |
|-----------|
| P3a       |

Załącznik VIIA - Oznakowanie dotyczące zawartości

| Identyfikacja                                 | Stężenie      |
|-----------------------------------------------|---------------|
| węglowodory alifatyczne                       | 30 % i więcej |
| Zawartość lotnych związków organicznych (VOC) | : 100 %       |
| VOC (g/L)                                     | : 700         |

Przepisy międzynarodowe

Lista na podstawie Konwencji o zakazie broni chemicznej, Załączniki I, II oraz III Substancje chemiczne

Nie wymieniony.

Protokół montrealski

Nie wymieniony.

Konwencja sztokholmska dot. stałych zanieczyszczeń organicznych

Nie wymieniony.

Konwencja Rotterdamska z uprzednią zgodą informacyjną (PIC)

Nie wymieniony.

EKG ONZ Protokół z Aarhus w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych i metali ciężkich

Nie wymieniony.

Spis stanów magazynowych

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Australia                      | : Nieokreślony.                                                                |
| Kanada                         | : Nieokreślony.                                                                |
| Chiny                          | : Nieokreślony.                                                                |
| Euroazjatycka Unia Gospodarcza | : Zapasy Federacji Rosyjskiej: Nieokreślony.                                   |
| Japonia                        | : Japoński wykaz (CSCL): Nieokreślony.<br>Japoński wykaz (ISHL): Nieokreślony. |
| Nowa Zelandia                  | : Nieokreślony.                                                                |
| Filipiny                       | : Nieokreślony.                                                                |
| Republika Korei                | : Nieokreślony.                                                                |
| Tajwan                         | : Nieokreślony.                                                                |
| Tajlandia                      | : Nieokreślony.                                                                |
| Turcja                         | : Nieokreślony.                                                                |
| Stany Zjednoczone              | : Nieokreślony.                                                                |
| Wietnam                        | : Nieokreślony.                                                                |

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego : Produkt zawiera substancje, dla których ocena bezpieczeństwa chemicznego jest w dalszym ciągu wymagana.

SEKCJA 16: Inne informacji

Wskazuje informacje, które zmieniły się od czasu poprzedniej wersji.

Skróty i akronimy

:

- ADN = Europejskie Warunki dotyczące Międzynarodowego Przewozu Niebezpiecznych Towarów Wodnymi Drogami Śródlądowymi
- ADR = Europejskie Porozumienie dotyczące Międzynarodowych Przewozów Niebezpiecznych Towarów Transportem Drogowym
- ATE = Szacunkowa toksyczność ostra
- B = Zdolność do bioakumulacji
- BCF = Współczynnik biokoncentracji
- CLP = Rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)
- DMEL = Pochodny Poziom Powodujący Minimalne Zmiany
- DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujący Zmian
- EUH statement = CLP = Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia
- IATA = Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych
- IMDG = Międzynarodowy Morski Kod Towarów Niebezpiecznych
- IMO = Międzynarodowa Organizacja Morska
- M = mobilne
- N/A = Niedostępne
- P = Trwały
- PBT = Trwały, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny
- PMT = Trwałe, mobilne i toksyczne
- PNEC = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku
- RID = Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
- RRN = Numer rejestracyjny REACH
- SGG = grupa segregacji
- T = Toksyczny
- vB = bardzo dużej zdolności do bioakumulacji
- vM = bardzo mobilne
- vP = bardzo dużej trwałości
- vPvB = Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji
- vPvM = Bardzo trwałe i bardzo mobilne

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klasyfikacja                                                   | Uzasadnienie                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aerosol 1, H222, H229<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 | Na podstawie danych testowych<br>Na podstawie danych testowych<br>Metoda kalkulacji |

Pełny tekst zwrotów H

|            |                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| H220       | Skrajnie łatwopalny gaz.                                                       |
| H222, H229 | Skrajnie łatwopalny aerosol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. |
| H225       | Wysoco łatwopalna ciecz i pary.                                                |
| H226       | Łatwopalna ciecz i pary.                                                       |
| H280       | Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.                           |
| H304       | Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.          |
| H319       | Działa drażniąco na oczy.                                                      |
| H336       | Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.                             |
| H412       | Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.            |

Pełny tekst klasyfikacji [CLP/GHS]

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Aerosol 1          | WYROBY AEROZOLOWE - Kategoria 1                                               |
| Aquatic Chronic 3  | ZAGROŻENIE DŁUGOTRWAŁE (PRZEWLEKŁE) DLA ŚRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 3      |
| Asp. Tox. 1        | ZAGROŻENIE SPOWODOWANE ASPIRACJĄ - Kategoria 1                                |
| Eye Irrit. 2       | POWAŻNE USZKODZENIE OCZU/DZIAŁANIE DRAŻNIĄCE NA OCZY - Kategoria 2            |
| Flam. Gas 1A       | GAZY ŁATWOPALNE - Kategoria 1A                                                |
| Flam. Liq. 2       | SUBSTANCJE CIEKŁE ŁATWOPALNE - Kategoria 2                                    |
| Flam. Liq. 3       | SUBSTANCJE CIEKŁE ŁATWOPALNE - Kategoria 3                                    |
| Press. Gas (Comp.) | GAZY POD CIŚNIENIEM - Gaz sprężony                                            |
| STOT SE 3          | DZIAŁANIE TOKSYCZNE NA NARZĄDY DOCELOWE - NARAŻENIE JEDNORAZOWE - Kategoria 3 |

SEKCJA 16: Inne informacj

Data wydruku : 03/02/2026  
Data wydania/ Data aktualizacji : 29/01/2026  
Data poprzedniego wydania : 04/11/2025  
Wersja : 4.5

Informacja dla czytelnika

Zgodnie z naszym stanem wiedzy, tu zawarte informacje są dokładne. Jednak żaden z wymienionych tutaj dostawców ani jego oddziałów, nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność przedstawionych informacji.  
Za ostateczne określenie przydatności każdego materiału jest odpowiedzialny wyłącznie użytkownik. Wszystkie materiały mogą spowodować nieznane niebezpieczeństwa i powinny być ostrożnie używane. Mimo, że pewne zagrożenia zostały tu opisane, nie możemy zagwarantować, że są to jedyne istniejące niebezpieczeństwa.