

Mazacie a multifunkčné oleje

MoS2 suchý klzný sprej



Suché mazivo

WEICON MoS2 suchý klzný sprej je suché mazivo bez tuku s vysokou odolnosťou proti tlaku a teplote od -200 °C do +450 °C (+842 °F), krátkodobu až do +500 °C (932 °F). Povlak odpudzuje nečistoty, prach a vodu, je odolný proti olejom, tukom a chemikáliám a príľne ku kovovým, plastovým a dreveným povrchom. Vysoký obsah MoS2 zabezpečuje čisté klzné mazanie, znižuje trenie, slúži ako núdzové mazanie a tlmi hluk pri chode. MoS2 suchý klzný sprej skracuje a zlepšuje podmienky zábehu klzných ložísk, ozubených kolies a iných klzných spojov, najmä pri vysokých tlakových zaťaženiach a nízkych klzných rýchlostiach. WEICON MoS2 suchý klzný sprej sa môže používať na posuvné a jazdné koľajnice, ako aj na vedenia, na dopravné pásy, dopravné valce a klzáky, ako náter na dierovacie nástroje, na výrobky nakladacej techniky namiesto uvoľňovacích prostriedkov obsahujúcich silikón a všade tam, kde nie je povolené alebo žiaduce mazanie olejom alebo tukom. MoS2 suchý klzný sprej je odolný proti röntgenovému žiareniu a laserovým lúčom.

Technické údaje

Zápach	Rozpúšťadlo
Vlastnosti	Suché mazivo na báze MoS2
Bez silikónu	áno
Suché na prach	2-3 minút
Minimálna doba skladovania	pri izbovej teplote 24 mes.
Teplotná odolnosť	-200°C až +450°C, krátkodobu do +500°C

Schválenia / usmernenia

ISSA-kód	53.402.27
IMPA-kód	450832

Spracovanie

Pred použitím vyčistite a odmastite povrchy (napr. pomocou WEICON Čistič povrchov). Pred použitím nádobu pretrepte, kým nebudete zreteľne počuť miešaciu guľu. Nastriekajte na čistý a suchý povrch zo vzdialenosti približne 20 cm. Ak ho používate nepretržite, občas nádobu znova pretrepte. Povlak je pri izbovej teplote (+20 °C) približne 2-3 minúty po nastriekaní suchý na prach.

Skladovanie

Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad +50 °C.

Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Dostupné veľkosti balenia

10029748 MoS2 suchý klzný sprej, 400 ml

Tu je stránka s podrobnosťami o produkte:



Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú záručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nese výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East LLC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr