

Yapıştırıcı Spreyler

Yapıştırıcı Sıvı Sprey



universal olarak uygulanabilir | temiz | kolay uygulama

WEICON Yapıştırıcı Sprey, sentetik kauçuk bazlı, yüksek kaliteli, solvent içeren bir yapıştırıcıdır. İşleme çeşidine bağlı olarak hem kontak yapıştırıcısı hem de montaj yapıştırıcısı olarak kullanılabilir. Yapıştırıcı; kağıt, karton, kartonaj, tekstil ürünleri, keçe, ahşap, metal, deri, sert köpükler, köpük kauçuk ve birçok plastiği hem kendi içlerinde hem de birbirine güvenilir şekilde yapıştırır. Yapıştırıcı Sprey düşük viskozitelidir, hızlı bir şekilde havalanır ve yaklaşık 24 saat sonra nihai gücüne ulaşır. Yapıştırıcı bir fırça veya püskürtme tabancası ile uygulanabilir. WEICON Yapıştırıcı Sprey çok yönlü kullanılabilir ve sanayinin yanı sıra ticaret ve özel sektör için de uygundur.

Karakteristik

Baz	Sentetik kauçuk
Katı madde miktarı	33,5 %
Renk	bej
Viskozite	34 sn.
Yoğunluk	0,78 g/cm ³
Minimum depolama	oda sıcaklığında 12 ay

Kürlenme

Havalanma süresi	5 - 10 dk.
------------------	------------

Termal Parametreler

Parlama noktası	< 0
-----------------	-----

Yüzey ön işlemleri

Yapıştırılacak yüzeyler temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır.

Uygulama

Yapıştırıcı Spreyi uygulayın ve yapıştırılacak yüzeyleri kuvvetle baskı uygulayarak hemen birleştirin. Gözeneksiz malzemelerde Yapıştırıcı Spreyi her iki tarafa da uygulayın ve yaklaşık 15 dakika kurumaya bırakın, ardından yapıştırılacak yüzeyleri kuvvetli baskı uygulayarak birbirine bastırın. Parmağınızla dokunduğunuzda yapışkan tabaka iplik gibi uzamayla bıraktığında havalandırma süresi (1-15 dk., Yüzey özelliklerine ve sıcaklığa bağlı olarak) sona erer.

Depolama

Orijinal ambalajında, ağzı sıkıca kapalı olarak saklayınız. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Depolama sıcaklığı +50 °C'yi geçmemelidir. Kabı serin, iyi havalandırılan ve kuru bir yerde saklayınız.

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları

- 10061313 Yapıştırıcı Sıvı Sprey, 1 L, bej
10061327 Yapıştırıcı Sıvı Sprey, 20 L, bej

Dönüşüm tablosu

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm ² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

QR Kodu okutun:



Not

Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan biri iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr