

# WEICON 液态除锈剂 啫喱状



高速反应 | 经济高效 | 不含溶剂

这是一款用于快速且可靠地清除锈蚀和金属热变色的除锈啫喱。该产品可用于富铁钢材、拉丝不锈钢、紫铜、黄铜、铬和银。它反应速度极快，渗流性极佳，而且使用起来十分经济高效。只需几秒，即可去除金属热变色。而锈蚀的去除时间则取决于生锈程度，介于15分钟至12小时不等。

使用时，该蓝色啫喱无需额外加热，室温下即可操作。由于其成分天然而不含溶剂，可确保温和地去除锈蚀。

WEICON 液态除锈剂（啫喱状）可用于各种工业及手工业领域。

产品描述	
基础成分	水基型溶液
固体含量	~ 30 %
颜色	蓝色
质地	液态
密度	1,1 g/cm <sup>3</sup>
保质期	室温下 24 个月
化学特性	
PH酸碱值	2

## 表面预处理

基底须干燥、清洁、无粉尘、无油脂。使用钢丝刷、磨盘等工具清除浮锈、污垢和油漆残余。使用WEICON 清洁剂 S（喷剂）或WEICON 表面清洁剂去除材料表面打磨后的粉尘。

## 操作

建议在+20°C的环境中进行操作。将液态除锈剂（啫喱状）用刷子足量涂覆在材料表面上并充分涂抹。这样能使该啫喱状除锈剂良好地渗透到所有的裂缝和粗糙纹理中。处理过的部位尽可能保持湿润（比如，可使用薄膜覆盖），以避免啫喱变干。

这种方法能有效提高除锈效果。根据锈蚀程度，至少让其反应24小时。之后，需用清水加海绵或刷子进行彻底冲洗，并将之干燥。如有需要，可多次重复以上步骤。处理完毕后，应立即涂抹面漆（比如WEICON 锌喷剂）对材料进行保护。

## 储藏

请以原始包装密封储存且避免阳光直射。储存温度不得高于+50 °C。请将容器于阴凉通风处干燥储存。

## 使用须知

使用WEICON产品时，需注意我们在EG材料安全数据表（www.weicon.cn）上所列出的关于产品在物理、安全、毒理和生态方面的详细参数与规定。

## 配件

10000147	清洁剂S, 500 ml, 透明
10000347	清洁剂S, 5 L, 无色, 透明
10024313	表面清洁剂, 400 ml, 透明
10025288	表面清洁剂, 5 L, 透明
10000016	锌喷剂, 400 ml
10000047	闪亮型锌喷剂, 400 ml
10010887	处理抹刀, 1 件
10022562	处理抹刀, 1 件
10065455	刷子35, 长, 粘合剂, 1 件
10000398	瓶罐调节阀, 1 件

## 可选择的包装容量

## 换算表格

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

重要提示  
本技术参数表中列出的所有信息和建议均不得视为对产品特性的保证。这些信息来源于我们的实验室测试结果和经验。然而，鉴于我们并不知悉每位用户的实际应用情况，无法确保其遵守操作条件，因而对相关信息不承担任何责任。我们仅能对我们产品始终如一的高品质作出保证。建议用户通过足量的自行测试来确定相关产品是否能够实现您所期待的效果。与此相关的任何索赔要求都不予考虑。对于未遵照相关操作规程或将产品用于陌生用途的情况，用户须独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
Phone: +57 314 793 86 06  
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

# WEICON 液态除锈剂 啫喱状

工艺液  
除锈处理

此处进入产品主页



**重要提示**  
本技术参数表中所列出的所有信息和建议均不得视为对产品特性的保证。这些信息来源于我们的实验室测试结果和经验。然而，鉴于我们并不知悉每位用户的实际应用情况，无法确保其遵守操作条件，因而对相关信息不承担约束性责任。我们仅能对我们产品始终如一的高品质作出保证。建议用户通过足量的自行测试来确定相关产品是否能够实现您所期待的效果。与此相关的任何索赔要求都不予考虑。对于未遵照相关操作规程或将产品用于陌生用途的情况，用户须独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
Phone: +57 314 793 86 06  
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr